BUILDING TRUST

PRODUKTDATABLAD

Sika® Rundschnur PE

Sika® Bunnfyllingslist PE med lukkede celler

PRODUKTBESKRIVELSE

Sika® Bunnfyllingslist PE monteres som mothold i fuge før fuging. Sika® Bunnfyllingslist PE er laget av polyetylenplast med lukkede celler.

BRUKSOMRÅDER

Sika® Bunnfyllingslist PE finnes i 2 varianter: Homogene eller med hull avhengig av dimensjon. De homogene bunnfyllingslistene kan komprimeres opp til 35 %, og dimensjonene som er med hull, kan komprimeres enda mer. Samme dimensjon passer derfor til flere fugebredder.

PRODUKTEGENSKAPER

- Har gode varmeisolasjonsegenskaper
- Har lav vannabsorpsjon
- Er motstandsdyktig mot råte
- Er aldringsbestandig
- Har lav vekt
- Passer til de fleste fugedimensjoner
- Er lett å jobbe med
- Har letthåndterlig emballasje

God motstand mot alkalier og de fleste kjemikalier

PRODUKTINFORMASJON

Forpakning

Ytre diameter mm	Type	Antall meter i emballasje
10	Homogen	300/50/5,5
13	Homogen	375/50
16	Med hull	250/50/5,5
20	Med hull	150/50/5,5
24	Med hull	100/50
30	Med hull	60
35	Med hull	150
40	Med hull	120
50	Med hull	85

Kontakt Sika Kundeservice for mer informasjon.

Holdbarhet	Ubegrenset
Lagringsforhold	Oppbevares tørt
Tetthet	20-30 kg/m³
Forbruk	Sika® Bunnfyllingslist PE velges i en dimensjon som er ca. 20-30 % større enn fugebredden. Sika® Bunnfyllingslist PE må ikke punkteres eller strekkes under montering.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no