

FDV-dokumentasjon

Sikafloor®-264 N

2-KOMPONENT EPOKSY-MALING OG TOPPFORSEGLING

Egenskaper og bruksområder

Se produktdatablad

Vask og renhold

For å bevare gulvets utseende og egenskaper etter påføring, skal alt søl på Sikafloor®-264 N fjernes umiddelbart. Det skal rengjøres regelmessig med roterende børster, vaskemaskin, høytrykksrensere, vaske/sugeteknikk etc., samt benytte egnede rengjøringsmidler og pleiemidler.

Kjemisk bestandighet

God kjemisk og mekanisk bestandighet. Kontakt Sika's tekniske service for spesifikk informasjon.

Merk: Under direkte sollys kan det oppstå noe misfarging og fargevariasjon. Dette har ingen innflytelse på funksjonen og ytelsen av belegget.

Vedlikehold og skader

Vedlikeholdsintervaller vil avhenge av den aktuelle bruk og ytre forhold, og vil derfor variere. Se Sika sin TDS for behandling av tidligere behandlede flater.

Skader bør om mulig utføres med de samme produkter og systemer som i første omgang ble brukt.

Metoder for avhending

Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengde til et minimum i den grad det er mulig. Avfallshåndtering må skje i samsvar med lokalt regelverk. Tom og tørr emballasje kan leveres til gjenvinning. SIKA NORGE AS er tilsluttet Grønt Punkt Norge med medlemsnummer 11339. Vennligst kontakt lokal myndighet for rettleiding om avfallsbehandling. Unngå kontakt med store mengder spillmateriale og utslipp til jord og vannveier på overflaten.