

## PRODUKTDATABLAD

## Sika® Separol® GL wax

## Vegetabilsk basert formvoks

## PRODUKTBEKRIVELSE

Sika® Separol® GL wax er en spesialutviklet formvoks som forenkler avforskaling av herdnete betongelementer.

Produktet inngår i GREEN LINE-serien som innebærer at produktet ikke inneholder løsningsmidler eller mineralbasert olje.

## BRUKSOMRÅDER

Sika® Separol® GL wax er velegnet for:

- Sugende form-materiale
- Glatt, ikke-sugende form-materiale
- Kompliserte geometrier
- Oppvarmet form (opp til +40°C)
- Teksturerte former

## PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	Spann à 20 liter
Holdbarhet	24 måneder fra produksjonsdato forutsatt lagret i original, uåpnet og uskadet emballasje.
Lagringsforhold	Unngå direkte sollys, ekstreme temperaturvekslinger og forurensing. Skal lagres i lukket spann.
Utseende/farge	Grønn voks
Tetthet	0,90 kg/liter (ved +20 °C)

## PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## PRODUKTEGENSKAPER

- Brukervennlig formvoks
- Utmerkede "heftegenskaper" på vertikale flater
- Reduserer porer i betongoverflaten
- Tilsatt farge for enkel påføring
- Trygg å bruke for utførende

Dette sikrer følgende fordeler:

- Enkel og presis avforming av den herdnete betongen
- Overflatefinish av høy kvalitet
- Ingen redusert betongkvalitet i overflaten

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

## BRUKERVEILEDNING

- Sika® Separol® GL wax må omrøres før bruk
- Produktet er ferdig til bruk og må ikke blandes med andre produkter
- Sika® Separol® GL wax påføres med kost, rull, svamp eller tilsvarende. Tilstreb så tynt lag som mulig.
- Forhåndstesting anbefales for optimalt resultat i hvert enkelt prosjekt

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

### Sika Norge AS

Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tlf.: +47 67 06 79 00  
E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.no](http://www.sika.no)



### Produktdatablad

Sika® Separol® GL wax  
Juni 2023, Versjon 01.01  
021405021000000275

SikaSeparolGLwax-no-NO-(06-2023)-1-1.pdf