

---

# Sikaflex® PRO-3 Purform

---

## YTELSESERKLÆRING

### No. 15886099

---

1	<b>UNIK IDENTIFIKASJONSKODE FOR PRODUKTTYPEN:</b>	15886099
2	<b>TILSIKTET BRUKSOMRÅDE</b>	EN 14188-2:2004 Kaldpåførte fugemasse beregnet for bruk på veier, flyplasser, brodekk og parkeringsdekk
3	<b>FABRIKANT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>OPPNEVNT REPRESENTANT:</b>	
5	<b>SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV YTEEVNE:</b>	System 4
6a	<b>HARMONISERT STANDARD:</b>	EN 14188-2:2004

---

Meldt organ (er):

## 7 ANGITT YTELSE

Vesentlige egenskaper	Ytelse	AVCP	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Bonding strength	NPD	System 4	EN 14188-2:2004
Cohesion	NPD	System 4	
Watertightness	NPD	System 4	
Resistance to deformation:			
Elastic recovery	≥ 70 %	System 4	
Loss of volume	≤ 5 %	System 4	
Durability of watertightness against chemicals	≤ 50 %	System 4	
Durability of cohesion against liquid chemicals	Pass, Class A	System 4	
Durability of all mandated characteristics against ageing	Change of tensile modulus at 100 % extension ≤ ±20 %	System 4	
Resistance to flame	NPD	System 4	

## 8 RELEVANT TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER - SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON

Ytelsen til produktet identifisert ovenfor er i samsvar med settet med deklarerert ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt, i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Name : Tomasz Gutowski  
Function: Corporate Standardization and Approvals  
At Warsaw on 17 July 2020

Name : Tatiana Ageyeva  
Function: Standardization and Approvals  
At Warsaw on 17 July 2020

.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

## RELATERT ERKLÆRING OM YTELSE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sikaflex® PRO-3 Purform	EN 15651-4:2012	33809346

### Ytelseserklæring

Sikaflex® PRO-3 Purform  
15886099  
2020.07 , ver. 1  
1003, 1009



20

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

15886099

EN 14188-2:2004

Cold applied joint sealants intended for use on roads, airfields, bridge decks and parking decks

Resistance to deformation:

Loss of volume	≤5 %
Elastic recovery	≥ 70 %
Durability of watertightness against chemicals	≤ 50 %
Durability of cohesion against liquid chemicals	Pass, Class A
Durability of all mandated characteristics against ageing	Change of tensile modulus at 100 % extension ≤ ±20 %

<http://dop.sika.com>

## HELSE OG SIKKERHETSINFORMASJON (REACH)

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne referere til det siste sikkerhetsdatabladet (SDS) som inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

## PRODUKTANSVAR

Informasjonen, og spesielt anbefalingene vedrørende anvendelse og sluttbruk av Sika-produkter, gis i god tro basert på Sikas nåværende kunnskap og erfaring om produktene når de lagres, håndteres og brukes under normale forhold i samsvar med Sikas anbefalinger. I praksis er forskjellene i materialer, underlag og faktiske forhold på stedet slik at ingen garanti med hensyn til salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, eller noe ansvar som følge av noen juridisk forbindelse overhodet, kan utledes av denne informasjonen, eller fra eventuelle skriftlige anbefalinger, eller fra andre råd som tilbys. Brukeren av produktet må teste produktets egnethet for den tiltenkte applikasjonen og formålet. Sika forbeholder seg retten til å endre egenskapene til sine produkter. Tredjemanns eiendomsrett må overholdes. Alle bestillinger aksepteres underlagt våre gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere må alltid referere til den siste utgaven av det lokale produktdatabladet for det aktuelle produktet, kopier av dette vil bli levert på forespørsel.

### Ytelseserklæring

Sikaflex® PRO-3 Purform

15886099

2020.07, ver. 1

1003, 1009

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Norge AS**  
Sanitetsveien 1  
NO-2013 Skjetten  
Telefon 67 06 79 00  
[www.sika.no](http://www.sika.no)

**Ytelseserklæring**  
Sikaflex® PRO-3 Purform  
15886099  
2020.07 , ver. 1  
1003, 1009

**4/4**

**BUILDING TRUST**

