



EN 1504-3

13

1139-CPD-1234/08

YTELSESERKLÆRING (Declaration of Performance)

SikaQuick-506 FG

02	03	02	04	004	0	0000010	1029
----	----	----	----	-----	---	---------	------

1. Produkttype: Entydig identifikasjonskode for produkttypen:	NS-EN 1504-6: R3
2. Type- , parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4:	Produksjonsnr. / batchkode emballasje
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen	Klasse R3 reparasjonsmørtel (PCC) for konstruktiv reparasjon Prinsipper 3,4 og 7 til 3,1 metoder, 3.3, 7.1 og 7.2 i EN 1504-9: 2008 i følge vedlegg ZA: Tabell ZA.1
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:	SikaQuick-506 FG Sika Österreich GmbH Dorfstrasse 23 A-6700 Bludenz Østerrike Fabrikk nummer: 1029
5. Kontaktadresse: Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (dersom relevant):	ikke relevant (se pkt. 4)
6. System for vurdering og kontroll: Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg: V:	System 2+ System 3 (for brannmotstand)
7. Teknisk kontrollorgan (hEN): Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard	1139 Teknisk kontrollorgan AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG - ZERTIFIZIERUNGSSTELLE FÜR BAUPRODUKTE har gjennomført sertifisering av bedriften basert på kravene i vedlegget ZA i standarden og har utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll Teknisk kontrollorgan nr. 1140 har utført bestemmelse av brannklasse basert på typeprøvning i hht. System 3 og utstedt testrapport: MA39-VFA2009-1114.02

Ytelseserklæring



8. Teknisk vurderingsorgan (ETA):

Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for. (ETA: European Technical Assessment)

ikke relevant (se pkt. 7)

9. Angitt ytelse

Vesentlige ytelser	Ytelse	Test Standard	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Trykkfasthet	≥ 25 MPa	EN 12190	EN 1504-3
Kloridione-innhold	≤ 0,05 %	EN 1015-17	
Heftfasthet	≥ 1,5 MPa	EN 1542	
Karbonatiseringsmotstand	NPD	EN 13295	
Elastisitetsmodul	≥ 15 MPa	EN 13412	
Termisk kompatibilitet	≥ 1,5 MPa	EN 13687-1	
Overflatefriksjon	NPD	EN 13036-4	
Temperaturutvidelsekoeffisient.	NPD	EN 1770	
Kapillært vannopptak	≤ 0,5 kg.m ⁻² .h ^{-0.5}	EN 13057	
Brannklasse	Klasse A1	EN 13501-1	
Farlige stoffer	Se sikkerhetsdatablad		

NPD: "No Performance Determined" = Ingen ytelse angitt.

For ytterligere informasjon

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
Postboks 71
NO-2026 Skjetten
Norge

Tlf. +47 67 06 79 00
Fax +47 67 06 15 12
www.sika.no



10. Erklæring

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Philipp Mähr
(Product Engineer)

Ing. Reto Monigatti
(General Manager)

Bludenz, 20. mars 2013

Helse, miljø og sikkerhets informasjon (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges nettsider:

www.sika.no.

Produktansvar:

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas innværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetnings-potensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges nettsider.

For ytterligere informasjon

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
Postboks 71
NO-2026 Skjetten
Norge

Tlf. +47 67 06 79 00
Fax +47 67 06 15 12
www.sika.no