

PRODUKTDATABLAD

SikaRoof® Anchor Washer 140

Prefabrikeret festeplate i rustfritt stål

PRODUKTBEKRIVELSE

SikaRoof® Anchor Washer 140 er en prefabrikeret festeplate i rustfritt stål for å etablere fast forbindelse mot undertak / tak-overflate.



BRUKSOMRÅDER

SikaRoof® Anchor Washer 140 kan kun monteres av profesjonelle entreprenører.

- Festeplate som kombineres med SikaRoof Anchor 250 FPO/PVC ved behov for forankring av fritt eksponerte Sarnafil® FPO/PVC og Sikaplan® FPO/PVC takmembraner.

PRODUKTEGENSKAPER

- Enkel montasje
- Basert på rustfritt stål
- Dimensjon: M12 gjengebolt for sammenkobling med SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC
- Egnet for innfesting med stålskrue- /hylse-basert festesystem
- Kraftoverføring av vind-løft laster fra takbelegg til undertak

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Rustfritt stål (1.4301)
Forpakning	10 stk (kartong)
Holdbarhet	5 år fra produksjonsdato forutsatt lagret tørt og kjølig i original, uåpnet, forseget og ubeskadiget emballasje.
Lagringsforhold	SikaRoof® Anchor Washer 140 må lagres tørt og kjølig i uåpnet, forseget og ubeskadiget emballasje.
Farge	Rustfritt stål
Dimensjon	Oktagon (åtte-kantet beslag) 140 ± 1 (mm)

Diameter	Perforering	4 x Ø 7,2 (mm) 4 x Ø 15,35 (mm)
Høyde	Total høyde	26 ± 1 (mm)

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	Underlag for montering: Betong, metall-plate, plywood / OSB-plater Følgende produkter er relevant for systemet, og må bestilles separat: <ul style="list-style-type: none"> SikaRoof Anchor 250 FPO/PVC CR Sarnafast Fastener (Festeplugg) SBF-6.0 x L Sarnafast Tube SBT-20 x L 	
Kompabilitet	Kompatibel med alle eksponerte takmembraner av type: Sarnafil® FPO og Sikaplan® FPO membraner	
Avtreksstyrke	Montert med 4 festeplugg	Maks. 1600 N
	Montert med 2 festeplugg	Maks.. 800 N (orientert diagonalt)
Design vurderinger	Verdiene er gyldige for underlag av metall, tre og betong. <ul style="list-style-type: none"> Isolasjon (termisk) Trykkstyrke må være tilstrekkelig for å bære ekstra, langtidts vektbelastning Sika anbefaler ≥ 120 kPa Vertikal vektbelastning Maks. 40 kg (avhengig av underlag) Horisontal skjærbelastning Maks. 100 kg (montert med 4 festeplugg og maks. hellningsvinkel 10° på tak) 	

BRUKSINFORMASJON

Lufttemperatur	-40 °C til +50 °C Permanent omgivelses-temperatur i brukstilstand er begrenset til: +50 °C
----------------	---

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

BRUKSOMRÅDER

Sika® er ikke ansvarlig for faktisk bruksbelastning eller for tilknyttede last-beregninger som måtte gjelde iht. lokale forskrifter. Montering må kun utføres av entreprenører som har mottatt opplæring fra Sika®.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Transport klassifisering: Produktet er ikke klassifisert som farlig gods for transport.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

BRUKERVEILEDNING

UNDERLAGETS BESKAFFENHET

Maks. hellningsvinkel for tak: 10°

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

SikaRoof® Anchor Washer 140 monteres direkte på takbelegg / membran og festes med egnede festeplugg på undertak iht. gjeldende Sika® montasjeveiledning.

INSTALLASJON

Tilstrekkelige drenerings-egenskaper for taket etter montering av SikaRoof® Anchor Washer 140 og SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC CR må sikres. Fest SikaRoof® Anchor Washer 140 til FPO eller PVC takmembran. Monteres fast i undertak med egnet festeplugg. Skru på SikaRoof® Anchor 250 FPO/PVC på M12 gjengebolt med en 50 Nm momentnøkkel. Bruk av enkelte tilleggsprodukter, eks. vis. rensmidler er begrenset til temperaturer høyere enn: +5 °C. Følg anvisninger i aktuelle produktdatablader. Særlige tiltak kan være obligatorisk for montasje ved lavere enn +5°C omgivelsestemperatur pga. sikkerhetskrav i nasjonale forskrifter.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

SikaRoof® Anchor Washer 140
Januar 2024, Versjon 01.01
020945051100000104

SikaRoofAnchorWasher140-no-NO-(01-2024)-1-1.pdf