

## PRODUKTDATABLAD

## Sika® Separol GL Protect

Beskyttelsesolje for rengjøring og beskyttelse av betongutstyr

## PRODUKTBEKRIVELSE

Sika® Separol GL Protect er en bio-nedbrytbar olje for rengjøring og beskyttelse av betongutstyr

## BRUKSOMRÅDER

Sika® Separol GL Protect er velegnet for rengjøring og beskyttelse av betongblandere, betongtromler eller annet betongutstyr.

- Sika® Separol GL Protect reduserer groing av betongrester på mikserne og annet betongutstyr
- Enkel å bruke
- Kan også påføres på våte maskinoverflater
- Langvarig beskyttende effekt
- Ikke skadelig for helse og miljø

## PRODUKTEGENSKAPER

Sika® Separol GL Protect gir følgende fordeler:

- Lett å påføre, ferdig til bruk olje
- Inneholder ikke løsemidler
- Luktsvak
- Bio-nedbrytbar (tilfredsstiller OECD-301-B)
- Ikke brennbar

## PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Vegetabilsk olje og tilsetninger
Forpakning	Se gjeldende prisliste for tilgjengelige emballasjestørrelser
Utseende/farge	Gulaktig væske
Holdbarhet	Minimum 24 måneder fra produksjonsdato forutsatt lagret i henhold til dette datablad
Lagringsforhold	Lagres i lukket original emballasje ved temperaturer > 0° C. Unngå direkte sollys eller store temperaturvariasjoner (> 40° C)
Tetthet	Ca 0,89 kg/liter

# PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

### INSTALLASJON

Sika® Separol GL Protect er ferdig til bruk. For påføring anbefaler vi lavtrykkssprøyte med flat spray-dyse. Arbeidstrykk 2-3 Bar. Utstyr som er påført Sika® Separol GL Protect kan tas i bruk umiddelbart etter påføring.

### LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

### JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

#### Sika Norge AS

Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tlf.: +47 67 06 79 00  
E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.no](http://www.sika.no)



#### Produktdatablad

Sika® Separol GL Protect  
August 2021, Versjon 01.01  
02140504100000022

SikaSeparolGLProtect-no-NO-(08-2021)-1-1.pdf