

Sikagard® Wallcoat N

YTELSESERKLÆRING

Nr. 30915319

1	PRODUKTYPENS ENTYDIGE IDENTIFIKASJONSKODE:	30915319
2	TILSIKTET BRUKSOMRÅDE:	EN 1504-2:2004 Karbonatiseringsbremesende overflatebehandling-/belegg: Inntrengningsbeskyttelse (1.3) Fuktkontroll (2.2) Økning av elektrisk resistens (8.2)
3	FABRIKANT:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	OPPNEVNT REPRESENTANT:	
5	SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV YTEEVNE:	EN 1504-2: System 2+ (for anvendelser i bygninger og byggkonstruksjoner) EN 1504-2: System 3 (for anvendelser underlagt brannkrav)
6a	HARMONISERT STANDARD:	EN 1504-2:2004
	Teknisk kontrollorgan (hEN)/ vurderingsorgan (ETA):	0921 0767

Ytelseserklæring

Sikagard®-320
30915319
08.04.2020 , Version 3
1008

Vesentlige egenskaper	Ytelse	AVCP	Harmonisert Teknisk Spesifikasjon
Brannklassifisering	B1	System 3	EN 1504-2:2004
Lineær krymping	NPD	System 2+	
Trykkfasthet	NPD	System 2+	
Abrasjonsmotstand (Taber-test)	NP	System 2+	
Gitterkutt	NPD	System 2+	
CO ₂ -gjennomtrengelighet	s _d > 50 m	System 2+	
Vanndampgjennomtrengelighet	Klasse I	System 2+	
Kapillær vannabsorpsjon	w ≤ 0,1 kg/m ² .h ^{0.5}	System 2+	
Temperaturvekslingsmotstand:	NPD	System 2+	
Motstand mot temperatursjokk	NPD	System 2+	
Kjemisk motstand	NPD	System 2+	
Motstand mot sterk kjemisk påvirkning	Klasse I	System 2+	
Riss-overbyggende evne	NPD	System 2+	
Slagseighet	Klasse I	System 2+	
Heftfasthet (ved avrivning)	≥ 1,0 (0,7) ²⁾ N/mm ²	System 2+	
Brannklassifisering	B1	System 3	
Sklimotstand	NPD	System 2+	
Kunstig aldring / kunstig forvitring	NPD	System 2+	
Antistatisk egenskap	NPD	System 2+	
Heftstyrke på våt betong	NPD	System 2+	
Farlige stoffer	NPD	System 2+	

¹⁾ Se nærmere informasjon i resistens-tabell: "Sikafloor Chemical Resistance Chart"

²⁾ Verdier i parentes er den minste tillatte måleverdig

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Ytelseserklæring

Sikagard®-Wallcoat N
30915319
08.04.2020 , Version 3
1008


Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

8 RELEVANT TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forskrift (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 3. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:


Jochen Grötzinger
Utvikling
Stuttgart, 08.04.2020



Dr. Stefan Kühner
Marketing
Stuttgart, 08.04.2020



Dr. Heinz Ephardt
Kvalitetskontroll
Stuttgart, 08.04.2020



Ovenstående informasjon i samsvar med krav i EU-forordning nr. 305/2011

RELATERT YTELSESERKLÆRING

Produktnavn	Harmonisert Teknisk Spesifikasjon	Ytelseserklæring nr.
-	-	-

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Ytelseserklæring
Sikagard®-Wallcoat N
30915319
08.04.2020 , Version 3
1008

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no

CE- ETIKETT

 08	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
DoP No. 30915319	
EN 1504-2:2004	
Oppnevnt kontrollorgan: 0921, 0767	
Karbonatiseringsbremsende overflatebehandling – Belegg Metoder: Inntrengningsbeskyttelse (1.3) Fuktkontroll (2.2) Økning av resistens (8.2)	
Kapillær vannabsorpsjon	$w \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$
Vanndampgjennomtrengelighet	Klasse I
Motstand mot karbonatisering	$S_d > 50 \text{ m}$
Motstand mot sterkt kjemisk angrep	Klasse I
Slagseighet	Klasse I
Heftfasthet (ved arivning)	$\geq 1,0 (0,7) \text{ N/mm}^2$
Brannklassifisering	B1

<http://dop.sika.com>

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETS INFORMASJON (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.

PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas innværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på www.sika.no.

FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Ytelseserklæring

Sikagard®-Wallcoat N
30915319
08.04.2020 , Version 3
1008

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1,
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00
www.sika.no