

## PRODUKTDATABLAD

## Sika® Extender T

Fortykningsmiddel for Sikafloor® gulvbelegg-serier

## PRODUKTBESKRIVELSE

Sika® Extender T er et inert, hvitt, fibrøst, polymerbasert pulver som anvendes som fortykningsmiddel i Sikafloor® harpiksbaserte (resin) beleggsystemer.

## BRUKSOMRÅDER

- Kan kombineres med Sikafloor® epoksy, polyuretan og PMMA (metakrylat) harpikser
- Benyttes i horisontale overflater for å etablere en tilpasset overflate-tekstur.
- Benyttes i vertikale overflater for å unngå at harpiksen siger nedover under herding.
- Benyttes i riss-/porefyller for forsegling av horisontal og vertikale overflater.

## PRODUKTEGENSKAPER

- Muliggjør justering av viskositet under påføring av Sikafloor® harpiksbaserte gulvprodukter
- Økonomisk, og enkel i bruk
- Påvirker ikke harpiksens åpentid eller herdehastighet
- Lavt doseringsbehov for å fremkalle merkbar endring i viskositet i harpiks
- Ikke kreftfremkallende
- Inert og ikke-reaktiv

## PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	1 kg spann.
Utseende/farge	Hvitt pulver
Holdbarhet	2 år fra produksjonsdato
Lagringsforhold	Produktet må lagres tørt, i original, uåpnet og ubeskadiget og forseglet emballasje i temperaturer mellom: +5 °C og +25 °C. Se også emballasje.

## BRUKSINFORMASJON

Anbefalt dosering	Se separate produktdatablader for aktuelle Sikafloor® harpiks-/resin baserte produkter.
-------------------	---

## PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## BEGRENSNINGER

- Bland ikke Sika® Extender T for hånd, blandes kun ut med mekanisk blandeutstyr..
- Beleggets overflate-glans kan påvirkes ved høy doseringsmengde.
- Vedheftsegenskaper kan bli påvirket ved høy doseringsmengde.
- Sika® Extender T kan være synlig i enkelte transparente harpikser ved høy doseringsmengde.
- Unngå at produktet kommer i kontakt med vann. Sika® Extender T må alltid lagres tørt.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

## BRUKERVEILEDNING

### INSTALLASJON

Generell brukerveiledning:

Aktuell dosering av Sika® Extender T tilsettes i Sikafloor® harpiks (resin) iht. aktuelt produktdatablad i løpet av ~15 sekunder, og blandes kontinuerlig inntil materialet er fullstendig fordelt uten synlige klumper. For ytterligere informasjon, se separat produktdatablad for aktuell Sikafloor® harpiks (resin).

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelse(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

### Sika Norge AS

Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tlf.: +47 67 06 79 00  
E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.no](http://www.sika.no)



### Produktdatablad

Sika® Extender T  
Mars 2021, Versjon 01.01  
020816020040000002

SikaExtenderT-no-NO-(03-2021)-1-1.pdf