

PRODUKTDATABLAD

SikaRoof® Adhesive Tape PVC

Dobbelsidig, trykkfølsom lim-tape

PRODUKTBEKRIVELSE

SikaRoof® Adhesive Tape PVC er en dobbelsidig trykkfølsom akrylbasert tape for liming av vanntettende membraner til forskjellige typer underlag.

BRUKSOMRÅDER

Godkjente underlag

- Kryssfiner, OSB-plater
- Betong
- Metall
- PIR/PUR-isolasjon
- Overlagsplater (coverboards)
- Sikaplan PVC takmembraner

PRODUKTEGENSKAPER

- Uten VOC (flyktige organiske forbindelser) og luktfri
- Rask og enkel montasje
- Fabrikprodusert for å sikre jevn dekning
- Kan monteres ned til 0 °C
- Eliminere avhenging av tomme limspenn
- Polyolefin-basert interliner /separasjonsfilm beskytter klebestoffet

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Dobbelsidig akryklebemiddel med avtagbar polyolefin-separasjonsfilm
Forpakning	100 cm x 50 m rull, 23 kg per rull, 28 ruller per pall 33 cm x 50 m rull, 7.5 kg per rull, 84 ruller per pall
Holdbarhet	12 måneder
Lagringsforhold	Ruller skal lagres stående på paller og være fullstendig beskyttet mot vær og vind. Oppbevares ved temperaturer mellom 5 °C og 30 °C. Begrens eksponering for direkte sollys. Må ikke utsettes for fuktighet og/eller høy luftfuktighet under lagring.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

BRUKSOMRÅDER

- Omgivelsestemperaturen og underlagets temperatur må være 0 °C eller høyere under påføring.
- SikaRoof® Adhesive Tape PVC vil ikke fungere som en barriere mot inkompatible materialer, som for eksempel rester av asfalt.
- Tilsluttende oppkanter/parapeter som overstiger 1,00 m i høyde skal sikres med ekstra forankring.

- Statisk elektrisk ladning kan oppstå ved fjerning av beskyttelsesfilmen fra klebestoffet. Forsiktighet må utvises ved fjerning og håndtering av beskyttelsesfilmen for å unngå antennelse. Beskyttelses-lokk på brannfarlige produkter må holdes lukket, og egnet brannslukningsutstyr skal være lett tilgjengelig.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inneholder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhetsdatablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, transportere eller bruke dette produktet. For sikker bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordningen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % (vektprosent).

BRUKERVEILEDNING

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Alle overflater må være rene, faste, tørre og fri for løse materialer og sementslam, samt forurensninger som vann, rimfrost, is, olje og fett som kan påvirke produktets vedheft. Fuger i betongelementer må være i flukt med elementenes overflater.

INSTALLASJON

Parapeter >30 cm

Bruk rull med bredde 100 cm. Plasser rullen på siden ved foten av veggen med SikaRoof® Adhesive Tape PVC-siden vendt mot veggen. Trekk SikaRoof® Adhesive Tape PVC opp til toppen av veggen. Press inn og glatt ut SikaRoof® Adhesive Tape PVC for hånd for å oppnå kontinuerlig vedheft til underlaget. Endeskjøter skal flukte mot hverandre (ikke overlappes). Kutt rullen ved foten av veggen. Fjern beskyttelsesfilmen og monter Sikaplan-membranen uten baksidebelegg direkte i klebestoffet uten skrukker. Trykk fast oppkanten /parapet med trykkrulle.

Oppkanter <30 cm / Takvinduer

Bruk rull med bredde 33 cm. Påfør SikaRoof® Adhesive Tape PVC på underlaget ved å holde rullen og vikle tapen rundt alle sider. Kutt rullen slik at skjøten flukter mot startkanten (ikke overlapp). Press inn og glatt ut SikaRoof® Adhesive Tape PVC for hånd for å oppnå kontinuerlig vedheft til underlaget. Fjern beskyttelsesfilmen og monter Sikaplan-membranen uten baksidebelegg i klebestoffet uten skrukker. Trykk fast oppkanten med trykkrulle.

Hovedtak

Bruk rull med bredde 100 cm og påfør SikaRoof® Adhesive Tape PVC på eksisterende underlag. Fjern beskyttelsesfilmen og monter Sikaplan SGK-membranen i klebestoffet uten skrukker. Trykk membranen fast til SikaRoof® Adhesive Tape PVC med trykkrulle.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettssider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

SikaRoof® Adhesive Tape PVC
Mai 2025, Versjon 01.01
020945051200000025

SikaRoofAdhesiveTapePVC-no-NO-(05-2025)-1-1.pdf

