

## PRODUKTDATABLAD

## Sika® Thinner C

Løsemiddelbasert tynner og rengjøringsmiddel

## PRODUKTBEKRIVELSE

Sika® Thinner C er en løsemiddelblanding som brukes i kombinasjon med epoksy- eller polyuretanbaserte produkter og membraner.

## BRUKSOMRÅDER

Anbefalte bruksområder inkluderer:

- Komponent i priming-systemer
- Modifisering av membranens viskositet
- Rengjøring av påføringsutstyr
- Reaktivering av overeksponerte membraner

## PRODUKTEGENSKAPER

- Rengjør lett uherdet polyuretan-, epoksy- eller harpiksbasert fugemasse, lim eller belegg
- Gjør det mulig å fortynne utvalgte Sikafloor®-produkter for å lette påføringen (se det spesifikke produkt-databladet)

## PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Blanding av organiske løsemidler
Forpakning	3 L / 25 L
Holdbarhet	60 måneder
Lagringsforhold	Oppbevar alltid lukkede beholdere på et kjølig, ventilert og tørt sted, borte fra varme og oksidasjonsmidler. Ikke oppbevar i direkte sollys eller i temperaturer under +5 °C eller over +35 °C.
Utseende/farge	Klar / fargeløs væske
Tetthet	ca. 0,86 g/cm <sup>3</sup>
Flammepunkt	ca. 24 °C

## PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produkt-databladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne

forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

## REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

## BRUKERVEILEDNING

Følg instruksjonene for produktet som skal fortynnes. Rengjøring: Vær forsiktig da produktet er brannfarlig. Påfør med en ren klut som skal kastes i henhold til lokale forskrifter.

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

### Sika Norge AS

Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tlf.: +47 67 06 79 00  
E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.no](http://www.sika.no)



### Produktdatablad

Sika® Thinner C  
Mai 2024, Versjon 02.01  
020611040010000006

SikaThinnerC-no-NO-(05-2024)-2-1.pdf