

PRODUKTDATABLAD

Sikafloor® Antislip Agent

Anti-skli middel for Sikafloor® harpiks (resin)-baserte gulvbelegg

PRODUKTBESKRIVELSE

Tilsetning basert på polypropylen for økning av skli-motstand i Sikafloor® harpiks/(resin) -baserte gulvbelegg

BRUKSOMRÅDER

- Kunststoffgranulat for økning av skli-motstand
- Som tilsetning i diverse Sikafloor® EP- (epoksy) og PU- (polyuretan) baserte gulvbelegg.

PRODUKTEGENSKAPER

- Valgbar systemkomponent for Sikafloor® harpiks- (resin) baserte belegg
- Øker skli-motstand
- Slitesterk
- Matter glansede overflater

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Finkornet polypropylengranulat	
Forpakning	Pose:	200 gram
	Eske:	50 poser
Utseende/farge	Hvitt pulver	
Holdbarhet	I uåpnet original-emballasje: 60 måneder fra produksjonsdato	
Lagringsforhold	Lagres tørt og kjølig i temperaturer mellom +5 °C og +30 °C	

BRUKSINFORMASJON

Anbefalt dosering	2 - 4 % (vekt) i Sikafloor® harpiks/resin
-------------------	---

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

BRUKERVEILEDNING

INSTALLASJON

Sikafloor® Antislip Agent røres grundig inn i aktuell Sikafloor® harpiks/resin.

For påføring av selve harpiks-belegget (resin), se tilhørende produktdatablad.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

Sikafloor® Antislip Agent
Desember 2025, Versjon 02.01
020816010010000007

SikafloorAntislipAgent-no-NO-(12-2025)-2-1.pdf