

PRODUKTDATABLAD

SikaSeal®-629 Fire Wrap+

Brannsikker rørstruper



PRODUKTBESKRIVELSE

SikaSeal®-629 Fire Wrap+ er en brannbestandig, fleksibel rørstruper tilgjengelig som ferdigkuttete strimler eller på rull. Ved brann tetter SikaSeal®-629 Fire Wrap+ hull på grunn av volumutvidelse på opptil 28 ganger.

BRUKSOMRÅDER

- Gjenoppretter brannmotstanden til en vegg eller et gulv som inneholder brennbare rør, brennbare rør-isolasjoner eller ledninger.
- Kan kombineres med Sikacryl®-621 Fire+, SikaSeal®-626 Fire Board og Sikacrete®-630 Fire

PRODUKTEGENSKAPER

- Opptil 4 timers brannmotstand
- Svært oppsvulmende – Volumutvidelse 28 ganger original størrelse
- Usynlig montering i vegger og gulv
- Dekker et stort rørutvalg
- Testet for et stort utvalg av relevante vegg- og gulvtyper

GODKJENNELSER / STANDARDER

- CE-merking og ytelseserklæring til europeisk teknisk vurdering ETA 21/1032, basert på EAD 350454-00-1104:2017 - Brannstoppende og brannforseglingsprodukter, penetrasjonstetninger
- Brannmotstand EN 13501-2, UL_EU, sertifikat nr. UL-EU-01216-CPR

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Grafitbasert, svellende rørstruper
Forpakning	Omslag tilgjengelig i to typer: som ferdigkuttete strimler i plastpose og som 25 m rull (med/uten lim). Se gjeldende prisliste for emballasjevariasjoner.
Utseende/farge	Antrasitt
Holdbarhet	6 år fra produksjonsdato.
Lagringsforhold	Produktet skal oppbevares i original, uåpnet og uskadet emballasje i tørre forhold ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C.
Dimensjon	SikaSeal®-629 Fire Wrap+ er tilgjengelig i følgende dimensjoner.

Type: ferdigkuttede strimler

55 mm

82 mm

110 mm

125 mm

160 mm

200 mm

Type: rull

50 mm x 25 m med lim

50 mm x 25 m uten lim

75 mm x 25 m med lim

75 mm x 25 m uten lim

TEKNISK INFORMASJON**Brannmotstand**

Se "Godkjenninger / sertifikater" eller kontakt Sika tekniske tjenester for spesifikk informasjon.

Brukstemperatur

-20 °C min. / +70 °C maks.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

- Sika påføringsmanual: SikaSeal®-629 Fire Wrap+
- Brosjyre: Sika brannsikringsløsninger

BEGRENSNINGER

- SikaSeal®-629 Fire Wrap+ kan kun brukes til applikasjoner og i kombinasjon med produkter den er testet for.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET**REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH**

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inneholder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhetsdatablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, transportere eller bruke dette produktet. For sikker bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordningen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % (vektprosent).

BRUKERVEILEDNING**ARBEIDSMETODE/VERKTØY**

Det må henvises til den relevante Sika-applikasjonsmanualen eller kontakte Sikas tekniske tjenester for ytterligere informasjon.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1

2013 Skjetten

Postboks 71, 2026 Skjetten

Tlf.: +47 67 06 79 00

E-post: kundeservice@no.sika.comwww.sika.no**Produktdatablad**

SikaSeal®-629 Fire Wrap+

Desember 2021, Versjon 01.01

020517100010000005

SikaSeal-629FireWrap+-no-NO-(12-2021)-1-1.pdf