

## PRODUKTDATABLAD

## Sika® Sealing Tape Butyl

Selvklebende, vanntett butyltape for sprekker og overganger



## PRODUKTBESKRIVELSE

Sika® Sealing Tape Butyl er en sprekkeoverbyggende, selvklebende, vanntett butylteip til bruk sammen med SikaCeram våtromssystem. Innvendig bruk.

## BRUKSOMRÅDER

Sika® Sealing Tape Butyl i kombinasjon med SikaCeram vanntett system er egnet:

- i private våtrom: bad og dusjrom
- i offentlige våtrom med høy belastning: dusjrom i idrettsanlegg, sykehus, terapirom
- i vaskerom
- på toaletter
- på oppvarmet gulv
- i innvendige områder

## PRODUKTEGENSKAPER

- Selvklebende
- Sprekkeoverbyggende
- Vanntett
- Egnet på oppvarmet gulv
- God vedheft til grunning

## GODKJENNELSER / STANDARDER

- Godkjent i henhold til ETAG 022 som en del av SikaCeram vanntett system
- EC1Plus: svært lave utslipp

Temperaturbestandighet

-20 °C - +60 °C

## PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	<b>Dimensjoner:</b>	<b>forpakning:</b>
	250 x 1500 mm	4 rull
	100 x 20 m	4 rull
	370 x 370 mm	25 stk/eske
Holdbarhet	24 måneder fra produksjonsdato	
Lagringsforhold	i kjølige, tørre omgivelser, beskyttes mot sollys	
Utseende/farge	Gul	
Tykkelse	~ 0,7 mm	

## PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## TILHØRENDE DOKUMENTER

Kastes i samsvar med gjeldende forskrifter. Følg lokale forskrifter for avhending av produktrester, vaskevann og emballasje med produktrester.

## BEGRENSNINGER

Vær oppmerksom på produktdatabladet for det valgte SikaCeram vanntette systemet. Følg det relevante produktdatabladet ved bruk av komplementære produkter.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

## BRUKERVEILEDNING

### FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

#### Normale absorberende underlag

- betong
  - sement avrettingsmasse
  - sementpuss
  - kalk-sementpuss
  - gipsplater
- grunnes med Schönox KH (1:3)

#### Underlag av kalsiumsulfat

- avrettingsmasser av kalsiumsulfat
  - gipspuss
- grunnes med Schönox KH (1:1)

#### Ikke-absorberende underlag

- keramiske belegg, stabile, grundig rengjort og om nødvendig slipt, grunning er ikke nødvendig

### KRAV TIL UNDERLAGET

Underlaget skal være tilstrekkelig solid, belastbart, fast og fritt for støv, smuss, olje, fett og forstyrrende stoffer. Fjern avskallings- og sinterlag ved hjelp av egnede tiltak. Gamle keramiske belegg må rengjøres grundig og slipes om nødvendig. Gips puss (i h.t. EN 13279-1) skal ha en restfuktighet på  $\leq 75$  % RF. Sementbaserte avrettingsmasser (28 dager gamle):  $\leq 85$  % RF, sementbaserte avrettingsmasser (oppvarmet):  $\leq 75$  % RF, kalsiumsulfatavrettingsmasser må ha en restfuktighet på  $\leq 75$  % RF, som gulvvarmeavrettingsmasse  $\leq 65$  % RF. Følg landsspesifikke retningslinjer.

Ujevne underlag må jevnes ut med Sikafloor/Schönox produkter etter behov.

## INSTALLASJON

### Sika® Sealing Tape Butyl stk

brukes for å hindre inntrengning av vann før membran påføres i hele området. Først monteres den ene siden av Sika® Sealing Tape Butyl tetningsmansjett på overflaten ved å fjerne beskyttelsesfolien. Monter deretter den andre siden av Sika® Sealing Tape Butyl ved å fjerne beskyttelsesfolien forsiktig. Sørg for at Sika® Sealing Tape Butyl er installert rynkefritt. Bruk en stump sparkel eller tilstryker for å feste Sika® Sealing Tape Butyl til underlaget. Når du monterer Sika® Sealing Tape Butyl til forskjellige tetningsutstyr eller foliemembran Sika® Sealing Tape Butyl, må du sørge for minst 5 cm overlapping.

Vannmembran i hele overflaten kan påføres direkte etter installasjon av Sika® Sealing Tape Butyl.

Dekk hele overflaten av Sika® Sealing Tape Butyl med SikaCeram vanntett system, som brukes på hele overflaten. Hvis Sika® Sealing Tape Butyl brukes i kombinasjon med SikaCeram vanntett system, må hele overflaten av Sika® Sealing Tape Butyl dekkes med SikaCeram® membran-produkt.

### Sika® Sealing Tape Butylrull

brukes for å forhindre inntrengning av vann for vegg- og vegg-/gulvforbindelser før membranen påføres i hele området. Først monteres den ene siden av Sika® Sealing Tape Butyl-rullen på overflaten av hjørnet ved å fjerne beskyttelsesfolien. Monter deretter den andre siden av Sika® Sealing Tape Butyl-rullen på den andre overflaten av hjørnet ved å fjerne beskyttelsesfolien. Under installasjonen av Sika® Sealing Tape Butyl-rullen må du bare fjerne beskyttelsesfolien et kort stykke. Sørg for at Sika® Sealing Tape Butyl-rullen installeres rynkefritt. Bruk en stump sparkel eller tilstryker for å presse Sika® Sealing Tape Butyl-rullen til underlaget. Vi garanterer at produktene våre forlater fabrikkene i perfekt stand. Våre bruksanbefalinger er basert på tester og praktisk erfaring, men de kan bare gi generell veiledning uten garanti for egenskaper, siden vi ikke har noen innflytelse på forholdene på byggeplassen, utførelsen av arbeidet eller behandlingsmetoden. Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere utgaver.

Når du monterer Sika® Sealing Tape Butyl-rullen til forskjellig tetningstilbehør, foliemembran Sika® Sealing Tape Butyl-rullen eller forskjellige deler av Sika® Sealing Tape Butyl-rullen, må du sørge for minst 5 cm overlapping. Membran på hele overflaten kan påføres direkte etter installasjon av Sika® Sealing Tape Butyl -rullen. Dekk hele overflaten av Sika® Sealing Tape Butyl-rullen med SikaCeram vanntett system, som brukes på hele overflaten. I tilfelle Sika® Sealing Tape Butyl-rullen brukes i i kombinasjon med Sika® Sealing Tape Butyl membran, skal hele overflaten på Sika® Sealing Tape Butyl rull dekkes med et av SikaCeram® membran-produkter.

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

### Sika Norge AS

Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tlf.: +47 67 06 79 00  
E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.no](http://www.sika.no)



### Produktdatablad

Sika® Sealing Tape Butyl  
November 2024, Versjon 01.01  
02179020620000039

SikaSealingTapeButyl-no-NO-(11-2024)-1-1.pdf