

## PRODUKTDATABLAD

## Sikaplan® WP Disc

Festeskiye av PVC-p for vanntettingsmembraner

## PRODUKTBEKRIVELSE

Sikaplan® WP Disc er en bruksferdig festeskiye av polyvinylklorid (PVC-p).

## BRUKSOMRÅDER

- For midlertidig og punktvis innfesting av PVC vanntettingsmembraner
- For midlertidig og punktvis innfesting av geotekstiler og dreneringslag under vanntettingsmembraner

## PRODUKTEGENSKAPER

- Forhåndsbestemt bruddkapasitet forhindrer overbelastning av membran
- Fleksibel for lett innfesting ved lave temperaturer
- Rask innfesting i sprøytebetong med boltepestol
- Kan varmluftssveises til alle Sika® PVC-p vanntettingsmembraner
- Kan monteres på våte overflater

## GODKJENNELSER / STANDARDER

Produsert i bedrift med Kvalitetssikringssystem etter EN ISO 9001/14001.

## PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	400 stk / kartong
Utseende/farge	Rund festeskiye med glatt overflate og senterhull for spiker med skive
Holdbarhet	5 år fra produksjonsdato dersom lagret i uskadet, uåpnet original emballasje.
Lagringsforhold	Sikaplan® WP Disc må lagres i original emballasje i kjølige og tørre omgivelser. Beskyttes mot direkte sollys, regn, snø og is.
Diameter	80 mm
Tykkelse	10 mm
Vektenhet	30 g

## SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	Tilleggsutstyr for innfesting (fra annen leverandør): <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Boltepestol (f.eks. Hilti DX 6) inkludert patroner, egnede Hilti-spiker og skiver for innfesting til sprøytebetong</li><li>▪ Stålnagler med stålskiver (f.eks. Hasko-nagler) som slås inn med hammer i for-borrede hull i armert betong</li></ul>
----------------	---

# BRUKSINFORMASJON

Lufttemperatur

+5 °C min.

## PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## BEGRENSNINGER

Dette produktet skal bare benyttes av Sika-godkjente montører. Sikaplan® WP Disc er ikke UV-stabil.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

### REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inneholder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhetsdatablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, transportere eller bruke dette produktet. For sikker bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordningen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % (vektprosent).

## BRUKERVEILEDNING

### UNDERLAGETS BESKAFFENHET

I henhold til spesifikasjonene til vanntetningsmembran som skal innfestes.

### ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Installasjonsmetode:

I henhold til Sika® monteringsmanual og installasjonsprosedyrer.

Bruk Sika-Trocal® Cleaner 2000 for rengjøring av membran og skive dersom nødvendig.

Vanntetningsmembranen festes punktvis med Sikaplan® WP Disc. Bruk ett Sikaplan® WP Disc festepunkt pr m<sup>2</sup> på horisontale felter og 2 - 4 festepunkter pr m<sup>2</sup> på vertikale felter og i tak (tunnelhvelving). Sveising av vanntetningsmembran til Sikaplan® WP Disc festeskiver må utføres med manuelt utstyr for varm-

luftssveising, f.eks. type Leister Triac PID (eller S-type).

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

### Sika Norge AS

Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tlf.: +47 67 06 79 00  
E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.no](http://www.sika.no)



### Produktdatablad

Sikaplan® WP Disc  
August 2021, Versjon 02.01  
02072080200000010

SikaplanWPDisc-no-NO-(08-2021)-2-1.pdf