



EN 1504-2:2004

08

0921

EN 13813:2002

YTELSESERKLÆRING

(Declaration of Performance)

Sikafloor® - 378

02 08 01 02 046 0 000002 1008

1. Produkttypens unike identifikasjonskode:	NS-EN 13813 SR-B2,0-AR1-IR4
2. Type- parti- eller serienummer eller noen annen betegnning som muliggjør identifisering av byggproduktet i henhold til Artikel 11(4):	Batchnummer se emballasjen
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:	2 komponent, høyelastisk, pigmentert epoksy topplakk spesielt egnet for parkeringsdekker, ramper og lagergulv etc.
4. Produsentens navn, registrert varemerke og kontaktadresse i henhold til artikkel 11 (5):	Sikafloor®-378 Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart Germany Fabrikk nr. 1008
5. Kontaktadresse: Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (dersom relevant):	Se punkt 4
6. System for vurdering og kontroll: Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg: V:	System 4
7. Teknisk kontrollorgan (hEN): Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:	Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. EU Notified Body no. 0921

Ytelseserklæring



Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
Boks 71
NO-2026 Skjetten
Norge

Tel. +47 67 06 79 00
Fax +47 67 06 15 12
www.sika.no

8. Teknisk vurderingsorgan (ETA):

Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for. (ETA: European Technical Assessment)

Ikke relevant (se pkt. 7)

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Test Standard	Harmonisert teknisk spesifisering
Utslipp av korrosive substanser (herdplastbasert belegg):	SR	EN 13813	EN 13813
Slitasje-motstand:	$\leq AR1^{1)}$	EN 13892-4	
Vedheftsstyrke:	$\geq B 2,0$	EN 13892-8	
Slagfasthet:	$\geq IR 4$	EN ISO 6272	
Lyddemping:	NPD ²⁾	EN ISO 140-1	
Lyddabsorpsjon:	NPD ²⁾	EN ISO 354	
Termisk motstand:	NPD ²⁾	EN 12664	
Brannklasse	E _{fl} ³⁾	EN 13501-1	
Vanndampermeabilitet	NPD ²⁾	EN ISO 7783-1	
Kjemisk resistens	NPD ²⁾	EN 13529	

1) Min. Klassifisering – jfr. Individuelt testsertifikat.

2) Ingen ytelse angitt.

3) I h.t. EU Kommissjonens beslutning 2010/85/EU av 9.12.2010 oppfyller produktet brannklasse E/EF1 uten videre testing.

Gulv
 Declaration of Performance
 Versjon 08/2013
 Identifikasjonsnr. 02 08 01 02 046 0 000002

1. Produkttypens unike identifikasjonskode:	Prinsippene 1,2,5,6,8 - metode 1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 8.2 i EN 1504-2
2. Type- parti- eller serienummer eller noen annen betegnning som muliggjør identifisering av byggproduktet i henhold til Artikel 11(4):	Batchnummer se emballasjen
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:	2 komponent, høyelastisk, pigmentert epoksy topplakk spesielt egnet for parkeringsdekker, ramper og lagergulv etc.
4. Produsentens navn, registrert varemerke og kontaktadresse i henhold til artikkel 11 (5):	Sikafloor®-378 Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart Germany
5. Kontaktadresse: Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (dersom relevant):	Se punkt 4
6. System for vurdering og kontroll: Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg: V:	System 2+ System 3
7. Teknisk kontrollorgan (hEN): Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard	Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. EU Notified Body no. 0921
8. Teknisk vurderingsorgan (ETA): Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for. (ETA: European Technical Assessment)	Ikke relevant (se pkt. 7)



Sika Norge AS
 Sanitetsveien 1
 Boks 71
 NO-2026 Skjetten
 Norge

Tel. +47 67 06 79 00
 Fax +47 67 06 15 12
 www.sika.no

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Test Standard	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Farlige stoffer:	NPD ³⁾		
Slitasjemotstand ¹⁾ (Taber test):	< 3000 mg	EN ISO 5470-1	EN1504-2: 2004
CO ₂ motstand:	S _D > 50 m	EN 1062-6	
Vanddamppermeabilitet:	Klasse III	EN ISO 7783-1	
Kapillær absorpsjon og vanddiffusjon	w < 0.1 kg/(m ² x h ^{0,5})	EN 1062-3	
Kjemikalieresistens ²⁾	Klasse I	EN 13529	
Slagfasthet:	Klasse I	EN ISO 6272-1	
Vedheftsstyrke målt ved avtrekksmetode:	≥ 2.0 (1,5) ³⁾ N/mm ²	EN 1542	
Brannklasse:	E _{fl} ²⁾	EN 13501-1	
Linært svinn:	NPD ³⁾	EN 12617-1	
Trykkstyrke:	NPD ³⁾	EN 12190	
Temperaturutvidelses- koeffisient:	NPD ³⁾	EN 1770	
Gittersnitt:	NPD ³⁾	EN ISO 2409	
Termisk kompatibilitet:	NPD ³⁾	EN 13687	
Motstand mot temperatursjokk:	NPD ³⁾	EN 13687-5	
Bestemmelse av væskebestandighet:	NPD ³⁾	ISO 2812-1	
Revneoverbyggende evne:	NPD ³⁾	EN 1062-7	

- 1) I tillegg må kravene i h.t. EN 13813 oppfylles.
- 2) Se Sikafloor kjemikalieresistensliste.
- 3) Verdien i parentes er laveste aksepterte oppnådde verdi.



Gulv
Declaration of Performance
Versjon 08/2013
Identifikasjonsnr. 02 08 01 02 046 0 000002

10. Erklæring

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt.. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Jochen Grötzing	Martin Rolfes	Dr. Heinz Ephardt
Research and Development	Marketing	Quality control

Stuttgart, 1. juni 2013

Helse, miljø og sikkerhetsinformasjon (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.

Produktansvar

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetnings-potensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider.



Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
Boks 71
NO-2026 Skjetten
Norge

Tel. +47 67 06 79 00
Fax +47 67 06 15 12
www.sika.no