

# Sikagard® H 303

## YTELSESERKLÆRING

Nr. BE0003/03

|    |                                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PRODUKTYPENS ENTYDIGE IDENTIFIKASJONSKODE:          | BE0003/03                                                                                                                                                                                              |
| 2  | TILSIKTET BRUKSOMRÅDE:                              | EN 1504-2:2004<br>Vannbasert hydrofoberende impregnering for beskyttelse av betong:<br><br>Prinsipper: Beskyttelse mot inntrengning (1.1)<br>Regulering av fuktinnhold (2.1) Økning av resistans (8.1) |
| 3  | FABRIKANT:                                          | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich<br>Switzerland                                                                                                                                     |
| 4  | OPPNEVNT REPRESENTANT:                              |                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV YTEEVNE:        | System 2+ (for anvendelse i bygg / infrastruktur)                                                                                                                                                      |
| 6a | HARMONISERT STANDARD:                               | EN 1504-2:2004                                                                                                                                                                                         |
|    | Teknisk kontrollorgan (hEN)/ vurderingsorgan (ETA): | 0749                                                                                                                                                                                                   |

### Ytelseserklæring

Sikagard® H 303  
BE0003/03  
2025.01 , ver. 1  
1707

## 7 ANGITT YTELSE

| Vesentlige egenskaper                                            | Ytelse                                                   | AVCP      | Harmonisert Teknisk Spesifikasjon |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Penetration depth                                                | Class I < 10 mm                                          | System 2+ | EN 1504-2:2004                    |
| Water absorption and resistance to alkalis                       | Absorption ratio:<br>< 7,5 % compared to untreated steel | System 2+ |                                   |
|                                                                  | < 10% after immersion in alkaline solution               |           |                                   |
|                                                                  |                                                          |           |                                   |
| Drying time for hydrophobic impregnation                         | Class I > 30%                                            | System 2+ |                                   |
| Loss of mass after freeze-/thaw cycles in de-icing salt solution | at least 20 cycles more than non-treated steel           | System 2+ |                                   |
| Release of dangerous substances                                  | Conforming with 5.3 (EN 1504-2)                          | System 2+ |                                   |

## 8 RELEVANT TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forskrift (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 3. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Glenn Puystjens  
Funksjon: Team Leader Tech. Dept.  
Nazareth, 19. july 2024

Paul Magera  
Funksjon: Adm. direktør  
Nazareth, 19. july 2024

.....

.....

Slutt på informasjonen som kreves i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011

## RELATERT YTELSESERKLÆRING

| Produktnavn | Harmonisert Teknisk Spesifikasjon | Ytelseserklæring nr. |
|-------------|-----------------------------------|----------------------|
| -           | -                                 | -                    |

### Ytelseserklæring

Sikagard® H 303  
BE0003/03  
2025.01 , ver. 1  
1707

### FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS  
Sanitetsveien 1,  
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00  
www.sika.no

## CE- ETIKETT

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>24                                                                                |                                                                                                        |
| Sika Services AG, Zurich, Switzerland                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| DoP No. BE0003/03                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| EN 1504-2:2004                                                                                                                                                         |                                                                                                        |
| Notified Body: 0749                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| Water-based hydrophobic impregnation for protection of concrete;<br>Principles: Protection against ingress (1.1); Moisture control (2.1); Increasing resistivity (8.1) |                                                                                                        |
| Penetration depth                                                                                                                                                      | Class I < 10 mm                                                                                        |
| Water absorption and resistance to alkalis                                                                                                                             | Absorption ratio:<br>< 7,5 % compared to untreated steel<br>< 10% after immersion in alkaline solution |
| Drying time for hydrophobic impregnation                                                                                                                               | Class I > 30%                                                                                          |
| Loss of mass after freeze-/thaw cycles in de-icing salt solution                                                                                                       | at least 20 cycles more than non-treated steel                                                         |
| Release of dangerous substances                                                                                                                                        | Conforming with 5.3 (EN 1504-2)                                                                        |

## HELSE, MILJØ OG SIKKERHETS INFORMASJON (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktetablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges nettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no).

## PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktetablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på [www.sika.no](http://www.sika.no).

### Ytelseserklæring

Sikagard® H 303  
BE0003/03  
2025.01, ver. 1  
1707

### FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS  
Sanitetsveien 1,  
NO-2013 SKJETTEN, Norge

tlf. +47 67 06 79 00  
[www.sika.no](http://www.sika.no)