

# SikaMur<sup>®</sup>-KC35/65

## YTELSESERKLÆRING

Nr. 020405010020000012

1	<b>PRODUKTYPENS ENTYDIGE IDENTIFIKASJONSKODE:</b>	NS-EN 998-1: CS III
2	<b>TILSIKTET BRUKSOMRÅDE:</b>	Fabrikkblandet pussmørtel (design) GP (General Purpose) for normalbruk. Til innvendig og utvendig bruk.
3	<b>FABRIKANT:</b>	Sika Norge AS (Factory no. 1174) c/o Sanitetsveien 1, P.O. Box 71, NO-2013 SKJETTEN, Norway
4	<b>OPPNEVNT REPRESENTANT:</b>	
5	<b>SYSTEM FOR VURDERING OG KONTROLL AV YTEEVNE:</b>	System 2+
6a	<b>HARMONISERT STANDARD:</b>	NS-EN 998-1 :2016
	Teknisk kontrollorgan (hEN)/ vurderingsorgan (ETA):	1111

## 7 ANGITT YTELSE


Vesentlige egenskaper	Ytelse	AVCP	Harmonisert Teknisk Spesifikasjon
Trykkfasthet:	CS III		
Heftfasthet:	0,2 N/mm <sup>2</sup> FP = A 0,5 N/mm <sup>2</sup> FP = B		
Vannabsorpsjon:	W0 1,16 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> )		
Vanndamppermeabilitet (μ):	μ 17 /μ 17 (øvre/nedre)		
Bestandighet:	Frostbestandig		NS-EN 998-1 :2016
Farlige stoffer:	Ingen		
Brannklassifisering:	A1		
Nasjonalt deklareerte verdier:			
Kloridinnhold (NS-EN 1015-17)	<0,1%		
Varmekonduktivitet	NPD		

## 8 RELEVANT TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON


Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 7. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forskrift (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 3.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Navn : Åge Rettvin  
Funksjon: PM Flooring  
Skjetten, 12.10.2018



Navn: Ralph Spielmann  
Funksjon: GM Sika Norge AS  
Skjetten, 12.10.2018



Ovenstående informasjon i samsvar med krav i EU-forordning nr. 305/2011



13

NS-EN 998-1 :2016

Ytelseserklæring nr. 020405010020000012

Sika Norge AS (Factory no. 1174)

Oppnevnt kontrollorgan: 1111

Fabrikkblandet pussmørtel (design) GP (General Purpose)  
for normalbruk. Til innvendig og utvendig bruk.

Trykkfasthet, klasse	CS III
Heftfasthet	0,2 N/mm <sup>2</sup> FP = A    0,5 N/mm <sup>2</sup> FP = B
Vannabsorpsjon:	W0    1,16 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0.5</sup> )
Vandamppermeabilitet (μ):	μ 17 /μ 17 (øvre/nedre omr.)
Farlige stoffer:	Ingen

<http://dop.sika.com>

## HELSE, MILJØ OG SIKKERHETS INFORMASJON (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no).

## PRODUKTANSVAR

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbeidede produktets omsetnings-potensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider.

## FOR NÆRMERE INFORMASJON:

Sika Norge AS  
Sanitetsveien 1, P.O. Box 71  
NO-2013 Skjetten, Norway

Telefon +47 67 06 79 00  
Telefax +47 67 06 15 12  
[www.sika.no](http://www.sika.no)

Ytelseserklæring  
SikaMur®-KC35/65  
1174

