



EN 1504-2:2004

09

0620

YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE)

Sikafloor® - Comfort Porefiller

02 08 01 04 040 0 000003 1041

Ytelseserklæring

| | |
|--|---|
| 1. Produkttypens unike identifikasjonskode: | Prinsippene 1,2, 5, 6, 8 - metode 1.3, 2.2, 8.2, 5.1, 6.1 i EN 1504-2 |
| 2. Type- parti- eller serienummer eller noen annen betegnning som muliggjør identifisering av byggproduktet i henhold til Artikel 11(4): | Batchnummer se emballasjen |
| 3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: | 2- komponents, lav VOC-emisjons PUR som anvendes til porefylling og utjevning. |
| 4. Produsentens navn, registrert varemerke og kontaktadresse i henhold til artikkel 11 (5): | Sikafloor® - Comfort Porefiller BV Descol Kunststof Chemie Duurstedeweg 33007 NL – 7418 Deventer Netherlands |
| 5. Kontaktadresse: Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (dersom relevant): | Se punkt 4 |
| 6. A6. System for vurdering og kontroll: Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg: V: | System 2+ |
| 7. Teknisk kontrollorgan (hEN): Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: | Kiwa N.V. Certificatie en Keuringen EU Notified Body no. 0620 |



Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
Boks 71
N-2026 Skjetten
Norge

Tel. +47 67 06 79 00
Fax +47 67 06 15 12
www.sika.no

| | |
|--|-----------------------------------|
| 8. Teknisk vurderingsorgan (ETA): Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for. (ETA: European Technical Assessment) | Ikke relevant (se punkt 7) |
|--|-----------------------------------|

9. Angitt ytelse

| Vesentlige egenskaper | Ytelse | Teststandard | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|---|---|---------------|-----------------------------------|
| Slitasjemotstand: | < 3000 mg | EN ISO 5470-1 | EN 1504-2: 2004 |
| CO ₂ permeabilitet: | S _D > 50 m | EN 1062-6 | |
| Vanndamppermeabilitet: | Klasse II | EN 1062-6 | |
| Kapillær absorpsjon og vanddiffusjon: | $w < 0.1 \text{ kg}/[\text{m}^2 \times \text{h}^{0.5}]$ | EN ISO 7783-2 | |
| Kjemikalieresistens: | Klasse II | EN 13529 | |
| Slagfasthet: | Klasse II | EN ISO 6272-1 | |
| Vedheftsstyrke målt ved avtrekksmetode: | ≥ 0.8 N/mm ² | EN 1542 | |
| Brannklasse: | E _{fl} | EN 13501-1 | |

Ytelseserklæring



Gulv
Declaration of Performance
Versjon 06/2013
Identifikasjonsnr. 02 08 01 04 040 0 0 000003

10. Erklæring

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Remo van der Wilt
General Manager

Marcel Ras
Manager Operations

Deventer, July 1st, 2013

Helse, miljø og sikkerhetsinformasjon (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.

Produktansvar

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar.

Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider.



Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
Boks 71
N-2026 Skjetten
Norge

Tel. +47 67 06 79 00
Fax +47 67 06 15 12
www.sika.no