

PRODUKTDATABLAD

SikaRoof® Seam Sealant Type S

Flytende PVC-sveis for Sikaplan® PVC-takmembraner

PRODUKTBESKRIVELSE

SikaRoof® Seam Sealant Type S er en løsemiddel-basert, flytende PVC-sveis for Sikaplan® PVC-takmembraner.

BRUKSOMRÅDER

- Forsegling av sveiseskjøt-kanter på bitumen-kompatible Sikaplan® PVC-takmembraner

PRODUKTEGENSKAPER

- Viskøs væske
- Løsemidlet fordampes raskt og danner en polymer-forsegling
- God vedheft til overflaten på PVC-takmembraner
- God holdbarhet
- Påføres med egnet påføringsflaske
- Enkel å påføre

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Løsning av modifisert PVC-materiale som inneholder flyktige løsemidler.	
Forpakning	Kanne	2,00 l
	Forpakkingsenhet	Kartong inneholdende 6 × 2,00 L = 12,00 L
Utseende/farge	Mørk grå	(~RAL 7011)
Holdbarhet	12 måneder fra produksjonsdato.	
Lagringsforhold	Produktet må oppbevares i original, uåpnet og uskadet emballasje under tørre forhold ved temperaturer mellom +5 °C og +25 °C.	
	Se alltid emballasjetekst.	
	Produktet er svært brannfarlig: Sikkerhetsforskrifter for oppbevaring og håndtering av farlig gods må overholdes.	
Tetthet	0,95 kg/l	
Konsistens	Viskøs væske	

BRUKSINFORMASJON

Forbruk	~30 g/m
Lufttemperatur	+5 °C min.
Overflatetemperatur	+5 °C min.
Størkningstid	~7 dager Angitt tid er omtrentlig og vil påvirkes av endringer i omgivelsesforholdene, særlig temperatur og relativ luftfuktighet.

SYSTEMINFORMASJON

Kompabilitet	Ikke kompatibel ved direkte kontakt med polystyren (EPS) varmeisolasjonsplater og termoplast som ikke er motstandsdyktig mot løsemidler (f.eks. polystyren, polykarbonat, akryl).
--------------	---

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Monteringsanvisninger for Sikaplan® tak-membraner.

BEGRENSNINGER

Installasjonsarbeidet må kun utføres av Sika-opplærte og godkjente entreprenører med erfaring i denne typen applikasjoner.

- Ved bruk i lukkede eller trange områder må det være tilstrekkelig ventilasjon.
- Under påføring må man ikke røyke eller utsette produktet for åpen ild.
- Bruk av enkelte tilleggsprodukter som lim, rengjøringsmidler og løsemidler er begrenset til temperaturer over +5 °C. Følg temperaturbegrensningene i de aktuelle produktdatabladene.
- Spesielle tiltak kan være påkrevd ved installasjon ved omgivelsestemperaturer under +5 °C på grunn av sikkerhetskrav i henhold til nasjonale forskrifter.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

BRUKERVEILEDNING

UNDERLAGETS BESKAFFENHET

Membranen må være tørr, ren og nyinstallert.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

- Test sveise-skjøten før produktet påføres. Se relevante avsnitt i installasjonsanvisninger Sikaplan® tak-membraner.
- Hvis membran-skjøten er skitten eller forurenset, må skjøt-flatene rengjøres med SikaRoof® Cleaner L 100.

INSTALLASJON

Følg installasjonsprosedyrene nøye som angitt i metodebeskrivelser, bruksanvisninger og arbeidsinstrukser, som alltid må tilpasses de faktiske forholdene på stedet.

VIKTIG

- Ikke forstyr den forseglede skjøt-kanten før løsemidlene har fordampet helt og tetningsmassen har tørket.
- Produkt som er sølt ved et uhell, kan fjernes med en bomullsklut hvis det gjøres umiddelbart.
- Bruk løsemiddelbestandige hansker og vernebriller under påføring.

Påfør SikaRoof® Seam Sealant Type S ved hjelp av egnet påføringsflaske (stripe ø ca. 3–4 mm) på den rene kanten av den sveiste skjøten. Sørg for at sveismassen dekker hele den eksponerte kanten langs skjøten. Den forseglede skjøtkanten skal ikke forstyrres før løsemidlene har fordampet fullstendig og filmen har tørket.

RENGJØRING AV VERKTØY

Verktøy og utstyr må rengjøres med SikaRoof® Cleaner L 100 umiddelbart etter bruk.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

SikaRoof® Seam Sealant Type S
August 2025, Versjon 01.01
020945071250000008

SikaRoofSeamSealantTypeS-no-NO-(08-2025)-1-1.pdf

