



EN 1504-2:2004

08

1119

EN 13813: 2002

## YTELSESERKLÆRING (DECLARATION OF PERFORMANCE) Sikafloor®-18 Pronto

02 08 01 05 008 0 000001 1131

### EN 13813:2002

<b>1. Produkttypens</b> unike identifikasjonskode:	<b>EN 13813 SR-B1,5-AR1</b>
<b>2. Type-</b> parti- eller serienummer eller noen annen betegnning som muliggjør identifisering av byggproduktet i henhold til Artikel 11(4):	<b>Batchnummer se emballasje</b>
<b>3. Produsentens tilsiktede bruksområder</b> for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:	2- komponent fleksibel topplakk for innvendige- og utendørs områder. Basert på reaktive akrylhapikser.
<b>4. Produsentens navn, registrert varemerke og kontaktadresse i henhold til artikkel 11 (5):</b>	<b>Sikafloor®-18 Pronto</b> Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Strasse 103-107 70439 Stuttgart Germany
<b>5. Kontaktadresse:</b> Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (dersom relevant):	Se punkt 4
<b>6. System for vurdering og kontroll:</b> Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg: V:	<b>System 4</b>
<b>7. Teknisk kontrollorgan (hEN):</b> Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard	<b>1119</b> <b>POLYMER INSTITUT DR. STENNER GMBH</b> Quellenstrasse, 3 65439 FLÖRSHEIM-WICKER Country : Germany

Ytelseserklæring



Sika Norge AS  
Sanitetsveien 1  
Boks 71  
NO-2026 Skjetten  
Norge

Tel. +47 67 06 79 00  
Fax +47 67 06 15 12  
www.sika.no

<b>8. Teknisk vurderingsorgan (ETA):</b> Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for. (ETA: European Technical Assessment)	Ikke relevant (se pkt. 7)
--	---------------------------

## 9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Teststandard	Harmonisert teknisk spesifisering
<b>Utslipp av korrosive substanser (Herdeplastbasert belegg)</b>	SR	EN 13813	<b>EN 13813</b>
<b>Slitasjemotstand:</b>	AR1 <sup>1)</sup>	EN 13892-4	
<b>Heftfasthet:</b>	≥B 1,5	EN 13892-8	
<b>Slagfasthet:</b>	NPD <sup>3)</sup>	EN ISO 6272	
<b>Lydisolering:</b>	NPD <sup>3)</sup>	EN ISO 140-1	
<b>Lydabsorpsjon:</b>	NPD <sup>3)</sup>	EN ISO 354	
<b>Brannklasse:</b>	E <sub>fl</sub> <sup>2)</sup>	EN 13501-1	
<b>Termisk resistens:</b>	NPD <sup>3)</sup>	EN 12664	
<b>Kjemikalieresistens:</b>	NPD <sup>3)</sup>	EN 13529	

- 1) Min. Klassifisering, vennligst referer til individuelt testsertifikat
- 2) I h.t. EU Kommisjonens beslutning 2010/85/EU av 9.2.2010 oppfyller produktet brannklasse E uten videre testing.
- 3) Ingen ytelse angitt.

**EN 1504-2:2004**

<b>1. Produkttypens unike identifikasjonskode:</b>	<b>Prinsipper 2, 5, 6, 8 – metoder 2.2, 5.1, 6.1, 8.2 i EN 1504-2</b>
<b>2. Type-</b> parti- eller serienummer eller noen annen betegnning som muliggjør identifisering av byggproduktet i henhold til Artikel 11(4):	<b>Batchnummer se emballasjen</b>
<b>3. Produsentens tilsiktede bruksområder</b> for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:	2- komponent fleksibel topplakk for innvendige- og utendørs områder. Basert på reaktive akrylharpikser.
<b>4. Produsentens navn, registrert varemerke og kontaktadresse i henhold til artikkel 11 (5):</b>	<b>Sikafloor® -18 Pronto</b> Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Strasse 103-107 70439 Stuttgart Germany
<b>5. Kontaktadresse:</b> Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (dersom relevant):	Se punkt 4
<b>6. System for vurdering og kontroll:</b> Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg: V:	<b>System 2+</b>
<b>7. Teknisk kontrollorgan (hEN):</b> Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard	<b>1119</b> <b>POLYMER INSTITUT DR. STENNER GMBH</b> Quellenstrasse, 3 65439 FLÖRSHEIM-WICKER Country : Germany.
<b>8. Teknisk vurderingsorgan (ETA):</b> Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for. (ETA: European Technical Assessment)	<b>Ikke relevant (se punkt 7)</b>

Ytelseserklæring



Sika Norge AS  
Sanitetsveien 1  
Boks 71  
NO-2026 Skjetten  
Norge

Tel. +47 67 06 79 00  
Fax +47 67 06 15 12  
www.sika.no

## 9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Teststandard	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Farlgie stoffer:	NPD <sup>4)</sup>		
Slitasjematstand <sup>1)</sup> :	< 3000 mg	EN ISO 5470-1	EN 1504-2: 2004
CO <sub>2</sub> Permeabilitet :	S <sub>D</sub> > 50 m	EN 1062-6	
Vanndamps-permeabilitet:	Klasse III	EN ISO 7783-1	
Kapillær absorpsjon og vanddiffusjon:	w < 0.1 kg/(m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup> )	EN 1062-3	
Kjemikalieresistens <sup>2)</sup> :	Klasse I	EN 13529	
Slagfasthet:	Klasse I	EN ISO 6272-1	
Hefffasthet:	≥ 2.0 (1,5) <sup>3)</sup> N/mm <sup>2</sup>	EN 1542	
Brannklasse:	E <sub>fl</sub> <sup>2)</sup>	EN 13501-1	
Linært svinn:	NPD <sup>4)</sup>	EN 12617-1	
Trykkstyrke:	NPD <sup>4)</sup>	EN 12190	
Temperaturutvidelses-koeffisient:	NPD <sup>4)</sup>	EN 1770	
Gittersnitt:	NPD <sup>4)</sup>	EN ISO 2409	
Termisk kompatibilitet:	NPD <sup>4)</sup>	EN 13687	
Motstand mot temperatursjokk:	NPD <sup>4)</sup>	EN 13687-5	
Bestemmelse av væskebestandighet:	NPD <sup>4)</sup>	ISO 2812-1	
Revneoverbyggende evne:	NPD <sup>4)</sup>	EN 1062-7	

- 1) I tillegg må kravene i h.t. EN 13813 oppfylles.  
2) Se Sikafloor® Kjemikalieresistensliste.  
3) Verdien i parentes er laveste aksepterte oppnådde verdi.  
4) Ingen ytelse angitt.



## 10. Erklæring

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Jochen Grötzinger

Martin Rolfes

Dr. Heinz Ephardt

Research and Development

Marketing

Quality control

Stuttgart, 1. Juni 2013

---

## Helse, miljø og sikkerhetsinformasjon (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider:

[www.sika.no](http://www.sika.no).

---

## Produktansvar

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetnings-potensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges internettsider.

Ytelseserklæring



Sika Norge AS  
Sanitetsveien 1  
Boks 71  
NO-2026 Skjetten  
Norge

Tel. +47 67 06 79 00  
Fax +47 67 06 15 12  
[www.sika.no](http://www.sika.no)