

Sikafloor®-2510 W

Ytelseserklæring Nr. 22926112

1	Varetypens unike identifikasjonskode:	22926112
2	Tilsiktet bruksområde:	For bruk som er underlagt reaksjon på brannforskrifter — Avrettingsmasse av syntetisk harpiks Alle andre bruksområder — Avrettingsmasse av syntetisk harpiks
3	Produsent:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Sveits
5	System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:	System 3 (For bruk som er underlagt reaksjon på brannforskrifter) System 4 (Alle andre bruksområder)
6a	Harmonisert produktstandard:	EN 13813:2002
	Teknisk(e) kontrollorgan:	1611

Ytelseserklæring

Sikafloor®-2510 W

22926112

06.08.2024 2

1008

1 / 3

7 Angitte ytelser:			
Egenskap	Ytelse		AVCP
			Harmonisert produktstandard
Reaksjon ved brannpåvirkning	Klasse B _{fl} -s1		System 3
Utslipp av korroderende stoffer	NPD		System 4
Vannpermeabilitet	NPD		System 4
Mekanisk motstandsevne	Slitasjemotstand	AR0,5	System 4
	Heftstyrke	B2,0	
	Punkteringsmotstand (v/slag)	IR4	
Lydisolasjon	NPD		System 4
Lyd demping	NPD		System 4
Termisk motstandsevne	NPD		System 4
Kjemisk motstandsdyktighet	NPD		System 4

EN 13813:2002

Ytelser for denne byggevaren som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under produsentens eneansvar, som anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Navn: Tomek Gutowski
Funksjon: Corporate Product Certification Manager
Warszawa, 2024-08-06

Navn: Wiktor Karpala
Funksjon: Data Processing Specialist CTD
Warszawa, 2024-08-06



Aslutning av påkrevet informasjon i henhold til Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC Text with EEA relevance



23

Sika Services AG, Zürich, Sveits

22926112

Reaksjon ved brannpåvirkning	Klasse B _{fl} -s1	
Mekanisk motstandsevne	Slitasjemotstand	AR0,5
	Heftstyrke	B2,0
	Punkteringsmotstand (v/slag)	IR4

EN 13813:2002

1611

For bruk som er underlagt reaksjon på brannforskrifter — Avrettingsmasse av syntetisk harpiks
Alle andre bruksområder — Avrettingsmasse av syntetisk harpiks

<http://dop.sika.com>

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET (REACH)

Før anvendelse av produkter må bruker konsultere siste utgave av korresponderende Sikkerhetsdatablad (SDB). SDB inneholder informasjon og veiledning vedrørende sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, samt data tilknyttet fysiske, økologiske og toksikologiske egenskaper i tillegg til annen sikkerhetsrelatert informasjon.

JURIDISK INFORMASJON

All informasjon gitt i denne ytelseserklæringen ("DoP"), inkludert beskrivelser og anbefalinger knyttet til anvendelse og sluttbruk av Sika-produkter ("Produkter"), er gitt i god tro basert på Sika's nåværende kunnskap og erfaring med produktene såfremt lagret korrekt, håndtert og påført under normale forhold i henhold til Sika's anbefalinger. Vær oppmerksom på at materialer, underlagstyper og faktiske stedlige forhold kan variere betydelig, og Sika gir av denne grunn ingen garanti for egnethet eller salgbarhet til et bestemt formål, samt påtar seg ikke ansvaret for valgt bruksområde eller bruken av produktene, eller holdes som ansvarlig for anbefalinger eller tilknyttet rådgivning. Før bruk må produktets egnethet testes for tiltenkt bruk eller formål, og den siste versjonen av produktdatabladet må legges til grunn. Sika forbeholder seg retten til å endre egenskaper til produktene uten forvarsel. Eventuelle bestillinger av produkter eller tjenester levert av Sika er underlagt Sikas gjeldende salgsvilkår.

Ytelseserklæring

Sikafloor®-2510 W

22926112

06.08.2024 2

1008

3 / 3

BUILDING TRUST

