

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Casco® Kontaktlim S9 Super



Revisjonsdato: 01.10.2026

Utgave 6.0

Utskriftsdato 02.10.2026

Dato for siste utgave: 03.12.2025

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Varenavn : Casco® Kontaktlim S9 Super

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produktanvendelse : Lim, Bare for yrkesbrukere.

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandørens selskapsnavn : Sika Norge AS  
Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Telefon : +47 67 06 79 00  
E-postadressen til personen : kundeservice@no.sika.com  
som er ansvarlig for SDS-en

#### 1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

|                                                                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Brennbare væsker, Kategori 2                                                              | H225: Meget brannfarlig væske og damp.                                                  |
| Hudirritasjon, Kategori 2                                                                 | H315: Irriterer huden.                                                                  |
| Øyeirritasjon, Kategori 2                                                                 | H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                       |
| Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse, Kategori 3, Sentralnervesystem | H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                          |
| Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse, Kategori 3, Luftveier          | H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                                           |
| Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse, Kategori 2                  | H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding. |
| Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet, Kategori 2                                     | H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                     |

#### 2.2 Merkingselementer

##### Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Varselord : Fare

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Casco® Kontaktlim S9 Super



Revisjonsdato: 01.10.2026

Utgave 6.0

Utskriftsdato 02.10.2026

Dato for siste utgave: 03.12.2025

|                     |   |                     |                                                                                                        |
|---------------------|---|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faresetninger       | : | H225                | Meget brannfarlig væske og damp.                                                                       |
|                     |   | H315                | Irriterer huden.                                                                                       |
|                     |   | H319                | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                                            |
|                     |   | H335                | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                                                                |
|                     |   | H336                | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                                               |
|                     |   | H373                | Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding.                      |
|                     |   | H411                | Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                          |
| Sikkerhetssetninger | : | <b>Forebygging:</b> |                                                                                                        |
|                     |   | P210                | Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. |
|                     |   | P233                | Hold beholderen tett lukket.                                                                           |
|                     |   | P260                | Ikke innånd støv /røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler.                                                   |
|                     |   | P273                | Unngå utslipp til miljøet.                                                                             |
|                     |   | <b>Reaksjon:</b>    |                                                                                                        |
|                     |   | P370 + P378         | Ved brann: Bruk tørr sand, tørr kjemikalie eller alkohol motstandsdyktig skum som slökkemiddel.        |
|                     |   | P391                | Samle opp spill.                                                                                       |

### Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

acetone

reaksjonsprodukt av etylbenzen og xylene

### Tilleggsmerking

EUH208      Inneholder kolofonium. Kan gi en allergisk reaksjon.

### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Casco® Kontaktlim S9 Super



Revisjonsdato: 01.10.2026

Utgave 6.0

Utskriftsdato 02.10.2026

Dato for siste utgave: 03.12.2025

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2 Stoffblandinger

##### Komponenter

| Kjemisk navn                                                                   | CAS-nr.<br>EF-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer             | Klassifisering                                                                                                                                                                                                                       | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| acetone                                                                        | 67-64-1<br>200-662-2<br>606-001-00-8<br>01-2119471330-49-XXXX      | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Sentralnervesystem)<br>EUH066                                                                                                                                        | >= 25 - < 40             |
| Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics<br>Inneholder:<br>cykloheksan | Ikke tildelt<br>927-510-4<br>01-2119475515-33-XXXX                 | Flam. Liq. 2; H225<br>Skin Irrit. 2; H315<br>STOT SE 3; H336<br>(Sentralnervesystem)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 2; H411                                                                                                 | >= 20 - < 25             |
| reaksjonsprodukt av etylbenzen og xylen                                        | Ikke tildelt<br>905-588-0<br>601-022-00-9<br>01-2119488216-32-XXXX | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335<br>(Luftveier)<br>STOT RE 2; H373<br>(hørselsorganer)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3; H412 | >= 20 - < 25             |
| sinkoksid                                                                      | 1314-13-2<br>215-222-5<br>030-013-00-7<br>01-2119463881-32-XXXX    | Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br><br>M-faktor (Akutt giftighet i vann): 1<br>M-faktor (Kronisk vanntoksisitet): 1                                                                                                 | >= 0,25 - < 1            |
| kolofonium                                                                     | 8050-09-7<br>232-475-7<br>650-015-00-7<br>01-2119480418-32-XXXX    | Skin Sens. 1; H317                                                                                                                                                                                                                   | < 1                      |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Casco® Kontaktlim S9 Super



Revisjonsdato: 01.10.2026

Utgave 6.0

Utskriftsdato 02.10.2026

Dato for siste utgave: 03.12.2025

|             |                                                                |                                                                                                                                       |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| cykloheksan | 110-82-7<br>203-806-2<br>601-017-00-1<br>01-2119463273-41-XXXX | Flam. Liq. 2; H225<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Skin Irrit. 2; H315<br>STOT SE 3; H336<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410 | $\geq 0,25 - < 1$ |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Flytt bort fra faresone.  
Kontakt lege.  
Vis dette sikkerhetsdatabladet til den behandlende legen.
- Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.  
Kontakt lege ved betydelig påvirkning.
- Ved hudkontakt : Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.  
Vask med såpe og mye vann.  
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
- Ved øyekontakt : Skyll øyet/øynene med mye vann.  
Fjern kontaktlinser.  
Hold øyet åpent under skyllingen.  
Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.
- Ved svelging : Fremkall ikke brekninger uten å ha rådspurt lege.  
Skyll munnen med vann.  
Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.  
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Hoste  
Åndedrettsforstyrrelser  
Overdreven tåreproduksjon  
Utslett  
Hudsykdom  
Tap av balanse  
Svimmelhet  
Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.
- Risikoer : irriterende påvirkninger  
  
Irriterer huden.  
Gir alvorlig øyeirritasjon.



Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding.

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling : Behandles symptomatisk.

---

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler : Alkoholresistent skum  
Karbondioksid (CO<sub>2</sub>)  
Tørrkjemikalier

Uegnede slokkingsmidler : Vann  
Vannstråle med høyt volum

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking : Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.  
Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.

Farlige brennbare produkter : Ingen farlige forbrenningsprodukter kjente

### 5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

Utfyllende opplysninger : Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.  
Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes.  
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

---

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.  
Alle tennkilder fjernes.  
Forby adgang for ubeskyttede personer.  
Vis forsiktighet for oppsamling av damper som danner eksplosive konsentrasjoner. Damper kan samles på lave områder.



### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- Forsiktighetsregler med hen- : Forhindre at materialet tømmes i kloakken.  
syn til miljø : Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Metoder til opprydding og : Begrens og samle spill med absorberende materiale som ikke  
rengjøring : er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale bestemmelser (se seksjon 13).

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

- For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

---

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Råd om trygg håndtering : Pust ikke inn damper eller sprøytetåke.  
Unngå å overskride de angitte yrkesmessige risikobegrensninger (se seksjon 8).  
Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.  
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.  
Treff tiltak mot statisk elektrisitet.  
Åpne fatet forsiktig da innholdet kan stå under trykk.  
Følg standard hygieniske tiltak ved håndtering av kjemiske produkter
- Råd angående beskyttelse : Holdes vekk fra varme/ gnister/ åpen flamme/ varme overfla-  
mot brann og eksplosjon : ter. Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot elektrostatisk ut-  
ladning.
- Hygienetiltak : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industri-  
ell hygiene og sikkerhetstiltak. Det må ikke spises eller drikkes  
under bruk. Det må ikke røykes under bruk. Vask hendene før  
arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Krav til lagringsområder og : Lagre på en kjølig plass. Åpne beholdere må lukkes med for-  
containere : siktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje.  
Oppbevares i samsvar med de lokale bestemmelsene.
- Ytterligere informasjon om : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.  
lagringsstabilitet

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Casco® Kontaktlim S9 Super



Revisjonsdato: 01.10.2026

Utgave 6.0

Utskriftsdato 02.10.2026

Dato for siste utgave: 03.12.2025

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

#### Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter                                                                                       | CAS-nr.      | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer *               | Grunnlag *          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| acetone                                                                                           | 67-64-1      | TWA                             | 500 ppm<br>1.210 mg/m <sup>3</sup> | 2000/39/EC          |
| Utfyllende opplysninger: rettleiande                                                              |              |                                 |                                    |                     |
|                                                                                                   |              | GV                              | 125 ppm<br>295 mg/m <sup>3</sup>   | FOR-2011-12-06-1358 |
| Utfyllende opplysninger: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.        |              |                                 |                                    |                     |
| reaksjonsprodukt av etylbenzen og xylen                                                           | Ikke tildelt | TWA                             | 50 ppm<br>221 mg/m <sup>3</sup>    | 2000/39/EC          |
| Utfyllende opplysninger: Identifiserer muligheten for betydelig opptak gjennom huden, rettleiande |              |                                 |                                    |                     |
|                                                                                                   |              | STEL                            | 100 ppm<br>442 mg/m <sup>3</sup>   | 2000/39/EC          |
|                                                                                                   |              | GV                              | 25 ppm<br>108 mg/m <sup>3</sup>    | FOR-2011-12-06-1358 |
| Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.                               |              |                                 |                                    |                     |
| sinkoksid                                                                                         | 1314-13-2    | GV                              | 5 mg/m <sup>3</sup>                | FOR-2011-12-06-1358 |
| cykloheksan                                                                                       | 110-82-7     | TWA                             | 200 ppm<br>700 mg/m <sup>3</sup>   | 2006/15/EC          |
| Utfyllende opplysninger: rettleiande                                                              |              |                                 |                                    |                     |
|                                                                                                   |              | GV                              | 150 ppm<br>525 mg/m <sup>3</sup>   | FOR-2011-12-06-1358 |
| Utfyllende opplysninger: EU har en veiledende grenseverdi og/eller anmerkning for stoffet.        |              |                                 |                                    |                     |

\*De ovennevnte verdiene er i samsvar med gjeldende lovgivning på tidspunktet for utgivelsen av dette sikkerhetsdatabladet.

#### Arbeids-eksponeringsgrenser for nedbrytningsprodukter

| Komponenter                                                         | CAS-nr.  | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer *           | Grunnlag *          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| kloropren                                                           | 126-99-8 | GV                              | 1 ppm<br>3,6 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-12-06-1358 |
| Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden. |          |                                 |                                |                     |

\*De ovennevnte verdiene er i samsvar med gjeldende lovgivning på tidspunktet for utgivelsen av dette sikkerhetsdatabladet.

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr (PPE)

Vern av øyne/ ansikt : Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166  
Øyespyleflaske med rent vann



- Håndvern** : Det skal til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Referansenummer EN 374. Følg produsentens spesifikasjoner.
- Egnet for kort tids bruk eller vern mot sprut:  
Butylgummi-/nitrilgummihansker (> 0,1 mm)  
Forurensede hansker bør fjernes.  
Egnet for permanent eksponering:  
Viton hansker (0,4 mm),  
gjennomtrengningstid > 30 min.
- Hud- og kroppsvern** : Verneklær (f.eks vernesko iht. EN ISO 20345, langermet arbeidstøy, lange bukser). Gummi-forklær og vernestøvler er i tillegg anbefalt ved blandings- og omrøringsarbeid.
- Åndedrettsvern** : Åndedrettsvern skal benyttes [ved tilstrekkelig ventilasjon]. Valg av åndedrettsvern må gjøres på grunnlag av kjent eller forventet eksponeringsnivå, produktets farlighet og sikre funksjonsgrenser for det valgte åndedrettsvernet.  
organisk dampfilter (Type A)  
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Dette kan oppnås ved lokalt avtrekksuttak eller ved generell ventilasjon. (EN 689 - Metoder for bestemmelse av eksponering ved innånding). Dette gjelder særlig i forhold til områder med blanding/omrøring. Dersom dette ikke er tilstrekkelig for å holde konsentrasjonen under administrativ norm, må åndedrettsvernetiltak iverksettes.

**Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen**

- Generell anbefaling** : Forhindre at materialet tømmes i kloakken.  
Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

---

**AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

- Fysisk tilstand : væske  
Farge : beige  
Lukt : karakteristisk
- Smeltepunkt/ smelteområde / Frysepunkt : Ingen data tilgjengelig
- Kokepunkt/kokeområde : 57 °C
- Antennelighet (fast stoff, gass) : Ingen data tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Casco® Kontaktlim S9 Super



Revisjonsdato: 01.10.2026

Utgave 6.0

Utskriftsdato 02.10.2026

Dato for siste utgave: 03.12.2025

### Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosive grenser

Øvre eksplosjonsgrense / : 7 %(V)

Øvre brennbarhetsgrense

Nedre eksplosjonsgrense / : 1 %(V)

Nedre brennbarhetsgrense

Flammepunkt : < 0 °C  
Metode: lukket skål

Selvantennelsestemperatur : 465 °C

Dekomponeringstemperatur : Ingen data tilgjengelig

pH-verdi : Ikke anvendbar  
stoff / blanding er ikke-polart / aprotisk

### Viskositet

Viskositet, kinematisk : > 20,5 cSt (40 °C)

### Løselighet(er)

Vannløselighet : uoppløselig

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : Ingen data tilgjengelig

Damptrykk : 10 hPa

Relativ tetthet : 0,9 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Relativ damptetthet : Ingen data tilgjengelig

Partikkelkarakteristikk : Ingen data tilgjengelig

## 9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er kjemisk stabilt.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Stabil under anbefalte lagringsforhold.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Casco® Kontaktlim S9 Super



Revisjonsdato: 01.10.2026

Utgave 6.0

Utskriftsdato 02.10.2026

Dato for siste utgave: 03.12.2025

Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Varmer, flammer og gnister.

### 10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter : kloropren

---

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akutt giftighet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Produkt:

Akutt toksisitet ved innånding : Akutt giftighetsberegning: > 20 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: damp  
Metode: Beregningsmetode

Akutt giftighet på hud : Akutt giftighetsberegning: > 2.000 mg/kg  
Metode: Beregningsmetode

#### Komponenter:

##### aceton:

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): 5.800 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 76 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: damp

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Kanin): 20.000 mg/kg

##### reaksjonsprodukt av etylbenzen og xylene:

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): 3.523 mg/kg

##### sinkoksid:

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): > 15.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 5,7 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t



Prøveatmosfære: støv/yr

**Hudetsing / Hudirritasjon**

Irriterer huden.

**Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Gir alvorlig øyeirritasjon.

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**

**Hudsensibilisering**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Åndedrett sensibilisering**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Kreftframkallende egenskap**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Reproduksjonstoksisitet**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)**

Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)**

Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding.

**Aspirasjonsfare**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**11.2 Opplysninger om andre farer**

**Hormonforstyrrende egenskaper**

**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.



---

**AVSNITT 12: Økologiske opplysninger****12.1 Giftighet****Komponenter:****acetone:**

Toksisitet for al-ger/vannplanter : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): > 530 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t

**reaksjonsprodukt av etylbenzen og xylene:**

Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : NOEC: > 1,3 mg/l  
Eksponeeringstid: 56 d  
Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 1,17 mg/l  
Eksponeeringstid: 7 d  
Arter: Daphnia (vannloppe)

**sinkoksid:**

Toksisitet for al-ger/vannplanter : EC50 (Selenastrum capricornutum (grønne alger)): 0,17 mg/l  
Eksponeeringstid: 72 t

M-faktor (Akutt giftighet i vann) : 1

M-faktor (Kronisk vanntoksisitet) : 1

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet**

Ingen data tilgjengelig

**12.3 Bioakkumuleringsevne**

Ingen data tilgjengelig

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgjengelig

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering****Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB)..

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper****Produkt:**

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Casco® Kontaklim S9 Super



Revisjonsdato: 01.10.2026

Utgave 6.0

Utskriftsdato 02.10.2026

Dato for siste utgave: 03.12.2025

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### 12.7 Andre skadevirkninger

#### Produkt:

Økologisk tilleggsinformasjon : Det kan ikke utelukkes at stoffet er farlig for omgivelsene ved uprofesjonell håndtering eller fjerning.  
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig.  
Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester.  
Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte.  
Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter deponeres via et godkjent avfallsmottak.  
Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter.  
Unngå spredning av utsølt materiale, samt avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk.

Avfallsnr. : 7051

Europeisk avfallskatalog : 08 04 09\* avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

Forurensset emballasje : 15 01 10\* emballasje som inneholder rester av eller er forurensset av farlige stoffer

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR : UN 1133  
IMDG : UN 1133  
IATA : UN 1133

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Casco® Kontaktlim S9 Super



Revisjonsdato: 01.10.2026

Utgave 6.0

Utskriftsdato 02.10.2026

Dato for siste utgave: 03.12.2025

### 14.2 FN-forsendelsesnavn

|             |   |           |
|-------------|---|-----------|
| <b>ADR</b>  | : | LIM       |
| <b>IMDG</b> | : | ADHESIVES |
| <b>IATA</b> | : | Adhesives |

### 14.3 Transportfareklasse(r)

|             | Klasse | Sekundærfarer |
|-------------|--------|---------------|
| <b>ADR</b>  | :      | 3             |
| <b>IMDG</b> | :      | 3             |
| <b>IATA</b> | :      | 3             |

### 14.4 Emballasjegruppe

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| <b>ADR</b>                             |                     |
| Emballasjegruppe                       | : III               |
| Klassifiseringskode                    | : F1                |
| Etiketter                              | : 3                 |
| Tunnel restriksjonskode                | : (E)               |
| <b>IMDG</b>                            |                     |
| Emballasjegruppe                       | : III               |
| Etiketter                              | : 3                 |
| EmS Kode                               | : F-E, S-D          |
| <b>IATA (Last)</b>                     |                     |
| Emballeringsinstruksjon (fraktfly)     | : 366               |
| Pakkingsinstruksjon (LQ)               | : Y344              |
| Emballasjegruppe                       | : III               |
| Etiketter                              | : Flammable Liquids |
| <b>IATA (Passasjer)</b>                |                     |
| Emballeringsinstruksjon (passasjerfly) | : 355               |
| Pakkingsinstruksjon (LQ)               | : Y344              |
| Emballasjegruppe                       | : III               |
| Etiketter                              | : Flammable Liquids |

### 14.5 Miljøfarer

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| <b>ADR</b>              |       |
| Miljøskadelig           | : nei |
| <b>IMDG</b>             |       |
| Havforurensende stoff   | : nei |
| <b>IATA (Passasjer)</b> |       |
| Miljøskadelig           | : nei |
| <b>IATA (Last)</b>      |       |
| Miljøskadelig           | : nei |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Casco® Kontaktlim S9 Super



Revisjonsdato: 01.10.2026

Utgave 6.0

Utskriftsdato 02.10.2026

Dato for siste utgave: 03.12.2025

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egen-skapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket. Transportklassifi-kasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller na-sjonale reguleringer.

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoff-blandingen

Internasjonale kjemisk våpen konvensjon (CWC) pro-grammer av giftige kjemikalier og forstadier : Ikke anvendbar

REACH Information: Alle stoffer som finnes i Sika-produkter er  
- registrert av våre oppstrøms leverandører, og / eller  
- registrert av Sika, og / eller  
- ekskludert fra forskriften, og / eller  
- unntatt fra registrering.

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsfø-ringen og bruken av visse farlige substanser, prepare-ringer og artikler (vedheng XVII) : Begrensninger for følgende innfø-ringer bør vurderes::  
Nummer på listen 3  
Forbudt og/eller begrenset

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy be-kymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Ingen av bestanddelene er opplistet  
(=> 0.1 %).

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV) : Ikke anvendbar

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2024/590 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozon-laget : Ikke anvendbar

Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente or-ganiske forurensninger : Ikke anvendbar

Regulering (EU) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parla-ment og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier : Ikke anvendbar

Forordning (EU) 2019/1148 om markedsføring og bruk av eksplosive forløpere  
Anskaffelse, innføring, besittelse eller bruk av eksplosiv : acetone (VEDLEGG II)



forløpere av allmennheten er rapporteringspliktige.

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.

P5c

LETTANTENNELIGE VÆSKER

E2

MILJØMESSIGE FARER

Flyktige organiske sammensetninger

: Forskrift om insentivavgift på flyktige organiske forbindelser (OVOC)  
Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: 73,25% w/w

Direktiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp og utslipp fra kvegavl (integrert forebygging og begrensning av forurensning)  
Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: 73,25% w/w

#### Andre forskrifter/direktiver:

Merk deg Direktiv 92/85/EØF vedrørende beskyttelse under svangerskap eller strengere nasjonale regler, hvor disse er anvendelige.

Personer under 18 år må ikke bruke eller utsettes for produktet i yrkesmessig sammenheng. Ungdom over 15 år er imidlertid unntatt fra denne regelen hvis produktet inngår som et nødvendig ledd i en utdanning.

## 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke utført noen kjemisk sikkerhetsvurdering for denne stoffblandingen av leverandøren.

---

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Fullstendig tekst til H-setninger

|      |   |                                                                                   |
|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | : | Meget brannfarlig væske og damp.                                                  |
| H226 | : | Brannfarlig væske og damp.                                                        |
| H304 | : | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.                     |
| H312 | : | Farlig ved hudkontakt.                                                            |
| H315 | : | Irriterer huden.                                                                  |
| H317 | : | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                              |
| H319 | : | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                       |
| H332 | : | Farlig ved innånding.                                                             |
| H335 | : | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                                           |
| H336 | : | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                                          |
| H373 | : | Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding. |
| H400 | : | Meget giftig for liv i vann.                                                      |
| H410 | : | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                               |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Casco® Kontaktlim S9 Super



Revisjonsdato: 01.10.2026

Utgave 6.0

Utskriftsdato 02.10.2026

Dato for siste utgave: 03.12.2025

- H411 : Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
H412 : Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

### Full tekst av andre forkortelser

- Acute Tox. : Akutt giftighet  
Aquatic Acute : Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet  
Aquatic Chronic : Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet  
Asp. Tox. : Aspirasjonsfare  
Eye Irrit. : Øyeirritasjon  
Flam. Liq. : Brennbare væsker  
Skin Irrit. : Hudirritasjon  
Skin Sens. : Hudsensibilisering  
STOT RE : Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse  
STOT SE : Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse  
2000/39/EC : Kommisjonsdirektiv 2000/39/EF om fastsetjing av ei første liste over rettleiande grenseverdier for eksponering i arbeidet  
2006/15/EC : Europa. Indikative eksponeringslimit-verdier i arbeidet  
FOR-2011-12-06-1358 : Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet  
2000/39/EC / TWA : Limit-verdi - åtte timer  
2000/39/EC / STEL : Kort tids utsettelsesgrenser  
2006/15/EC / TWA : Limit-verdi - åtte timer  
FOR-2011-12-06-1358 / GV : Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.  
ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
CAS : Chemical Abstracts Service  
DNEL : Derived no-effect level  
EC50 : Half maximal effective concentration  
GHS : Globally Harmonized System  
IATA : International Air Transport Association  
IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods  
LD50 : Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)  
LC50 : Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)  
MARPOL : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978  
OEL : Occupational Exposure Limit  
PBT : Persistent, bioaccumulative and toxic  
PNEC : Predicted no effect concentration  
REACH : Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency  
SVHC : Substances of Very High Concern  
vPvB : Very persistent and very bioaccumulative

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Casco® Kontaktlim S9 Super



Revisjonsdato: 01.10.2026

Utgave 6.0

Utskriftsdato 02.10.2026

Dato for siste utgave: 03.12.2025

### Utfyllende opplysninger

#### Klassifisering av blandingen:

|                   |      |
|-------------------|------|
| Flam. Liq. 2      | H225 |
| Skin Irrit. 2     | H315 |
| Eye Irrit. 2      | H319 |
| STOT SE 3         | H336 |
| STOT SE 3         | H335 |
| STOT RE 2         | H373 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

#### Klassifiseringsprosedyre:

|                                       |
|---------------------------------------|
| Basert på produktdata eller vurdering |
| Beregningsmetode                      |
| Beregningsmetode                      |
| Beregningsmetode                      |
| Beregningsmetode                      |
| Beregningsmetode                      |
| Beregningsmetode                      |

Informasjonen i dette Sikkerhetsdatabladet, bygger på tilgjengelig kunnskap på publikasjonstidspunktet. For garantibetingelser, henvises det til spesielle produktbeskrivelser og våre generelle salgs- og leverings- betingelser.



Endringer sammenlignet med forrige versjon!

NO / NO