

PRODUKTDATABLAD

SikaInject® CL-3

(Tidligere TPH.® RUBBERCLEAN) / pumperengjøringsmiddel for akrylat-harpikser

PRODUKTBESKRIVELSE

SikaInject® CL-3 er et pumperengjøringsmiddel for fjerning av ikke-herdet akrylatharpiks fra injeksjons-pumper i rustfritt stål.

BRUKSOMRÅDER

SikaInject® CL-3 skal kun anvendes av profesjonelle brukere.

- Skylling av injeksjonspumper
- Fjerning av rester av akrylatharpiks

PRODUKTEGENSKAPER

- Lett fettende og smørende effekt på metall- og plast-overflater.
- Forhindrer avleiringer av akrylat-harpiksrester, f.eks. på stempler, sylindere og tetningsringer.
- Økonomisk

MILJØ INFORMASJON

- Kan filtreres ved bruk av en fin sil
- Kan brukes flere ganger

PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	8 kg
Farge	Fargeløs væske
Holdbarhet	24 måneder i original forpakning
Lagringsforhold	Oppbevares tørt, ved temperaturer mellom +15 °C og +25 °C, beskyttet mot varme, frost og direkte sollys
Tetthet	~ 0,76 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
Viskositet	~ 2,5 mPas (DIN EN ISO 2555)
Løselighet	Emulgerbar i vann

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, oppbevaring og avfallshåndtering av kjemiske produkter, skal brukerne henvise til de nyeste sikkerhetsdatabladene (SDS) som inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

INSTALLASJON

Etter at injeksjonspumpen i rustfritt stål er rengjort med vann, skylles maskinen grundig med SikalInject® CL-3. Kjør rengjøringsmidlet gjennom pumpen i minst 3 minutter for å fjerne eventuelle mindre partikler av akrylatrester som fortsatt sitter fast på maskindelene. Bruk en fin sil til filtrering. Rengjøringsmidlet kan brukes flere ganger.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

SikalInject® CL-3

Oktober 2025, Versjon 01.01
020707300010000010

SikalInjectCL-3-no-NO-(10-2025)-1-1.pdf

