

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] Sponplatelim

Montering av sponplater og andre gulvplater til trebjelkelag

PRODUKTBEKRIVELSE

Montering av sponplater og andre gulvplatematerialer til trebjelkelag.
Til sammenføring av not og fjær skjøter i gulvplater.

BRUKSOMRÅDER

Kan benyttes under kalde og fuktige forhold.

PRODUKTEGENSKAPER

- Enkelt å påføre
- Tiksotropisk konsistens
- Lav viskositet gir enkel påføring i plater med not og fjær
- Kan brukes i alle slags miljøer (kalde, fuktige etc.)

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	SBS termoplastisk gummi (Styren-butadien-styren blokk kopolymer)
Forpakning	300 ml patron
Farge	Lys brun
Holdbarhet	Minst 18 måneder, lagret i ikke beskadiget og uåpnet original emballasje og i henhold til de oppgitte lagringsforhold.
Lagringsforhold	I tørre omgivelser, beskyttet mot direkte sollys og ved temperaturer mellom -15 °C og +25 °C.
Tetthet	Ca. 1100 kg/m ³
Tørrestoffinnhold ved vekt	Ca. 54 %
Flyktige organiske forbindelser (VOC) innhold	Aromatiske og alifatiske hydrokarboner, etylacetat
Konsistens	Tiksotropisk for påføring med fugepistol

TEKNISK INFORMASJON

Temperaturbestandighet	-20 °C til +50 °C
------------------------	-------------------

PÅFØRINGSINFORMASJON

Produkt temperatur	+5 °C til +30 °C
Lufttemperatur	+5 °C til +30 °C
Herdetid	24 timer
Åpen tid	0-10 minutter (23 °C/50 % RF)

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

TILHØRENDE DOKUMENTER

FDV

Ikke aktuelt, gjelder kun overflateprodukter.

PÅFØRINGSVEILEDNING

Sponplatelim påføres alltid med en fugepistol. Fjern skitt, is, snø og fritt vann fra overflatene som skal limes.

Påfør to strenger med lim, ca. 5 mm i diameter, til bjelkene som platene skal limes til.

Påfør en streng i bunnen av nota og en på oversiden av fjæra på sponplatene som skal limes. Limmengden skal justeres slik at en liten mengde lim trenger ut langs hele skjøten når platene presses sammen, for å oppnå en god fuktforsegling.

Sett sammen platene så snart som mulig etter påføring av limet og senest innen 10 minutter.

Fest platene med anbefalte spiker eller skruer. Fjern overflødig lim umiddelbart med en sparkelspade.

Følg alltid plateleverandørens leggeanvisning.

HÅNTERING OG RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

Etter hudkontakt, vask med såpe og vann. Limflekker kan etter at de er tørket fjernes ved å gnis av.

De kan også oppløses ved å bruke Casco Limtvätt.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Skal ikke tømmes i avløp.

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1

2013 Skjetten

Postboks 71, 2026 Skjetten

Tlf.: +47 67 06 79 00

E-post: kundeservice@no.sika.com

www.sika.no

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

CascoSponplatelim-no-NOCASCO-(11-2020)-1-1.pdf

Produktdatablad

Casco® Sponplatelim

November 2020, Versjon 01.01

02051307000000068

