

## PRODUKTDATABLAD

## SikaProof® Tape A+ N

Selvklebende tape for skjøting av SikaProof® A+ vanntetningsmembraner

## PRODUKTBEKRIVELSE

SikaProof® Tape A+ N er en selvklebende tape basert på en bærefilm med polyakrylatlim og beskyttelsesremse.

## BRUKSOMRÅDER

Produktet er beregnet for:

- Tetting og liming av overlapp-skjøter, forbindelser og detaljer ved SikaProof® A+ vanntetningsmembraner.

## PRODUKTEGENSKAPER

- Fullstendig og permanent binding til betongkonstruksjonen
- Ingen sideveis vannstrømning mellom betongkonstruksjon og membransystem
- Effektiv klebe- og tetteevne ved kalde og fuktige forhold
- Enkel og rask å installere

## PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	4 ruller pakket i eske	
	Rull lengde	25 m
	Rull bredde	(120 ± 5) mm
Se gjeldende prisliste for tilgjengelige forpakninger.		
Holdbarhet	18 måneder fra produksjonsdato	
Lagringsforhold	Produktet må lagres i original uåpnet og uskadet forpakning i tørre omgivelser og ved temperaturer mellom + 5 °C og + 30 °C. Se forpakning.	
Utseende/farge	Topp lag	Lys grå hybrid heftsjikt med gult vanntettingssjikt
	Bunn lag	Gjennomsiktig polyakrylatlim dekket med hvit beskyttelsesremse
Tykkelse	1,68 mm (+0,17 mm / -0,08 mm)	

## SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	SikaProof® Tape A+ N er en systemkomponent for skjøting av SikaProof® A+ system. For mer detaljert informasjon, se Sika® Metodebeskrivelse: SikaProof® A+ system.
----------------	---

# BRUKSINFORMASJON

Lufttemperatur	Maksimum	+45 °C
	Minimum	+5 °C
Overflatetemperatur	Minimum	+5 °C

## PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## TILHØRENDE DOKUMENTER

Se følgende Sika® Metodebeskrivelser:

- Sika® Metodebeskrivelse: SikaProof® A+
- Sika® Monteringsveiledning: SikaProof® A+

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

## BRUKERVEILEDNING

VIKTIG

### Følg monteringsanvisninger nøye

Følg nøye monteringsanvisninger som beskrevet i Metodebeskrivelse, Monteringsveiledning og andre arbeidsbeskrivelser tilpasset det enkelte prosjekt.

VIKTIG

### Utførelse av opplært personell

Bruk av dette produkt skal bare utføres av personell som er opplært eller godkjent av Sika. Utførende må også ha erfaring fra denne type arbeider.

## UNDERLAGETS BESKAFFENHET

Kontaktflaten er det grå hybride heftsiktet på SikaProof® A+ membranen. Overflaten må være tørr eller lett fuktig, ren og uten forurensninger som kan påvirke heften.

### Bruk utenfor spesifiserte bruksbetingelser

Dersom kravene til underlaget ikke er oppnådd må det gjøres egnede tiltak. Kontakt Sika Teknisk Service for mer informasjon.

## INSTALLASJON

VIKTIG

### Eksponering for UV sollys og værpåvirkning

Produktet er ikke permanent UV sollys- og værbestandig.

- Beskytt så tidlig som mulig og ikke senere enn 90 dager etter montering.
1. Fjern beskyttelsesremsen
  2. Fest tapen på den grå siden av SikaProof® A+ membran
  3. Press tapen fast ved bruk av en trykkrolle.

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelse(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1

2013 Skjetten

Postboks 71, 2026 Skjetten

Tlf.: +47 67 06 79 00

E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)

[www.sika.no](http://www.sika.no)



Produktdatablad

SikaProof® Tape A+ N

Oktober 2023, Versjon 02.01

02072030800000021

SikaProofTapeA+N-no-NO-(10-2023)-2-1.pdf