

Sikaplan® VG-18

Ytelseserklæring Nr. 34329750

1	Varetypens unike identifikasjonskode:	34329750
2	Tilsiktet bruksområde:	Takbelegg underlagt klassifisering av reaksjon på brannpåvirkning — Belegg av plast eller gummi Takbelegg — Belegg av plast eller gummi
3	Produsent:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Sveits
5	System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelse:	System 3 (Takbelegg underlagt klassifisering av reaksjon på brannpåvirkning) System 2+ (Takbelegg)
6a	Harmonisert produktstandard:	EN 13956:2012
	Teknisk(e) kontrollorgan:	0672, 1213

Ytelseserklæring

Sikaplan® VG-18

34329750

22.07.2024 1

1011

1 / 3

7 Angitte ytelser:

Egenskap	Ytelse	AVCP	Harmonisert produktstandard
Reaksjon ved brannpåvirkning	Klasse E	System 3	
Vanntetthet	Metode B: Ved 10 kPa	Bestått	System 2+
Strekk-egenskaper	Maksimal strekkstyrke - langsgående (MD)	≥ 1100 N/50 mm	System 2+
	Maksimal strekkstyrke – tverrgående (CMD)	≥ 1000 N/50 mm	
	Forlengelse ved maksimal strekkstyrke - langsgående (MD)	≥ 15 %	
	Forlengelse ved maksimal strekkstyrke – tverrgående (CMD)	≥ 15 %	
Rotmotstand	NPD	System 2+	
Motstand mot statisk last	NPD	System 2+	
Punkteringsmotstand (v/slag)	Stivt underlag	≥ 600 mm	System 2+
	Metode B, Mykt underlag	≥ 900 mm	
Rivestyrke	Langsgående (MD)	≥ 210 N	System 2+
	Tverrgående (CMD)	≥ 210 N	
Styrke i skjøt	Fuge pillemotstand	≥ 300 N/50mm; Bruddmekanisme: C, ikke brudd i skjøt	System 2+
	Fuge skjæremotstand	≥ 600 N/50mm	
Bestandighet	Bestått	System 2+	
Kuldemykhet	≤ -25 °C	System 2+	
Farlige stoffer	NPD	System 2+	

EN 13956:2012

Ytelser for denne byggevaren som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under produsentens eneansvar, som anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Navn: Tomek Gutowski

Funksjon: Corporate Product Certification Manager

Warszawa, 2024-07-22



Navn: Wiktor Karpala

Funksjon: Data Processing Specialist CTD

Warszawa, 2024-07-22



Aslutning av påkrevet informasjon i henhold til Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC Text with EEA relevance

Ytelseserklæring

Sikaplan® VG-18

34329750

22.07.2024 1

1011

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

23

Sika Services AG, Zürich, Sveits

34329750

Reaksjon ved brannpåvirkning	Klasse E	
Strekkegenskaper	Maksimal strekkstyrke - langsgående (MD)	≥ 1100 N/50 mm
	Maksimal strekkstyrke – tverrgående (CMD)	≥ 1000 N/50 mm
	Forlengelse ved maksimal strekkstyrke - langsgående (MD)	≥ 15 %
	Forlengelse ved maksimal strekkstyrke – tverrgående (CMD)	≥ 15 %
Punkteringsmotstand (v/slag)	Stivt underlag	≥ 600 mm
	Metode B, Mykt underlag	≥ 900 mm
Rivestyrke	Langsgående (MD)	≥ 210 N
	Tverrgående (CMD)	≥ 210 N
Styrke i skjøt	Fuge pillemotstand	≥ 300 N/50mm; Bruddmekanisme: C, ikke brudd i skjøt
	Fuge skjæremotstand	≥ 600 N/50mm
Kuldemykhet	≤ -25 °C	

EN 13956:2012

0672, 1213

Takbelegg underlagt klassifisering av reaksjon på brannpåvirkning — Belegg av plast eller gummi
 Takbelegg — Belegg av plast eller gummi

<http://dop.sika.com>

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET (REACH)

For informasjon og veiledning om sikker håndtering, oppbevaring og bruk av dette produktet må den siste utgaven av Produktdatablad (PDS) forelegges aktuelle brukere.

JURIDISK INFORMASJON

All informasjon gitt i denne ytelseserklæringen ("DoP"), inkludert beskrivelser og anbefalinger knyttet til anvendelse og sluttbruk av Sika-produkter ("Produkter"), er gitt i god tro basert på Sika's nåværende kunnskap og erfaring med produktene såfremt lagret korrekt, håndtert og påført under normale forhold i henhold til Sika's anbefalinger. Vær oppmerksom på at materialer, underlagstyper og faktiske stedlige forhold kan variere betydelig, og Sika gir av denne grunn ingen garanti for egnethet eller salgbarhet til et bestemt formål, samt påtar seg ikke ansvaret for valgt bruksområde eller bruken av produktene, eller holdes som ansvarlig for anbefalinger eller tilknyttet rådgivning. Før bruk må produktets egnethet testes for tiltenkt bruk eller formål, og den siste versjonen av produktdatabladet må legges til grunn. Sika forbeholder seg retten til å endre egenskaper til produktene uten forvarsel. Eventuelle bestillinger av produkter eller tjenester levert av Sika er underlagt Sikas gjeldende salgsvilkår.

Ytelseserklæring

Sikaplan® VG-18

34329750

22.07.2024 1

1011

3 / 3

BUILDING TRUST

