

PRODUKTDATABLAD

Sika AnchorFix® Perforated Sleeves

AnchorFix tilbehør for påføring i hult murverk

PRODUKTBESKRIVELSE

Løs, perforert hylse

BRUKSOMRÅDER

Perforerte hylser for utførelse av ekspansjon-fri montasje av forankringer i hult murverk og teglstein

PRODUKTEGENSKAPER

Peforert hylse: Tilbehør for AnchorFix forankringslim

GODKJENNELSER / STANDARDER

Sika AnchorFix® Perforated Sleeves (perforert hylse) er referert i tilhørende godkjenning for aktuelt AnchorFix® produkt

PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	Emballasje: Pose med 10 /100 stk per størrelse
Utseende/farge	Plast-hylser (grå)
Holdbarhet	5 år fra produksjonsdato
Lagringsforhold	Produktet lagres tørt i original, uåpnet og ubeskadiget emballasje i temperaturer mellom +5 °C og +35 °C. Se også emballasje-tekst.

Dimensjon	Lengde	Diameter
	50 mm	12 mm
	85 mm	16 mm
	85 mm	20 mm
	130 mm	16 mm

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

BEGRENSNINGER

- Sika AnchorFix® Perforated Sleeves benyttes kun sammen med Sika AnchorFix® forankringslim

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inneholder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhetsdatablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, transportere eller bruke dette produktet. For sikker bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette

produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordningen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % (vektprosent).

BRUKERVEILEDNING

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

1. Etter forbehandling og støv-fjerning / rengjøring av borhull plasseres perforert hylse i borhull.
2. Påfør gradvis Sika AnchorFix® forankringslim gjennom bunnen av perforert hylse slik at harpiksen trykkes gjennom perforeringene,
3. Lukk hylsens skrue-hette for å unngå at harpiksen lekker ut før montasje av forankring.
4. Monter forankringen inn i hylsen under samtidig vridende rotasjon innenfor limets åpentid. Det må sikres at lim flyter ut i enden av hylsen, gjennom perforeringene og inn i hulrommene i hult murverk.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad
Sika AnchorFix® Perforated Sleeves
September 2021, Versjon 02.01
020205020000000002

SikaAnchorFixPerforatedSleeves-no-NO-(09-2021)-2-1.pdf

