

---

# Sikaflex®-111 Stick & Seal

---

## YTELSESERKLÆRING

### No. 25614442

---

1	<b>UNIK IDENTIFIKASJONSKODE FOR PRODUKTTYPEN:</b>	25614442
2	<b>TILSIKTET BRUK/S</b>	EN 15651-1:2012 Tetningsmasse for utvendig og innvendig bruk F EXT-INT CC
3	<b>PRODUSENT:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>GODKJENT REPRESENTANT:</b>	
5	<b>SYSTEM/S AVCP:</b>	System 3
6a	<b>HARMONISERT STANDARD:</b>	EN 15651-1:2012
	Meldt organ (er):	1213

#### Declaration of Performance

Sikaflex®-111 Stick & Seal  
25614442  
2021.10 , ver. 1  
1001

**7 ERKLÆRET YTELSE/S**

Viktige egenskaper	Ytelse	AVCP	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaction to fire	Class E	System 3	EN 15651-1:2012
Release of chemicals dangerous to the environment and health	NPD		
Water tightness and air tightness			
Resistance to flow	≤ 3 mm	System 3	
Loss of volume	≤ 10 %	System 3	
Tensile properties (i.e. elongation): - at maintained extension after water immersion (elastic)	NF at 60 % forlengelse	System 3	
Tensile properties (i.e. at maintained extension): - for non-structural sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	NF at 60 % forlengelse	System 3	
Durability	Pass	System 3	

**8 PASSENDE TEKNISK DOKUMENTASJON OG/ELLER - SPESIFIKK TEKNISK DOKUMENTASJON**

Ytelsen til produktet identifisert ovenfor er i samsvar med settet med deklartert ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under ansvar av produsenten som er identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Navn : Tomasz Gutowski  
Funksjon: Corporate Standardization og godkjenninger  
I Warszawa 10. april 2018

Navn : Tatiana Ageyeva  
Funksjon: Standardisering og godkjenninger  
I Warszawa 10. april 2018

Slutt på informasjon som påkrevd i forordning (EU) nr. 305/2011

**Declaration of Performance**

Sikaflex®-111 Stick & Seal  
25614442  
2021.10 , ver. 1  
1001



18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 25614442

EN 15651-1:2012

Notified Body 1213

Sealants for exterior and interior application F EXT-INT CC

Reaction to fire	Class E
Water tightness and air tightness	
Resistance to flow	≤ 3 mm
Loss of volume	≤ 10 %
Tensile properties (i.e. elongation): - at maintained extension after water immersion (elastic)	NF at 60 % elongation
Tensile properties (i.e. at maintained extension): - for non-structural sealants used in joints in cold climate areas (-30°C)	NF at 60 % elongation
Durability	Pass

<http://dop.sika.com>

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHETSINFORMASJON (REACH)

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne referere til det siste sikkerhetsdatabladet (SDS) som inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

## PRODUKTANNSVAR

Informasjonen, og spesielt anbefalingene vedrørende anvendelse og sluttbruk av Sika-produkter, gis i god tro basert på Sikas nåværende kunnskap og erfaring med produktene når de lagres, håndteres og brukes under normale forhold i samsvar med Sikas anbefalinger. I praksis er forskjellene i materialer, underlag og faktiske forhold på stedet slik at ingen garanti med hensyn til salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål, eller noe ansvar som følge av noen juridisk forbindelse overhodet, kan utledes av denne informasjonen, eller fra eventuelle skriftlige anbefalinger, eller fra andre råd som tilbys. Brukeren av produktet må teste produktets egnethet for den tiltenkte applikasjonen og formålet. Sika forbeholder seg retten til å endre egenskapene til sine produkter. Tredjemanns eiendomsrett må overholdes. Alle bestillinger aksepteres underlagt våre gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere må alltid referere til den siste utgaven av det lokale produktdatabladet for det aktuelle produktet, kopier av dette vil bli levert på forespørsel.

### Declaration of Performance

Sikaflex®-111 Stick & Seal  
25614442  
2021.10 , ver. 1  
1001

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Norge AS**  
Sanitetsveien 1  
Telefon 67 06 79 00  
NO-2013 Skjetten  
Norge  
[www.sika.no](http://www.sika.no)

**Declaration of Performance**

Sikaflex®-111 Stick & Seal  
25614442  
2021.10 , ver. 1  
1001

