

## PRODUKTDATABLAD

## Sika® Flygeaskesement

## FLYGEASKE-HOLDIG PORTLANDSEMENT

## PRODUKTBEKRIVELSE

Ompakket (sekket) flygeaske/pozzolan-holdig portlandsement. (Produsent: Norcem AS)

- Type: "Standard FA"
- Flygeaske-innhold: ~ 20 % (vekt)

## BRUKSOMRÅDER

Sika® Flygeaskesement er sekket sement for bruk til framstilling av plassblandet mørtel og betong.

## PRODUKTEGENSKAPER

Samsvar med standard: NS 3420 standard:

- **Klasse: L3. Plassstøpt betong**
- NS 3451-kode for bygningsdel
- **213/241/251, Primærkonstruksjoner. Yttervegger. Innevegger. Dekker.**

## PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Portlandsement (~ 20 % flygeaske, innmalt)
Forpakning	20 kg PE-sekk
Utseende/farge	Grått pulver
Holdbarhet	6 måneder fra produksjonsdato.
Lagringsforhold	Lagres tørt og frostfritt. Åpnede sekker bør forsegles, og forbrukes så raskt som mulig. Unngå lagring under: +5 °C.

Referanse til NBI byggdetaljer

Mange NBI blader som omhandler sement og betong, for eksempel

- 572.211. Blanding for enkle betongarbeider.
- 572.204. Sement. Typer og egenskaper

## GODKJENNELSER / STANDARDER

Produsert og CE-merket av produsent: Norcem AS

Type-betegnelse: CEM II/B-M 42,5 R

iht. NS-EN 197-1: "Sement - Del 1: Sammensetning, krav og samsvarskriterier for ordinære sementtyper"

## PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

### JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

**Sika Norge AS**  
Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tlf.: +47 67 06 79 00  
E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.no](http://www.sika.no)



Produktdatablad  
Sika® Flygeaskesement  
November 2018, Versjon 01.01  
020301010020000040

SikaFlygeaskesement-no-NO-(11-2018)-1-1.pdf