

PRODUKTDATABLAD

SikaRoof® Adhesive C-733

Kontaktlim for Sikaplan® PVC-takmembraner

PRODUKTBESKRIVELSE

SikaRoof® Adhesive C-733 er et 1-komponent, nitrilgummibasert kontaktlim med innhold av løsemiddel.

BRUKSOMRÅDER

SikaRoof® Adhesive C-733 må kun brukes av erfarne fagfolk. Liming av Sikaplan® PVC-takmembraner til underlag ved takkanter og skjøter.

Liming mot underlag:

- Betong, lettbetong, murstein, puss
- Orientert sponplater (OSB), kryssfinerplater
- Fibersementplater
- Mineralfiberplater med tilstrekkelig trykkfasthet og egnet overflate for liming
- Polyester, hard og myk PVC
- Galvanisert stål, aluminium, PVC-belagte metallplater

PRODUKTEGENSKAPER

- Fester til faste, ru og rene overflater.
- Påføres med pensel eller rulle.
- Endelig styrke avhenger av klimatiske forhold under påføring.

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Løsemiddelbasert nitrilgummi	
Forpakning	Forpakkingsenhet:	Engangsbeholder 5 kg
	Se gjeldende prisliste for emballasjevariasjoner.	
Holdbarhet	24 måneder fra produksjonsdato	
Lagringsforhold	Produktet må oppbevares i original, uåpnet og uskadet forseglet emballasje under tørre forhold ved temperaturer mellom +5 °C og +30 °C. Se alltid emballasjetekst.	
Tetthet	~0,90 kg/l (+20 °C)	
Flyktige organiske forbindelser (VOC) innhold	VOC-CH 77,01 % VOC-EU 77,01 %	
Konsistens	Flytende	
Farge	Gulaktig	

BRUKSINFORMASJON

Forbruk	~300–500 g/m ² Forbruket avhenger av underlagets ruhet og absorpsjonsevne. Disse tallene er teoretiske og tar ikke hensyn til ekstra forbruk på grunn av overflatens porøsitet, overflateprofil, nivåvariasjoner, svinn etc.
Lufttemperatur	+5 °C min
Overflatetemperatur	+5 °C min
Størkningstid	Full vedheft oppnås vanligvis umiddelbart etter liming. Dette kan påvirkes av omgivelsesforholdene.

SYSTEMINFORMASJON

Kompabilitet	Skal ikke brukes på følgende underlag: ▪ EPS/XPS-isolasjonsplater ▪ Kobberplate ▪ Bituminøse underlag Disse materialene kan ha en negativ innvirkning på produktets egenskaper.
--------------	---

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

BEGRENSNINGER

- Kondens på påført klebefilm vil føre til at membranflatene skiller seg fra hverandre.
- Bruken av enkelte tilleggsprodukter som lim, rengjøringsmidler og løsemidler er begrenset til temperaturer over +5 °C. Følg temperaturbegrensningene i de aktuelle produktdatabladene.
- Spesielle tiltak kan være påkrevd ved installasjon ved omgivelsestemperaturer under +5 °C på grunn av sikkerhetskrav i henhold til nasjonale forskrifter.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

BRUKERVEILEDNING

UNDERLAGETS BESKAFFENHET

Underlaget må ha tilstrekkelig styrke og vedheft til å motstå kreftene som oppstår ved vindsug.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget må være motstandsdyktig mot løsemidler og må være fast, rent, tørt, fritt for olje, fett, støv, avfargingsmidler og løse, sprø partikler. Absorberende underlag kan grunnes ved å fortynne limet.

INSTALLASJON

Det henvises til ytterligere dokumentasjon av den aktuelle takmembranen der det er relevant, for eksempel relevant metodebeskrivelse, bruksanvisning og installasjons- eller arbeidsinstruksjoner.

Generell informasjon om lim:

SikaRoof® Adhesive C-733 må omrøres grundig før bruk. Hold limbeholderen lukket når limet ikke er i bruk for å opprettholde konsistent bearbeidbarhet (for å redusere fordampning av løsemiddel). Viskositeten til SikaRoof® Adhesive C-733 kontaktlim kan endres og tilpasses ved å tilsette SikaRoof Cleaner L-100. Det kan være nødvendig å endre viskositeten etter langvarig lagring eller hvis beholderen har vært åpen i lengre tid. Bland SikaRoof Cleaner L-100 inn i limet ved å røre inn små mengder i limet for å oppnå ønsket viskositet.

Limingsprosedyre: Limet fordeles jevnt på underlaget med en rulle. Ikke påfør limet på et område som er større enn det som kan dekkes på én dag. La limet tørke helt. Påfør to lag lim på absorberende underlag (det første laget må være helt tørt før det andre påføres). Påfør limet jevnt på undersiden av takmembranen (merk: sveisesømmenes overlappingsområde må være fritt for lim). Når limet har fått tørke tilstrekkelig (fingertert), påfør membran på underlagets lim. Trykk membran godt ned med en rulle.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør alt verktøy og påføringsutstyr med SikaRoof® Cleaner L-100 umiddelbart etter bruk. Herdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

SikaRoof® Adhesive C-733
August 2025, Versjon 02.01
020945071000000025

SikaRoofAdhesiveC-733-no-NO-(08-2025)-2-1.pdf