

PRODUKTDATABLAD

S-Felt T-300

MIGRERINGSSPERRE, UTJEVNINGSG- OG BESKYTTELSESFIBERDUK

PRODUKTBESKRIVELSE

S-Felt T-300 er en polyesterbasert fiberduk til bruk som separasjonslag (migreringssperre) og til beskyttelse/utjevning. UV-bestendig, bore- og skruefast.

BRUKSOMRÅDER

S-Felt T-300 benyttes som separasjonslag mellom Sarnafil® eller Sikaplan® PVC membraner på ikke-kompatible underlag. S-Felt T-300 kan også benyttes til beskyttelse mellom Sarnafil® eller Sikaplan® membraner og beskyttelsesmembraner o.l.

PRODUKTEGENSKAPER

- Bitumenbestandig
- Flammebehandlet - bretter/folder seg ikke
- Velegnet for mekanisk innfestede takfolier (bore- og skruefast)
- Resirkulerbar



GODKJENNELSER / STANDARDER

- Brannegenskaper i.h.t. EN 13501-1
- EN ISO 9001/14001 kvalitetssikringssystem

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	100 % polyester fiber	
Forpakning	S-Felt T-300 rullene er pakket i plast.	
	Forpakkingsstørrelse	8 ruller pr. pall
	Lengde av rull	50.00 m
	Rullbredde	2.00 m
	Vekt pr. rull	30.00 kg
Utseende/farge	Overflate	ru
	Farge	hvit
Holdbarhet	Kan lagres i inntil 5 år fra produksjonsdato ved korrekt lagring i uåpnede, uskadede original forpakninger.	

Lagringsforhold	Lagres mellom +5 °C og +30 °C, beskyttet mot direkte sollys, regn og sne.	
Lengde	50.00 m	
Bredde	2.00 m (+/- 10 %)	
Effektiv tykkelse	2.50 mm (+/- 10 %)	(EN 29073-2)
Egenvekt	300 g/m ² (+/- 10 %)	(EN 29073-1)

TEKNISK INFORMASJON

Strekfasthet	På langs	≥ 300 N/50 mm	(EN 29073-3)
	På tvers	≥ 350 N/50 mm	
Forlengelse	På langs	≤ 90 %	(EN 29073-3)
	På tvers	≤ 90 %	
Brannmotstand	Fritt opphengt	E-d2	(EN ISO 11925-2:2002)
	På EPS	E	
	På trebasert underlag	E	(EN 13501-1)
	På Betong	E	

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	Tilhørende produkter	Sarnacol®-2170 Sarnacol® T-660
	Kompatible produkter	Alle typer Sarnafil® og Sikaplan® membraner

BRUKSINFORMASJON

Lufttemperatur	-20 °C min. / +60 °C max.
Overflatetemperatur	-30 °C min. / +60 °C max.

BRUKERVEILEDNING

INSTALLASJON

Installasjonsarbeidene utføres kun av taktekkere opplært av Sika.

Bruk av enkelte tilleggsprodukter som f.eks. kontaktlim o.l. er begrenset til temperaturer over +5 °C. Se forøvrig det aktuelle databladet.

Særskilte tiltak kan være nødvendig ved bruk under +5 °C p.g.a. HMS regler.

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

S-Felt T-300 legges løst på det aktuelle underlaget i h.t. leggeanvisningene for den aktuelle Sarnafil® eller Sikaplan® membranen. Om nødvendig kan S-Felt T-300 limes til underlaget med Sarnacol® 2170 eller Sarnacol® T 660. Legges med en overlapp på min. 50 mm.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inneholder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhetsdatablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, transportere eller bruke dette produktet. For sikker bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordningen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % (vektprosent).

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad
S-Felt T-300
Mai 2019, Versjon 01.01
020945051050000002

S-FeltT-300-no-NO-(05-2019)-1-1.pdf