

# Sikalastic®-6100 FX

## Ytelseserklæring Nr. 17005451

1	<b>Varetypens unike identifikasjonskode:</b>	17005451
2	<b>Tilsiktet bruksområde:</b>	Damptett underbygning under keramiske fliser — Flytende påførte vannimpermeable produkter basert på polymermodifiserte sementmørtler (CM), dispersjoner (DM) og reaksjonsharpiksbelegg (RM)
3	<b>Produsent:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Sveits
5	<b>System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:</b>	System 3 (Damptett underbygning under keramiske fliser)
6a	<b>Harmonisert produktstandard:</b>	EN 14891:2012/AC:2012
	Teknisk(e) kontrollorgan:	1212

**7 Angitte ytelser:**

Egenskap	Ytelse	AVCP	Harmonisert produktstandard
Initiell heftfasthet (strekk)	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	System 3	EN 14891:2012/AC:2012
Vanntetthet	Ingen inntrengning	System 3	
Rissoverbyggende egenskaper	Ved -5 °C $\geq 0.75 \text{ mm}$	System 3	
	Ved standard betingelser $\geq 0.75 \text{ mm}$		
Bevaring av initiell strekkfasthet mot klima-/varmealdringseffekter	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Bevaring av initiell strekkfasthet ved vann-/fukt påkjenning	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Bevaring av initiell strekkfasthet ved kontakt med kalkmettet vann	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Bevaring av initiell strekkfasthet ved fryse-tine sykluser	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	System 3	
Frigivelse av farlige stoffer	NPD	System 3	

Ytelser for denne byggevaren som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under produsentens eneansvar, som anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Navn: Tomek Gutowski

Funksjon: Corporate Product Certification Manager

Warszawa, 2026-04-14

Navn: Patrycja Młynarska

Funksjon: Data Processing Specialist CTD

Warszawa, 2026-04-14

Aslutning av påkrevet informasjon i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 fra Europaparlamentet og rådet av 9. mars 2011, som fastsetter harmoniserte betingelser for omsetning av byggevarer samt om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF. Tekst med relevans for EØS.

**Ytelseserklæring**

Sikalastic®-6100 FX

17005451

14.04.2026 1

1707

2 / 3

BUILDING TRUST



CE

24

Sika Services AG, Zürich, Sveits

17005451

Initiell heftfasthet (strekk)	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Vanntetthet	Ingen inntrengning
Rissoverbyggende egenskaper	Ved $-5 \text{ }^\circ\text{C}$ $\geq 0.75 \text{ mm}$
	Ved standard betingelser $\geq 0.75 \text{ mm}$
Bevaring av initiell strekkfasthet mot klima-/varmealdringseffekter	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Bevaring av initiell strekkfasthet ved vann-/fukt påkjenning	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Bevaring av initiell strekkfasthet ved kontakt med kalkmettet vann	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
Bevaring av initiell strekkfasthet ved fryse-tine sykluser	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$
EN 14891:2012/AC:2012	
1212	
Damp tett underbygning under keramiske fliser — Flytende påførte vannimpermeable produkter basert på polymermodifiserte sementmørtler (CM), dispersjoner (DM) og reaksjonsharpiksbelegg (RM)	

<http://dop.sika.com>**ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET (REACH)**

Før anvendelse av produkter må bruker konsultere siste utgave av korresponderende Sikkerhetsdatablad (SDB). SDB inneholder informasjon og veiledning vedrørende sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, samt data tilknyttet fysiske, økologiske og toksikologiske egenskaper i tillegg til annen sikkerhetsrelatert informasjon.

**JURIDISK INFORMASJON**

All informasjon gitt i denne ytelseserklæringen ("DoP"), inkludert beskrivelser og anbefalinger knyttet til anvendelse og sluttbruk av Sika-produkter ("Produkter"), er gitt i god tro basert på Sika's nåværende kunnskap og erfaring med produktene såfremt lagret korrekt, håndtert og påført under normale forhold i henhold til Sika's anbefalinger. Vær oppmerksom på at materialer, underlagstyper og faktiske stedlige forhold kan variere betydelig, og Sika gir av denne grunn ingen garanti for egnethet eller salgbarhet til et bestemt formål, samt påtar seg ikke ansvaret for valgt bruksområde eller bruken av produktene, eller holdes som ansvarlig for anbefalinger eller tilknyttet rådgivning. Før bruk må produktets egnethet testes for tiltenkt bruk eller formål, og den siste versjonen av produkt databladet må legges til grunn. Sika forbeholder seg retten til å endre egenskaper til produktene uten forvarsel. Eventuelle bestillinger av produkter eller tjenester levert av Sika er underlagt Sikas gjeldende salgsvilkår.

**Ytelseserklæring**

Sikalastic®-6100 FX

17005451

14.04.2026 1

1707

**3 / 3**

BUILDING TRUST

