

PRODUKTDATABLAD

Sarnatape®-60

POLYETYLEN TAPE FOR DAMSPERRER OG UNDERTAK

PRODUKTBESKRIVELSE

Sarnatape®-60 er en polyetylen-forsterket, vanntett armert tape som er elastisk og smidig. Den ene siden er dekket med et akrylharpiks-lim som sørger for varig vedheft.

BRUKSOMRÅDER

Sarnatape®-60 skal kun anvendes av profesjonelle brukere.

- Taping av skjøter, ender og detaljer av Sarnafil® MT/TU undertaksmembraner (FPO), Sarnavap® dampsperrer (polyetylen) og Sarnavap® duplex (FPO).

PRODUKTEGENSKAPER

- Sterk klebeevne og varig vedheft
- Inneholder ikke halogener eller tungmetaller
- God holdbarhet



PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Tape: Polyetylen Lim: Akryl
Forpakning	10 ruller i en eske
Utseende/farge	Hvit med blå skrift "Sarnatape 60"
Holdbarhet	2 år fra produksjonsdato
Lagringsforhold	Produktet må lagres tørt i original, uåpnet og uskadd forpakning ved temperaturer mellom +5 °C and +30 °C.
Lengde	25,00 m (±0,5)
Bredde	60 mm (±1)
Tykkelse	0,34 mm (±0,02)

TEKNISK INFORMASJON

Strekfasthet	> 50 N / 25 mm	(EN 14410)
Forlengelse ved brudd	15–25 %	(EN 14410)

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	Kompatibel med følgende systemprodukter: <ul style="list-style-type: none">▪ Sarnafil® TU og Sikaplan® MT undertaksmembraner▪ Sarnavap® PE dampsperrer▪ Sarnavap® duplex Tilbehør: <ul style="list-style-type: none">▪ Primer-130
Kompabilitet	Ikke kompatibel i direkte kontakt med PVC, tjære, asfalt, varm bitumen, trebeskyttelse med overflateaktive stoffer, oljebaserte produkter og løsemidler. Ikke egnet for permanent værtpåkjenning.

BRUKSINFORMASJON

Lufttemperatur	Tapen bør oppbevares i omgivelsestemperaturen før bruk. For skjøter og detaljer min. +5 °C / maks. +40 °C
Overflatetemperatur	+5 °C min. / +40 °C maks.

BRUKERVEILEDNING

UNDERLAGETS BESKAFFENHET

Underlaget må være fast og stabilt. Overflaten må være ren og fri for støv, olje, fett og løse malingsbelegg som kan forringe vedheften.

Følgende underlag er egnet:

- Trebasert underlag, Metall, Betong, PP og PE

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Alt støv og løse partikler må fjernes fra underlaget før påføring av tapen. Porøse underlag må forbehandles med Primer-130 (Se gjeldende Produktdatablad) før påføring av tapen.

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Monteringsprosedyre

Se de til enhver tid gjeldende metodeanvisninger og brukerveiledninger.

TILHØRENDE DOKUMENTER

- Monteringsanvisning - Sarnafil® vanntettende membran for skråtak.

BEGRENSNINGER

Montering skal kun utføres av Sika®-opplærte og godkjente taktekkere med erfaring fra denne type arbeid.

- Bruk av Sarnatape®-60 er begrenset til geografiske områder med en månedlig gjennomsnittstemperatur ned til -40 °C. Permanent omgivelsestemperatur ved bruk er begrenset til +50 °C.

- Bruk av visse tilhørende produkter som lim / rengjøringsmidler er begrenset til temperaturer over + 5 °C. Sjekk temperaturbegrensninger i de gjeldende produktdatabladene.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inneholder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhetsdatablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, transportere eller bruke dette produktet. For sikker bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordningen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % (vektprosent).

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

Sarnatape®-60

Juli 2020, Versjon 02.01
02094505120000005

Sarnatape-60-no-NO-(07-2020)-2-1.pdf