

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Sikaflex®-Tank N



Revisjonsdato: 28.05.2025  
Dato for siste utgave: 03.10.2024

Utgave 7.0

Utskriftsdato 28.05.2025

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Varenavn : Sikaflex®-Tank N

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produktanvendelse : Tetningsstoffer og klebemidler

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandørens selskapsnavn : Sika Norge AS  
Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Telefon : +47 67 06 79 00  
E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en : kundeservice@no.sika.com

#### 1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

|                                                       |                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Åndedrett sensibilisering, Kategori 1                 | H334: Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.  |
| Hudsensibilisering, Kategori 1                        | H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                   |
| Reproduksjonstoksisitet, Kategori 1B                  | H360Df: Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantringsevnen. |
| Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet, Kategori 3 | H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                        |

#### 2.2 Merkingselementer

##### Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer : 

Varselord : Fare

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Sikaflex®-Tank N



Revisjonsdato: 28.05.2025  
Dato for siste utgave: 03.10.2024

Utgave 7.0

Utskriftsdato 28.05.2025

|                     |   |                     |                                                                                                                 |
|---------------------|---|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faresetninger       | : | H317                | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                                                            |
|                     |   | H334                | Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.                                           |
|                     |   | H360Df              | Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.                                            |
|                     |   | H412                | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                                                 |
| Sikkerhetssetninger | : | <b>Forebygging:</b> |                                                                                                                 |
|                     |   | P201                | Innhent særskilt instruks før bruk.                                                                             |
|                     |   | P261                | Unngå innånding av tåke eller damp.                                                                             |
|                     |   | P280                | Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.                                                    |
|                     |   | <b>Reaksjon:</b>    |                                                                                                                 |
|                     |   | P304 + P340         | VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. |
|                     |   | P308 + P313         | Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.                                                   |
|                     |   | P342 + P311         | Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.                                         |

### Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

N,N-dibenzyliden polyoksypropylen diamin (polymer)  
4,4'-metylendifenyldiisocyanat, oligomerer  
pentametyl piperidylsebacate  
4,4'-metylendifenyldiisocyanat  
m-tolyldiendiisocyanat

### Tilleggsmerking

EUH211 Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

«Fra 24. august 2023 kreves hensiktsmessig opplæring før enhver industriell bruk eller yrkesbruk.»

### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Sikaflex®-Tank N



Revisjonsdato: 28.05.2025

Utgave 7.0

Utskriftsdato 28.05.2025

Dato for siste utgave: 03.10.2024

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2 Stoffblandinger

##### Komponenter

| Kjemisk navn                                       | CAS-nr.<br>EF-nr.<br>Registreringsnummer           | Klassifisering                                                                                                                                                                                                                                                             | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| N,N-dibenzyliden polyoksypropylen diamin (polymer) | 136855-71-5<br>Ikke tildelt                        | Skin Irrit. 2; H315<br>Repr. 1B; H360Df                                                                                                                                                                                                                                    | $\geq 5 - < 10$          |
| Urea, N, N''-(metylendi-4,1-fenyl) bis [N'-butyl-  | 77703-56-1<br>416-600-4<br>01-0000016345-72-XXXX   | Aquatic Chronic 4; H413                                                                                                                                                                                                                                                    | $\geq 2,5 - < 5$         |
| reaksjonsprodukt av etylbenzen og xylene           | Ikke tildelt<br>905-588-0<br>01-2119488216-32-XXXX | Flam. Liq. 3; H226<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H335 (Luftveier)<br>STOT RE 2; H373 (hørselsorganer)<br>Asp. Tox. 1; H304<br>Aquatic Chronic 3; H412                                             | $\geq 1 - < 2,5$         |
| 4,4'-metylendifenyl-diisocyanat, oligomerer        | 25686-28-6<br>500-040-3<br>01-2119457013-49-XXXX   | Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>Carc. 2; H351<br>STOT SE 3; H335 (Luftveier)<br>STOT RE 2; H373<br><br>Akutt giftighetsberegning<br><br>Akutt toksisitet ved innånding (støv/yr): 1,5 mg/l | $\geq 0,1 - < 0,5$       |

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Sikaflex®-Tank N



Revisjonsdato: 28.05.2025

Utgave 7.0

Utskriftsdato 28.05.2025

Dato for siste utgave: 03.10.2024

|                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| pentametyl piperidylsebacate<br>Inneholder:<br>bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebacate<br>metyl 1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidylsebacat | 1065336-91-5<br>915-687-0<br>01-2119491304-40-XXXX | Skin Sens. 1A; H317<br>Repr. 2; H361f<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410<br><br>M-faktor (Akutt giftighet i vann): 1<br>M-faktor (Kronisk vanntoksisitet): 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | >= 0,1 - < 0,25 |
| 4,4'-metylendifenylidiisocyanat                                                                                                                | 101-68-8<br>202-966-0<br>01-2119457014-47-XXXX     | Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>Carc. 2; H351<br>STOT SE 3; H335 (Luftveier)<br>STOT RE 2; H373<br><br>spesifikk konsentrasjonsgrense<br>Eye Irrit. 2; H319<br>>= 5 %<br><br>spesifikk konsentrasjonsgrense<br>STOT SE 3; H335<br>>= 5 %<br><br>spesifikk konsentrasjonsgrense<br>Skin Irrit. 2; H315<br>>= 5 %<br><br>spesifikk konsentrasjonsgrense<br>Resp. Sens. 1; H334<br>>= 0,1 %<br><br>Akutt giftighetsberegning<br><br>Akutt toksisitet ved innånding (støv/yr):<br>1,5 mg/l | >= 0,1 - < 0,5  |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Sikaflex®-Tank N



Revisjonsdato: 28.05.2025

Utgave 7.0

Utskriftsdato 28.05.2025

Dato for siste utgave: 03.10.2024

|                                                                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| m-tolyldiendiisocyanat                                                     | 26471-62-5<br>247-722-4<br>01-2119454791-34-XXXX | Acute Tox. 1; H330<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>Carc. 2; H351<br>STOT SE 3; H335<br>(Luftveier)<br>Aquatic Chronic 3; H412<br><br>spesifikk konsentrasjonsgrense<br>Resp. Sens. 1; H334<br>>= 0,1 %<br><br>Akutt giftighetsberegning<br><br>Akutt toksisitet ved innånding (damp):<br>0,107 mg/l | >= 0,025 - < 0,1    |
| ethylenebis(oxyethylene) bis[3-(5-tert-butyl-4-hydroxy-m-tolyl)propionate] | 36443-68-2<br>253-039-2<br>01-2119956160-44-XXXX | Aquatic Chronic 1; H410<br><br>M-faktor (Kronisk vanntoksisitet): 10                                                                                                                                                                                                                                                                                             | >= 0,0025 - < 0,025 |
| Substanser med en eksponeringslimit for arbeidsplasser :                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| Titandioksyd (> 10 µm)                                                     | 13463-67-7<br>236-675-5<br>01-2119489379-17-XXXX |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | >= 2,5 - < 5        |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Flytt bort fra faresone.  
Kontakt lege.  
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
- Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.  
Kontakt lege ved betydelig påvirkning.
- Ved hudkontakt : Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.  
Vask med såpe og mye vann.  
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.



- Ved øyekontakt : Fjern kontaktlinser.  
Hold øyet åpent under skyllingen.  
Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.
- Ved svelging : Fremkall ikke brekninger uten å ha rådspurt lege.  
Skyll munnen med vann.  
Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.  
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

#### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Astmatisk utseende  
Allergiske reaksjoner  
Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.
- Risikoer : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.  
Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
- følsomme påvirkninger  
giftige påvirkninger for forplantning

#### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling : Behandles symptomatisk.

---

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1 Slokkingsmidler

- Egnede slokkingsmidler : I tilfelle brann, bruk vann/vannspray/vanndyse/karbondioksyd/og/skum/alkohol motstandsdyktig skum/kjemisk pulver for slukking.

#### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Farlige brennbare produkter : Ingen farlige forbrenningsprodukter kjente

#### 5.3 Råd til brannmannskaper

- Særlig verneutstyr for brann-slokkingsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.
- Utfyllende opplysninger : Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner.



---

## AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.  
Forby adgang for ubeskyttede personer.

### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hen- : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.  
syn til miljø : Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og : Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel,  
rengjøring : syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).  
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

---

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering : Unngå å overskride de angitte yrkesmessige risikobegrensninger (se seksjon 8).  
Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.  
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  
Personer med ømfintlig hud eller astma, allergier, kroniske eller gjentatte luftveisplager skal ikke ha omgang med dette preparatet.  
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbyes i anvendelsesområdet.  
Gravide kvinner eller kvinner som kan føde barn bør ikke eksponeres for dette produkt.  
Følg standard hygieniske tiltak ved håndtering av kjemiske produkter

Råd angående beskyttelse : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.  
mot brann og eksplosjon

Hygienetiltak : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Det må ikke røykes under bruk. Vask hendene før arbeidspausene og etter arbeidstidens slutt.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Sikaflex®-Tank N



Revisjonsdato: 28.05.2025  
Dato for siste utgave: 03.10.2024

Utgave 7.0

Utskriftsdato 28.05.2025

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og containere : Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted. Oppbevares i samsvar med de lokale bestemmelsene.

Ytterligere informasjon om lagringsstabilitet : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Rengjøring med aprotiske polare løsemidler må unngås. For ytterligere informasjon se gjeldende produkt datablad.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

#### Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter                                                                                                                                                                                                                                                           | CAS-nr.      | Verdtype (Form for utsettelse) | Kontrollparamet-rer *    | Grunnlag *          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Titandioksyd (> 10 µm)                                                                                                                                                                                                                                                | 13463-67-7   | GV                             | 5 mg/m3                  | FOR-2011-12-06-1358 |
| reaksjonsprodukt av etylbenzen og xylen                                                                                                                                                                                                                               | Ikke tildelt | TWA                            | 50 ppm<br>221 mg/m3      | 2000/39/EC          |
| Utfyllende opplysninger: Identifiserer muligheten for betydelig opptak gjennom huden, rettleiande                                                                                                                                                                     |              |                                |                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | STEL                           | 100 ppm<br>442 mg/m3     | 2000/39/EC          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | GV                             | 25 ppm<br>108 mg/m3      | FOR-2011-12-06-1358 |
| Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.                                                                                                                                                                                                   |              |                                |                          |                     |
| 4,4'-metylendifenyl-diisocyanat, oligomerer                                                                                                                                                                                                                           | 25686-28-6   | TWA                            | 0,01 mg/m3<br>(NCO)      | 98/24/EC I          |
| Utfyllende opplysninger: Hud, Åndedretts-/hud sensibilisering, Binding                                                                                                                                                                                                |              |                                |                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | STEL                           | 0,02 mg/m3<br>(NCO)      | 98/24/EC I          |
| 4,4'-metylendifenyl-diisocyanat                                                                                                                                                                                                                                       | 101-68-8     | S                              | 0,01 ppm                 | FOR-2011-12-06-1358 |
| Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.                                                        |              |                                |                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | GV                             | 0,005 ppm<br>0,05 mg/m3  | FOR-2011-12-06-1358 |
| m-tolyldiisocyanat                                                                                                                                                                                                                                                    | 26471-62-5   | GV                             | 0,005 ppm<br>0,035 mg/m3 | FOR-2011-12-06-1358 |
| Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende., Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. |              |                                |                          |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | S                              | 0,01 ppm                 | FOR-2011-12-        |

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Sikaflex®-Tank N



Revisjonsdato: 28.05.2025

Utgave 7.0

Utskriftsdato 28.05.2025

Dato for siste utgave: 03.10.2024

|  |                                                                                                                                                                                                                |      |                              |                     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|---------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                |      |                              | 06-1358             |
|  |                                                                                                                                                                                                                | GV   | 0,005 ppm                    | FOR-2011-12-06-1358 |
|  | Utfyllende opplysninger: Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier, eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. |      |                              |                     |
|  |                                                                                                                                                                                                                | S    | 0,01 ppm                     | FOR-2011-12-06-1358 |
|  |                                                                                                                                                                                                                | TWA  | 0,01 mg/m <sup>3</sup> (NCO) | 98/24/EC I          |
|  | Utfyllende opplysninger: Hud, Åndedretts-/hud sensibilisering, Binding                                                                                                                                         |      |                              |                     |
|  |                                                                                                                                                                                                                | STEL | 0,02 mg/m <sup>3</sup> (NCO) | 98/24/EC I          |

\*De ovennevnte verdiene er i samsvar med gjeldende lovgivning på tidspunktet for utgivelsen av dette sikkerhetsdatabladet.

## 8.2 Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Oppretthold luftkonsentrasjoner under yrkesutsettelsesstandarder.  
Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.

### Personlig verneutstyr

- Vern av øyne/ ansikt : Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166  
Øyespyleflaske med rent vann
- Håndvern : Det skal til enhver tid ved håndtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk bestandige, ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder når risikovurdering indikerer at dette er nødvendig. Referansenummer EN 374. Følg produsentens spesifikasjoner.
- Egnet for kort tids bruk eller vern mot sprut:  
Butylgummi-/nitrilgummihansker (> 0,1 mm)  
Forurensede hansker bør fjernes.  
Egnet for permanent eksponering:  
Viton hansker (0,4 mm),  
gjennomtrengningstid > 30 min.
- Hud- og kroppsvern : Verneklær (f.eks vernesko iht. EN ISO 20345, langermet arbeidstøy, lange bukser). Gummi-forklær og vernestøvler er i tillegg anbefalt ved blandings- og omrøringsarbeid.
- Åndedrettsvern : Åndedrettsvern skal benyttes [ved tilstrekkelig ventilasjon]. Valg av åndedrettsvern må gjøres på grunnlag av kjent eller forventet eksponeringsnivå, produktets farlighet og sikre funksjonsgrenser for det valgte åndedrettsvernet.  
Bruk godt tilpasset, luftrensende eller luftmatet åndedrettsvern i samsvar med godkjente standarder hvis en risikovurdering indikerer at dette er nødvendig.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Sikaflex®-Tank N



Revisjonsdato: 28.05.2025  
Dato for siste utgave: 03.10.2024

Utgave 7.0

Utskriftsdato 28.05.2025

organisk dampfilter (Type A)  
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Dette kan oppnås ved lokalt avtrekksuttak eller ved generell ventilasjon. (EN 689 - Metoder for bestemmelse av eksponering ved innånding). Dette gjelder særlig i forhold til områder med blanding/omrøring. Dersom dette ikke er tilstrekkelig for å holde konsentrasjonen under administrativ norm, må åndedrettsvernetiltak iverksettes.

### Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Generell anbefaling : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.  
Dersom produktet forurenses elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

## AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand : væske  
Utseende : pasta  
Farge : forskjellig  
  
Lukt : karakteristisk  
  
Smeltepunkt/ smelteområde / Frysepunkt : Ingen data tilgjengelig  
  
Kokepunkt/kokeområde : Ingen data tilgjengelig  
  
Antennelighet (fast stoff, gass) : Ingen data tilgjengelig

### Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosive grenser

Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense : Ingen data tilgjengelig  
  
Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense : Ingen data tilgjengelig  
  
Flammepunkt : > 101 °C  
Metode: lukket skål  
  
Selvantennelsestemperatur : Ingen data tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Sikaflex®-Tank N



Revisjonsdato: 28.05.2025  
Dato for siste utgave: 03.10.2024

Utgave 7.0

Utskriftsdato 28.05.2025

Dekomponeringstemperatur : Ingen data tilgjengelig

pH-verdi : Ikke anvendbar  
stoff / blanding er ikke-oppløselig (i vann)

### Viskositet

Viskositet, dynamisk : Ikke anvendbar

Viskositet, kinematisk : > 20,5 mm<sup>2</sup>/s (40 °C)

### Løselighet(er)

Vannløselighet : uoppløselig

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann : Ingen data tilgjengelig

Damptrykk : 0,01 hPa

Relativ tetthet : ca. 1,47 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Relativ damptetthet : Ingen data tilgjengelig

Partikkelkarakteristikk : Ingen data tilgjengelig

## 9.2 Andre opplysninger

Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er kjemisk stabilt.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Ingen farer som spesielt bør nevnes.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Sikaflex®-Tank N



Revisjonsdato: 28.05.2025  
Dato for siste utgave: 03.10.2024

Utgave 7.0

Utskriftsdato 28.05.2025

### 10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

: Ingen farlige nedbrytingsprodukter er kjente.

---

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akutt giftighet

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

#### Komponenter:

##### Urea, N, N''-(metylendi-4,1-fenyl) bis [N'-butyl-:

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Kanin): > 2.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 402

##### reaksjonsprodukt av etylbenzen og xylene:

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): 3.523 mg/kg

##### 4,4'-metylendifenylidiisocyanat, oligomerer:

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50: 1,5 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: støv/yr  
Metode: Ekspert bedømming  
  
Akutt giftighetsberegning: 1,5 mg/l  
Prøveatmosfære: støv/yr  
Metode: Beregningsmetode

Akutt giftighet på hud : LD50 hud (Kanin): > 9.400 mg/kg

##### pentametyl piperidylsebacate:

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): 3.230 mg/kg

##### 4,4'-metylendifenylidiisocyanat:

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Sikaflex®-Tank N



Revisjonsdato: 28.05.2025

Utgave 7.0

Utskriftsdato 28.05.2025

Dato for siste utgave: 03.10.2024

Akutt oral giftighet : LD50 oral (Rotte): > 5.000 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 401

Akutt toksisitet ved innånding : LC50: 1,5 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: støv/yr  
Metode: Ekspert bedømming

Akutt giftighetsberegning: 1,5 mg/l  
Prøveatmosfære: støv/yr  
Metode: Beregningsmetode

### m-tolyldendiisocyanat:

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): 0,107 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: damp

Akutt giftighetsberegning: 0,107 mg/l  
Prøveatmosfære: damp  
Metode: Beregningsmetode

### Hudetsing / Hudirritasjon

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

#### Hudsensibilisering

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

#### Åndedrett sensibilisering

Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.

### Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Reproduksjonstoksitet

Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

### Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Sikaflex®-Tank N



Revisjonsdato: 28.05.2025

Utgave 7.0

Utskriftsdato 28.05.2025

Dato for siste utgave: 03.10.2024

### 11.2 Opplysninger om andre farer

#### Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke klassifisert på grunn av mangelfull data.

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

#### Komponenter:

##### Urea, N, N''-(metylendi-4,1-fenyl) bis [N'-butyl-:

Giftighet for fisk : LC50 (Brachydanio rerio (sebrafisk)): > 250 mg/l  
Eksponeringsstid: 96 t

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 100 mg/l  
virvelløse dyr som lever i vann  
Eksponeringsstid: 48 t

Toksisitet for al- : EC50 (Raphidocelis subcapitata (grønn ferskvannsalge)): >  
ger/vannplanter 100 mg/l  
Eksponeringsstid: 72 t

#### reaksjonsprodukt av etylbenzen og xylene:

Giftighet for fisk (Kronisk : NOEC: > 1,3 mg/l  
giftighet) Eksponeringsstid: 56 d  
Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)

Toksisitet til dafnia og andre : NOEC: 1,17 mg/l  
virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) Eksponeringsstid: 7 d  
Arter: Daphnia (vannloppe)

#### pentametyl piperidylsebacate:

Giftighet for fisk : LC50 (Fisk): 0,97 mg/l  
Eksponeringsstid: 96 t

M-faktor (Akutt giftighet i : 1  
vann)

M-faktor (Kronisk vanntoksi- : 1  
sitet)

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Sikaflex®-Tank N



Revisjonsdato: 28.05.2025

Utgave 7.0

Utskriftsdato 28.05.2025

Dato for siste utgave: 03.10.2024

### **ethylenebis(oxyethylene) bis[3-(5-tert-butyl-4-hydroxy-m-tolyl)propionate]:**

Giftighet for fisk : LC50 (Lepomis macrochirus (Blågjellet solabbor)): 43 mg/l  
Eksponeringsstid: 96 t

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 100 mg/l  
virvelløse dyr som lever i  
vann Eksponeringsstid: 48 t

Toksisitet for al- : (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 100 mg/l  
ger/vannplanter Eksponeringsstid: 72 t

M-faktor (Kronisk vanntoksi- : 10  
sitet)

### **12.2 Persistens og nedbrytbarhet**

Ingen data tilgjengelig

### **12.3 Bioakkumuleringsevne**

Ingen data tilgjengelig

### **12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgjengelig

### **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

#### **Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB)..

### **12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**

#### **Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### **12.7 Andre skadevirkninger**

#### **Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon : Det kan ikke utelukkes at stoffet er farlig for omgivelsene ved uprofesjonell håndtering eller fjerning.  
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.



---

**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

|                          |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                  | : | Unngå at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad det er mulig.<br>Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester.<br>Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte.<br>Overskytende materialer og ikke gjenvinnbare produkter deponeres via et godkjent avfallsmottak.<br>Deponering av dette produktet, oppløsninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til miljøvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter.<br>Unngå spredning av utsølt materiale, samt avrenning og kontakt med jord, vassdrag, avløp og kloakk. |
| Avfallsnr.               | : | 7051                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Europeisk avfallskatalog | : | 08 04 09* avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Forurensset emballasje   | : | 15 01 10* emballasje som inneholder rester av eller er forurensset av farlige stoffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

---

**AVSNITT 14: Transportopplysninger****14.1 FN-nummer eller ID-nummer**

|      |   |                                  |
|------|---|----------------------------------|
| ADR  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA | : | Ikke regulert som en farlig vare |

**14.2 FN-forsendelsesnavn**

|      |   |                                  |
|------|---|----------------------------------|
| ADR  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA | : | Ikke regulert som en farlig vare |

**14.3 Transportfareklasse(r)**

|      |   |                                  |
|------|---|----------------------------------|
| ADR  | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA | : | Ikke regulert som en farlig vare |

**14.4 Emballasjegruppe**

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Sikaflex®-Tank N



Revisjonsdato: 28.05.2025  
Dato for siste utgave: 03.10.2024

Utgave 7.0

Utskriftsdato 28.05.2025

|                         |   |                                  |
|-------------------------|---|----------------------------------|
| <b>ADR</b>              | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IMDG</b>             | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IATA (Last)</b>      | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| <b>IATA (Passasjer)</b> | : | Ikke regulert som en farlig vare |

### 14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Internasjonale kjemisk våpen konvensjon (CWC) programmer av giftige kjemikalier og forstadier : Ikke anvendbar

REACH Information: Alle stoffer som finnes i Sika-produkter er  
- registrert av våre oppstrøms leverandører, og / eller  
- registrert av Sika, og / eller  
- ekskludert fra forskriften, og / eller  
- unntatt fra registrering.

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) : Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:  
Nummer på listen 3

Nummer på listen 52: Diisodecylftalat

Nummer på listen 56:  
4,4'-metylendifenyldiisocyanat, oligomerer, 4,4'-metylendifenyldiisocyanat

Nummer på listen 74:

4,4'-metylendifenyldiisocyanat, oligomerer, 4,4'-metylendifenyldiisocyanat, m-tolyldiisocyanat

Nummer på listen 75

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Sikaflex®-Tank N



Revisjonsdato: 28.05.2025

Utgave 7.0

Utskriftsdato 28.05.2025

Dato for siste utgave: 03.10.2024

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Ingen av bestanddelene er opplistet (=> 0.1 %).

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV) : Ikke anvendbar

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2024/590 av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget : Ikke anvendbar

Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger : Ikke anvendbar

Regulering (EU) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier : Ikke anvendbar

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.  
Ikke anvendbar

Flyktige organiske sammensetninger : Lov om skatt for oppflamming av flyktige organiske sammensetninger (VOCV)  
Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: <= 3% w/w  
ingen VOC avgifter  
  
Direktiv 2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp og utslipp fra kvegavl (integrert forebygging og begrensning av forurensning)  
Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: 1,22% w/w

Produktregistreringsnummer : 304040

### Andre forskrifter/direktiver:

Merk deg arbeidsmiljølova § 4-1 og § 4-2 om krav til arbeidsgivaren om at beskytta gravide arbeidstakarar mot ubehag og skade som følge av arbeidssituasjonen og arbeidsmiljøet.

Merk deg forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 12 om arbeid av barn og ungdom.

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Det er ikke utført noen kjemisk sikkerhetsvurdering for denne stoffblandingen av leverandøren.

**AVSNITT 16: Andre opplysninger****Fullstendig tekst til H-setninger**

|        |   |                                                                                   |
|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H226   | : | Brannfarlig væske og damp.                                                        |
| H304   | : | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.                     |
| H312   | : | Farlig ved hudkontakt.                                                            |
| H315   | : | Irriterer huden.                                                                  |
| H317   | : | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                              |
| H319   | : | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                                       |
| H330   | : | Dødelig ved innånding.                                                            |
| H332   | : | Farlig ved innånding.                                                             |
| H334   | : | Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.             |
| H335   | : | Kan forårsake irritasjon av luftveiene.                                           |
| H351   | : | Mistenkes for å kunne forårsake kreft.                                            |
| H360Df | : | Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.              |
| H361f  | : | Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.                                   |
| H373   | : | Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering ved innånding. |
| H400   | : | Meget giftig for liv i vann.                                                      |
| H410   | : | Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                               |
| H412   | : | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                                   |
| H413   | : | Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.                        |

**Full tekst av andre forkortelser**

|                     |   |                                                                                                                           |
|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.          | : | Akutt giftighet                                                                                                           |
| Aquatic Acute       | : | Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet                                                                                   |
| Aquatic Chronic     | : | Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet                                                                                 |
| Asp. Tox.           | : | Aspirasjonsfare                                                                                                           |
| Carc.               | : | Kreftframkallende egenskap                                                                                                |
| Eye Irrit.          | : | Øyeirritasjon                                                                                                             |
| Flam. Liq.          | : | Brennbare væsker                                                                                                          |
| Repr.               | : | Reproduksjonstoksisitet                                                                                                   |
| Resp. Sens.         | : | Åndedrett sensibilisering                                                                                                 |
| Skin Irrit.         | : | Hudirritasjon                                                                                                             |
| Skin Sens.          | : | Hudsensibilisering                                                                                                        |
| STOT RE             | : | Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse                                                              |
| STOT SE             | : | Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse                                                                 |
| 2000/39/EC          | : | Kommisjonsdirektiv 2000/39/EF om fastsetjing av ei første liste over rettleiande grenseverdier for eksponering i arbeidet |
| 98/24/EC I          | : | Europa. Kjemiske Agenser Direktiv - Anneks I: Bindende eksponeringslimit-verdier i arbeidet                               |
| FOR-2011-12-06-1358 | : | Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet                                                                      |
| 2000/39/EC / TWA    | : | Limit-verdi - åtte timer                                                                                                  |
| 2000/39/EC / STEL   | : | Kort tids utsettelsesgrenser                                                                                              |

# SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Sikaflex®-Tank N



Revisjonsdato: 28.05.2025

Utgave 7.0

Utskriftsdato 28.05.2025

Dato for siste utgave: 03.10.2024

|                          |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98/24/EC I / STEL        | : | Eksponeringslimit-verdi i arbeidet 15 minutter                                                                                                                                                                                       |
| 98/24/EC I / TWA         | : | Eksponeringslimit-verdi i arbeidet 8 timer                                                                                                                                                                                           |
| FOR-2011-12-06-1358 / GV | : | Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer.                                                                                   |
| FOR-2011-12-06-1358 / S  | : | Korttidsverdi på 15 minutter                                                                                                                                                                                                         |
| ADR                      | : | Accord européenne relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                                                                                                                                          |
| CAS                      | : | Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                                           |
| DNEL                     | : | Derived no-effect level                                                                                                                                                                                                              |
| EC50                     | : | Half maximal effective concentration                                                                                                                                                                                                 |
| GHS                      | : | Globally Harmonized System                                                                                                                                                                                                           |
| IATA                     | : | International Air Transport Association                                                                                                                                                                                              |
| IMDG                     | : | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                                                                      |
| LD50                     | : | Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)                                                                                               |
| LC50                     | : | Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                                 |
| MARPOL                   | : | International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL                      | : | Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT                      | : | Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC                     | : | Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH                    | : | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC                     | : | Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB                     | : | Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

### Utfyllende opplysninger

#### Klassifisering av blandingen:

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Resp. Sens. 1     | H334   |
| Skin Sens. 1      | H317   |
| Repr. 1B          | H360Df |
| Aquatic Chronic 3 | H412   |

#### Klassifiseringsprosedyre:

|                  |
|------------------|
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |
| Beregningsmetode |

Informasjonen i dette Sikkerhetsdatabladet, bygger på tilgjengelig kunnskap på publikasjonstidspunktet. For garantibetingelser, henvises det til spesielle produktbeskrivelser og våre generelle salgs- og leverings- betingelser.

Endringer sammenlignet med forrige versjon!

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Sikaflex®-Tank N



Revisjonsdato: 28.05.2025

Utgave 7.0

Utskriftsdato 28.05.2025

Dato for siste utgave: 03.10.2024

---

NO / NO