

SYSTEMDATABLAD

Sikafloor® Terrazzo CS-31

Et svært slitesterkt og dekorativt betonggulvsystem basert på hardbetong (istrøingsprodukt), og polert til overflate-finish: Grad 1

PRODUKTBEKRIVELSE

Sikafloor® Terrazzo CS-31 er et slipt og polert betonggulv i klasse for overflatefinish: Grad 1, basert på et gulvsystem med istrødd hardbetong, inkludert et spesialutviklet pussehjelpemiddel.

Den patenterte metoden muliggjør påføring av flere lag med istrødd hardbetongmateriale. Pussehjelpemiddelet bidrar til en mer pålitelig etterbehandling av overflate, fortetter betongen og forbedrer overflatehardheten.

BRUKSOMRÅDER

Sikafloor® Terrazzo CS-31 benyttes til:

- Nystøpte betonggulv utsatt for middels til høy slitasjebelastning

Sikafloor® Terrazzo CS-31 er egnet for følgende bruksområder:

- Parkeringsdekker
- Næringsbygg og offentlige bygg
- Jernbane- og T-bane stasjoner
- Logistikkbygg og lageranlegg
- Produksjonslokaler og verksteder
- Lagerområder
- Industribygg

Merk:

- Systemet skal kun benyttes av erfarne fagpersoner.
- Systemet er kun beregnet for innendørs bruk.

PRODUKTEGENSKAPER

- Dekorativ overflatefinish i klasse: Grad 1
- Svært høy slitestyrke
- Tilgjengelig i et bredt utvalg av farger
- Lyse farger bidrar til bedre naturlig lysutnyttelse
- Kostnadseffektiv løsning
- Krever ikke separat, flytende herdemembran etter påføring
- Lavt vedlikeholdsbehov
- Reduserer fukttap i den tidlige herdefasen
- Enkelt å påføre og bearbeide
- Forbedret kvalitet på den ferdige overflaten
- Økt bestandighet mot olje og fett

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	Sjikt	Produkt
	Hardbetong (istrøingsprodukt)	Sikafloor®-2 SynTop
	Pussehjelpemiddel	Sikafloor®-931 Finishing Aid
	Herdetiltak	Vanning, PE-plast eller fuktig tekstil
	Polering/glatting	Ingen dypdesliping – poleringsnivå: 2, 3 eller 4 (silkematt til høyglans).
	Toppforsegling	Sikafloor®-958 PG (CZ)
Utseende	Grad 1 (klasse A) gir en "kremaktig" overflate med minimal eller tilnærmet ingen eksponering av tilslaget. Glansgraden avhenger av hvilken korning som benyttes ved poleringen.	
	Glansnivå	Korning /"Grit"
	Nivå 2: Lav glans (glansverdi 40–50)	100 til 400
	Nivå 3: Middels glans (glansverdi 50–60)	800 og høyere
	Nivå 4: Høy glans (glansverdi 60–80)	800 og høyere
Farge	Tilgjengelig i et bredt utvalg av farger. Kontakt Sikas kundeservice for informasjon om tilgjengelige farger.	
Nominell tykkelse	2,5–4 mm	

BRUKSINFORMASJON

Forbruk	Sjikt	Produkt	Forbruk
	Hardbetong (istrøingsprodukt)	Sikafloor®-2 SynTop	6–8 kg/m ²
	Pussehjelpemiddel	Sikafloor®-931 Finishing Aid	25–50 g/m ² per omgang
	Toppforsegling	Sikafloor®-958 PG (CZ)	15–90 g/m ²

PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	Se separate produktdatablader for systemkomponenter
Holdbarhet	Se separate produktdatablader for systemkomponenter
Lagringsforhold	Se separate produktdatablader for systemkomponenter

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

- Se metodebeskrivelse: "Method Statement Sikafloor®-931 Finishing Aid"
- Separate produktdatablader

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Systemdatablad

Sikafloor® Terrazzo CS-31
Juli 2026, Versjon 02.01
02081590000000015

SikafloorTerrazzoCS-31-no-NO-(07-2026)-2-1.pdf