

## PRODUKTDATABLAD

## SikaProof® Patch-200 B

SELVKLEBENDE TEIP FOR UTENPÅLIGGENDE TETTING AV SIKAPROOF® A  
VANNTETTINGSSYSTEM**PRODUKTBESKRIVELSE**

SikaProof® Patch-200 B er en selvklebende teip som består av SikaProof® membran laminert med et butyl-lim som er dekket av en beskyttelsesfolie.

**ANVENDELSE**

SikaProof® Patch-200 B benyttes til ettertetting av skjøter, gjennomføringer så vel som skader på utvendige membransiden av SikaProof® A membransystem.

**EGENSKAPER**

- Høy vanntetthet
- Værbestandig med midlertidig UV-stabilitet
- Høy klebeeve
- Høy bestandighet på Butylteipen
- Enkel og rask montering

**PRODUKTINFORMASJON**

<b>Emballasje</b>	<b>1 rull pakket i en pappeske</b> Rullstørrelse      Lengde: 20 m Bredde: 200 mm
<b>Farge</b>	Hvit beskyttelsesfolie over svart sort teip på en lys gul membran
<b>Holdbarhet</b>	18 måneder fra produksjonsdato hvis lagret korrekt i uåpnede, uskadet, original forseglet emballasje.
<b>Lagingsforhold</b>	Lagres tørt ved ved temperaturer mellom +5 °C og +30 °C. Beskytt mot direkte sollys, regn, snø, is, fuktighet etc. Lagres i horisontal posisjon. Ikke sett paller av ruller oppe på hverandre eller under paller av andre materialer under transport eller lagring.
<b>Tykkelse</b>	2.20 mm

**SYSTEMER****Systemstruktur**

SikaProof® Patch-200 B er et hjelpeprodukt for SikaProof® A+ Membransystem.

---

## UTFØRELSEINFORMASJON

---

Lufttemperatur +5 °C min. / +35 °C maks.

Underlagets temperatur +5 °C min. / +35 °C maks.

---

## PÅFØRINGSINSTRUKSJONER

### UNDERLAGETS KVALITET

Kontaktflaten er den lys gule membransiden på SikaProof® A membranen. Den være tørr, ren og fri for ethvert materiale som kan innvirke på vedheften.

### PÅFØRINGSMETODE / VERKTØY

SikaProof® Patch-200 B er en kaldpåførende ettermontert selvklebende tejp til tetting av fuger, sammenføyninger, gjennomføringer og mulige skader på utsiden av membranen for SikaProof® A systemet. Det trengs kun en trykkrolle for å presse teipene til membranen. For ytterligere detaljerte opplysninger vedr. installasjonsmetode, vennligst se produktdatabladet og Metodebeskrivelsen for SikaProof® A membranen.

### VIKTIGE HENSYN

Installasjonsarbeid utføres kun av Sika® trenede, godkjente eller kompetente erfarne entreprenører til denne type utførelser.

- SikaProof® Patch-200 B er ikke UV-stabilisert og kan ikke benyttes på konstruksjoner som blir permanent utsatt for UV-lys og forvitring.
- Ikke installer SikaProof® Patch-200 B ved kontinuerlig eller langvarig regn eller snøfall

## BASIS FOR PRODUKTDATA

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på Laboratorietester. De målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokalt produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruks- områder og egenskaper.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas innværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelse(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produkt-datablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

Sika Norge AS  
Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tel: +47 67 06 79 00  
E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.co](http://www.sika.co)



PRODUCT DATA SHEET 2019-08

SikaProof® Patch-200 B

August 2018, Version 01.01

020704210220000019

