

## PRODUKTDATABLAD

# SikaProof® Fix Tape-50

### DOBBELSIDIG TEIP, BASERT PÅ BUTYLGUMMI

#### PRODUKTBEKRIVELSE

SikaProof® Fix Tape-50 er en dobbelsidig teip som består av et butylgummi-lim dekket av en beskyttelsesfolie.

#### ANVENDELSE

SikaProof® Fix Tape-50 benyttes til ulike detaljmonteringer SikaProof® A+ membransystem.

#### EGENSKAPER

- Høy limeegenskap på butylgummien
- Høy bestandighet
- Enkel og rask montering

#### PRODUKTINFORMASJON

<b>Emballasje</b>	<u>5 ruller pakket i en pappeske</u> Rullstørrelse      Lengde: 20 m Bredde: 50 mm
<b>Farge</b>	Hvit beskyttelsesfolie over svart butylgummiteip
<b>Holdbarhet</b>	<b>24</b> måneder fra produksjonsdato hvis lagret korrekt i uåpnede, uskadet, original forseglet emballasje.
<b>Lagringsforhold</b>	Lagres tørt ved ved temperaturer mellom +5 °C og +30 °C. Beskytt mot direkte sollys, regn, snø, is, fuktighet etc. Lagres i horisontal posisjon. Ikke sett paller av ruller oppe på hverandre eller under paller av andre materialer under transport eller lagring.
<b>Tykkelse</b>	1.50 mm

#### SYSTEMER

**Systemstruktur**      SikaProof® Fix Tape-50 er et hjelpeprodukt for SikaProof® A+ Membransystem.

## UTFØRELSESFØRINGSINFORMASJON

Lufttemperatur +5 °C min. / +35 °C maks.

Underlagets temperatur +5 °C min. / +35 °C maks.

### PÅFØRINGSINSTRUKSJONER

#### UNDERLAGETS KVALITET

Kontaktflaten må være tørr, ren og fri for ethvert materiale som kan innvirke på vedheften.

#### PÅFØRINGSMETODE / VERKTØY

Følg strengt installasjonsprosedyrene som er gitt i metode-beskrivelsene, utførelsesmanualene og arbeidsbeskrivelsene som alltid må tilpasses til forholdene på byggeplassen.

### YTTERLIGERE INFORMASJON

\* Sika® Metodebeskrivelse: SikaProof® A+

\* Sika® Utførelsesmanual: SikaProof® A+

\* Produktdatablad: SikaProof® A+ 12

### VIKTIGE HENSYN

Installasjonsarbeid utføres kun av Sika® trenede, godkjente eller kompetente erfarne entreprenører til denne type utførelser.

- Ikke installer SikaProof® Fix Tape-50 ved kontinuerlig eller langvarig regn eller snøfall
- SikaProof® Fix Tape-50 er ikke permanent UV-bestandig

### BASIS FOR PRODUKTDATA

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på Laboratorietester. De målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

### LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokalt produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruks- områder og egenskaper.

### ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

### JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produkt-datablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

Sika Norge AS  
Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tel: +47 67 06 79 00  
E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.co](http://www.sika.co)



PRODUCT DATA SHEET 2019-08

SikaProof® Fix Tape-50

August 2018, Version 01.01

020704210220000019

