

Produktdatablad
Utgave 18/07/2007
Identifikasjonsnr:
02 07 02 06 001 0 000013
Sika® Igoflex®-F01

Sika® Igoflex®-F01

Glassfiberduk til forsterkning av Igoflex® belegg

Produkt beskrivelse

Sika® Igoflex®-F01 er en vevd glassfiber for forsterkning av Sika® Igoflex® bitumenbaserte vannbeskyttelses belegg.

Bruksområder

- Forsterkning av Sika® Igoflex® bitumenbaserte vannbeskyttelses malinger når de for eksempel påføres på en oppsprukket betongoverflate.
- Forsterkning av Sika® Igoflex® bitumenbaserte vannbeskyttelses malinger når de utsettes for midlertidig vanntrykk.

Egenskaper/ Fordeler/

- Motstandsdyktig mot kontakt med bitumen
- Høy strekkstyrke og god bruddforlengelse
- Påføres lett ved at den presses inn i nylig påførte belegg
- Forbedrer stabiliteten til belegget

Tester

Godkjenning / Standarder

Godkjent i henhold til ETAG 004 (Tyskland)

Produktdata

Form

Utseende/farge

Vevd glassfiber duk
Størrelse: 4,45 mm x 3,80 mm
Farge: Hvit

Emballasje

Rull størrelse: 1.00 m (bredde) x 50.00 m (lengde)
Vekt per enhet: 160 g/m² (ETAG004)

Lagring

Oppbevaring/holdbarhet

Rullene må lagres horisontalt i original forpakning, beskyttet mot frost, snø, fuktighet, direkte sollys osv.
24 måneder

Tekniske data

Kjemisk sammensetning

Glassfiber

Mekaniske-/fysiske egenskaper

Strekkstyrke

>1300 N / 50 mm (ETAG004)

Bruddforlengelse

3% / 50 mm (ETAG004)



System Informasjon

Struktur	Sika® Igolflex® -F01 skal påføres med Sika® Igolflex® -101 og Sika® Igolflex® -201. Sika® Igolflex® -F01 må påføres mellom første og andre strøk av Sika® Igolflex® belegg.
-----------------	--

Påføringsbetingelser / Begrensninger

Overflate temperatur	Se produktdatabladet for Sika® Igolflex® -101 og Sika® Igolflex® -201.
Luft temperatur	Se produktdatabladet for Sika® Igolflex® -101 og Sika® Igolflex® -201.
Fuktinnhold i underlag	Se produktdatabladet for Sika® Igolflex® -101 og Sika® Igolflex® -201.

Påføringsinstrukser

Påføringsmetode/ verktøy	Påføringsmetode: Klipp opp Sika® Igolflex® -F01 glassfiberduk forsterkning i korrekt størrelse. Plasser på område som skal forsterkes, deretter press duken fast in nylig påført og ikke herdet vanntettende belegg ved bruk av sparkel eller for hand. Overmal glassfiberduken etter at første strøk har herdet. Glassfiberduken må være fullstendig innesluttet i belegget.
---------------------------------	--

Påføringsnotater/ begrensninger	Se påføringsbegrensninger for Sika® Igolflex® bitumen vanntettingsbelegg.
--	---

Ansvar

Alle tekniske data I dette databladet er basert på laboratorietester. Aktuelle målte data kan variere av forhold utenfor vår kontroll.

Produktet er produsert i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO 14001.

Ønskes ytterligere opplysninger, står våre konsulenter samt vår kundeservice til din disposisjon.

Forespørsel om HMS-datablad kan rettes til vår HMS-ansvarlig, eller gå inn på våre internettsider: www.sika.no

Avfallshåndtering

For avfallshåndtering, se tilhørende HMS-datablad.

Sika Norge AS er tilsluttet Materialreturordningen, og betaler gebyr for all produkt- og forsendelsesemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning.

Helse, miljø og sikkerhet

Se tilhørende HMS datablad

Produktansvar

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold.

I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar.

Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.

Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no



Sika Norge AS
Industriveien 22
1483 Skytta

Telefon 67 06 79 00
Telefaks 67 06 15 12
www.sika.no

