

PRODUKTDATABLAD

Sika® Quartz

Kvartssand for avstrøing av harpiksbaserte beleggsystemer

PRODUKTBESKRIVELSE

Kvartsbasert avstrøingssand for harpiksbaserte selvutjevne industrigulv-belegg.

BRUKSOMRÅDER

Sika® Quartz benyttes til / som:

- Avstrøing av harpiksbaserte gulvbelegg for skli-sikring
- Delmateriale i harpiksbasert kvartsmørtel

PRODUKTEGENSKAPER

Ren kvartssand i definerte fraksjoner for bruk i kombinasjon med Sikafloor® gulvsystemer.

Benyttes som avstrøingsmateriale under legging av selvutjevne harpiksbelegg som skli-sikrende tiltak ("anti-slip").

Produktet benyttes også som delmateriale ved tildanning av harpiks-basert kvartsmørtel, som f.eks. i kombinasjon med kompaktmel for kompaktgulv-belegg, eller hulkils-mørtel med fortykningsmiddel (Sika® Extender T) for overgang gulv-/vegg (sokkel).

PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	25 kg sekk		
Holdbarhet	6 år i original, uåpnet eller ubeskadiget emballasje.		
Lagringsforhold	Oppbevares tørt i temperaturer mellom +5°C og +30°C.		
Maksimum kornstørrelse	Navn	Granulometri	Beskrivelse
	Sekker /pall		
	Kvartssand 0,1-0,3 mm 40 x 25 kg	0,1 - 0,3 mm	Kvarts-basert fyllstoff
	Kvartssand 0,4-0,8 mm 40 x 25 kg	0,4 - 0,8 mm	Avstrøingssand for skli-sikring / "Anti-slip" samt som fyllstoff i kvartsmørtel
	Kvartssand 0,7-1,2 mm 40 x 25 kg	0,7 - 1,2 mm	Avstrøingssand for skli-sikring "Anti-slip"

For alle bruksområder av kvarts-fraksjoner, se separate systemdatablader for Sikafloor® gulvsystemer, eller ta kontakt med Sika Teknisk Service.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker behandling, lagring og avhending av kjemiske produkter skal brukeren konsultere oppdatert sikkerhetsdatablad som inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

Sika® Quartz
Juni 2026, Versjon 01.01
020816010010000020

SikaQuartz-no-NO-(06-2026)-1-1.pdf