



EN 1504-2:2004

08

0921

EN 13813

YTELSESERKLÆRING
(DECLARATION OF PERFORMANCE)
Sikafloor®-169

02 08 01 02 009 0 000010 1008

EN 13813:2002

1. Produkttypens unika identifikasjonskode:	EN 13813 SR-B2,0-AR1-IR 4
2. Type- parti- eller serienummer eller noen annen betegnning som muliggjør identifisering av byggproduktet i henhold til Artikel 11(4):	Batchnummer, se emballasjen
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:	2-komponent epoksy bindemiddel for mørtel, avrettingsmasse og forsegling
4. Produsentens navn, registrert varemerke og kontaktadresse i henhold til artikkel 11 (5):	Sikafloor®-169 Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart Germany
5. Kontaktadresse: Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (dersom relevant):	Se punkt 4
6. System for vurdering og kontroll: Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg: V:	System 4
7. Teknisk kontrollorgan (hEN): Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:	Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. EU Notified Body no. 0921

Ytelseserklæring



Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
Boks 71
N-2026 Skjetten
Norge

Tel. +47 67 06 79 00
Fax +47 67 06 15 12
www.sika.no

8. Teknisk vurderingsorgan (ETA):

Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for. (ETA: European Technical Assessment)

Ikke relevant (se punkt 7)

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Teststandard	Harmonisert teknisk spesifisering
Utslipp av korrosive substanser (herdeplastbasert beleg)g)	SR	EN 13813	EN 13813
Slitasjemotstand:	\leq AR1 ¹⁾	EN 13892-4	
Heftfasthet:	\geq B 2,0	EN 13892-8	
Slagfasthet:	\geq IR 4	EN ISO 6272	
Lydisolering:	NPD ²⁾	EN ISO 140-1	
Lyddabsorpsjon:	NPD ²⁾	EN ISO 354	
Brannklasse	E _{fl} ³⁾	EN 13501-1	
Vanndamppermeabilitet	NPD ²⁾	EN ISO 7783-1	
Termisk resistens:	NPD ²⁾	EN 12664	
Kjemisk resistens	NPD ²⁾	EN 13529	

1) Min. klassifisering. Se individuell testsertifikat

2) Ingen ytelse angitt.

3) I h.t. EU Kommissjonens beslutning 2010/85/EU av 9.2.2010 oppfyller produktet brannklasse E/Efl uten videre testing.

Gulv
 Declaration of Performance
 Versjon 08/2013
 Identifikasjonsnr. 02 08 01 02 009 0 000010

EN 1504-2:2004

1. Produkttypens unike identifikasjonskode:	Prinsippene 1, 2, 5, 6, 8 – metoder 1.3, 2.2, 5.1, 6.1, 8.2 i EN 1504-2
2. Type- parti- eller serienummer eller noen annen betegnning som muliggjør identifisering av byggproduktet i henhold til Artikel 11(4):	Batchnummer, se emballasjen
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:	2-komponent epoksy bindemiddel anvendelig for normal til stor mekanisk belastning. Spesielt tilpasset næringsmiddel-, legemiddel-, produksjonsindustri, verksteder, utstillingslokaler etc.
4. Produsentens navn, registrert varemerke og kontaktadresse i henhold til artikkel 11 (5):	Sikafloor®-169 Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Str. 103-107 70439 Stuttgart Germany
5. Kontaktadresse: Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (dersom relevant):	Se punkt 4
6. System for vurdering og kontroll: Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg: V:	System 2+
7. Teknisk kontrollorgan (hEN): Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard	Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V. EU Notified Body no. 0921
8. Teknisk vurderingsorgan (ETA): Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for. (ETA: European Technical Assessment).	Ikke relevant (se punkt 7)



Sika Norge AS
 Sanitetsveien 1
 Boks 71
 N-2026 Skjetten
 Norge

Tel. +47 67 06 79 00
 Fax +47 67 06 15 12
 www.sika.no

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Teststandard	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Farlige stoffer	NPD ³⁾		EN 1504-2: 2004
Slitasjemotstand (Taber test):	< 3000 mg	EN ISO 5470-1	
CO ₂ permeabilitet :	S _D > 50 m	EN 1062-6	
Vanddamppermeabilitet:	Klass III	EN ISO 7783-1	
Kapillær absorpsjon og vanddiffusjon:	w < 0.1 kg/(m ² x h ^{0,5})	EN 1062-3	
Kjemikalieresistens:	Klass II	EN 13529	
Slagfasthet:	Klass I	EN ISO 6272-1	
Vedheftsstyrke målt ved avtrekksmetode:	≥ 2.0 N/mm ²	EN 1542	
Brannklasse:	Klasse E _{fl}	EN 13501-1	
Linært svinn:	NPD ³⁾	EN 12617-1	
Trykkstyrke:	NPD ³⁾	EN 12190	
Temperaturutvidelses-koeffisient:	NPD ³⁾	EN 1770	
Gittersnitt:	NPD ³⁾	EN ISO 2409	
Termisk kompatibilitet:	NPD ³⁾	EN 13687	
Motstand mot temperatursjokk:	NPD ³⁾	EN 13687-5	
Bestemmelse av væskebestandighet:	NPD ³⁾	ISO 2812-1	
Revneoverbyggende evne:	NPD ³⁾	EN 1062-7	

1) Se Sikafloor® Kjemikalieresistensliste.

2) Min. klassifisering, Se individuell testsertifikat

3) Ingen ytelse angitt.

Ytelseserklæring



Sika Norge AS
 Sanitetsveien 1
 Boks 71
 N-2026 Skjetten
 Norge

Tel. +47 67 06 79 00
 Fax +47 67 06 15 12
 www.sika.no

10. Erklæring

Ytelsen for varen som angitt i pkt. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i pkt. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i pkt. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Jochen Grötzinger
Research and Development

Martin Rolfes
Marketing

Dr. Heinz Ehardt
Quality control

Stuttgart, 1. Juni 2013

Helse, miljø og sikkerhetsinformasjon (REACH)

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges nettsider: www.sika.no.

Produktansvar

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold. I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetnings-potensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar.

Tredjeparts eiendomsrett må respekteres. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av gjeldende versjoner finnes på Sika Norges nettsider

Ytelseserklæring



Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
Boks 71
N-2026 Skjetten
Norge

Tel. +47 67 06 79 00
Fax +47 67 06 15 12
www.sika.no