

PRODUKTDATABLAD

SikaInject® AC-20 DE

Tidligere TPH.® PUR-O-STOP FS-C / katalysator for polyurethanharpikser

PRODUKTBESKRIVELSE

SikaInject® AC-20 DE er en akselerator for ulike Sika-injeksjonsharpikser basert på polyuretan, for eksempel: SikaInject®-201 DE, SikaInject®-210 DE, SikaInject®-216 DE, og flere på forespørsel.

BRUKSOMRÅDER

SikaInject® AC-20 DE skal kun anvendes av profesjonelle brukere.

Akselererer injeksjonsharpiksen der kort brukstid er nødvendig, f.eks.

- Ved strømmende vann
- Ved lave temperaturer (kalde årstider)
- Ved bruk i kaldtvannsapplikasjoner

PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	4,5 kg / større forpakning på forespørsel
Farge	Fargeløs, flytende
Holdbarhet	12 måneder fra produksjonsdato
Lagringsforhold	Produktet må oppbevares i original, uåpnet og uskadet emballasje under tørre forhold ved en temperatur mellom +15 °C og +25 °C.
Tetthet	~ 1,03 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
Viskositet	~ 120 mPas (DIN EN ISO 2555)

BRUKSINFORMASJON

Blandingsforhold	Mål opp og tilsett små mengder SikaInject®-AC 20 DE i Komponent A av den respektive SikaInject®-PU injeksjonsharpiksen og bland homogen (uten "striper"). Den nøyaktige mengden (Reaksjonstid-tabell) finnes i produktdatabladet for den aktuelle injeksjonsharpiksen
------------------	---

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheets (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety-related data.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

SikaInject® AC-20 DE
Oktober 2025, Versjon 01.01
020707010020000057

SikaInjectAC-20DE-no-NO-(10-2025)-1-1.pdf

