

## PRODUKTDATABLAD

# SikaProof® Tape A+

### SELVKLEBENDE TEIP FOR SKJØTING AV SIKAPROOF A+ VANNTETTINGSSYSTEM

#### PRODUKTBEKRIVELSE

SikaProof® Tape A+ er en selvklebende teip på basis av polyakrylat med en bærende film og en beskyttelsesfilm.

#### ANVENDELSE

SikaProof® Tape A+ skal kun anvendes av erfarne profesjonelle brukere.

- Tetter og limer overlappskjøter, forbindelser og detaljer innenfor SikaProof® A+ membransystem.

#### EGENSKAPER

- Fullstendig limt til betongkonstruksjonen (identisk med SikaProof® A+)
- Ingen sideveis vanninntrengning mellom betongkonstruksjonen og membransystemet
- Høy lime- og tetteevne, spesielt under kalde og fuktige forhold
- Enkel og rask montering

#### GODKJENNELSER / STANDARDER

- Vanntetthet I et overflatetettings-system SikaProof® A+12 / SikaProof® Tape A+, WISSBAU, Testrapport nr. 2018-275.

#### PRODUKTINFORMASJON

<b>Emballasje</b>	<u>2 ruller pakket i en pappeske</u>	
	Rullstørrelse	Lengde: 25 m
		Bredde: 150 mm
<b>Farge</b>	Øverste sjiktet	Lys grått hybrid limlag med gult vanntettingssjikt
	Underste sjiktet	Transparent polyakrylatlim dekket med en beskyttelsesfolie
<b>Holdbarhet</b>	18 måneder fra produksjonsdato.	
<b>Lagringsforhold</b>	Produktet skal oppbevares i original, uåpnet og ubeskadiget tett forpakning under tørre forhold og ved temperaturer mellom +5 °C og +30 °C. Referer alltid til emballasjen.	
<b>Tykkelse</b>	1.80 mm	

#### SYSTEMER

<b>Systemstruktur</b>	SikaProof® Tape A+ er en systemkomponent til skjøting av SikaProof®-Membransystem. For mer detaljert informasjon henvises det til SikaProof® metodebeskrivelse: SikaProof® A+ system
-----------------------	--

## UTFØRELSESI NFORMASJON

Lufttemperatur	+5 °C min. / +30 °C maks.
Underlagets temperatur	+5 °C min. (henvisning – se VIKTIGE FORHOLD)

## PÅFØRINGSINSTRUKSJONER

### UNDERLAGETS KVALITET

Kontaktflaten er det gråe SikaProof® A+ hybrid limlaget. Det må være tørt (eller lett fuktig), rent og fritt for ethvert materiale som kan innvirke på vedheften. Dersom overflatekravene ikke oppnås så må egnede tiltak iverksettes. Kontakt Sika teknisk service for mer informasjon.

### PÅFØRINGSMETODE / VERKTØY

Følg strengt installasjonsprosedyrene som er gitt i metode-beskrivelsene, utførelsesmanualene og arbeids-beskrivelsene som alltid må tilpasses til forholdene på byggeplassen.

## YTTERLIGERE INFORMASJON

- \* Sika® Metodebeskrivelse: SikaProof® A+
- \* Sika® Utførelsesmanual: SikaProof® A+
- \* Produktdatablad: SikaProof® A+ 12

## VIKTIGE HENSYN

Installasjonsarbeid utføres kun av Sika® trenede, godkjente eller kompetente erfarne entreprenører til denne type utførelser.

- Ikke installer SikaProof® Tape A+ ved kontinuerlig eller langvarig regn eller snøfall
- Kravene til underlagets kvalitet og tilstand må oppfylles eller så må passende tiltak iverksettes
- SikaProof® Tape A+ er ikke permanent UV bestandig
- Betongen må utstøpes innenfor 90 dager etter at SikaProof® A+ membransystemet er installert.

## BASIS FOR PRODUKTDATA

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på Laboratorietester. De målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokalt produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruks- områder og egenskaper.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas innværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelse(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produkt-datablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

Sika Norge AS  
Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tel: +47 67 06 79 00  
E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.co](http://www.sika.co)



PRODUCT DATA SHEET 2019-08

SikaProof® Tape A+

August 2018, Version 01.01

020704210220000019

