

PRODUKTDATABLAD

SikaProof® Tape A+

Selvklebende tape for skjøting av SikaProof® A+ vanntettingsmembran

PRODUKTBEKRIVELSE

SikaProof® Tape A+ er en selvklebende tape basert på polyakrylat lim.

BRUKSOMRÅDER

SikaProof® Tape A+ skal kun anvendes av profesjonelle brukere.

- Forsegling og liming av overlapp-skjøter, forbindelser og detaljer ved bruk av SikaProof® A+ membran system.

PRODUKTEGENSKAPER

- Full heft til betongen (identisk som SikaProof® A+)
- Ingen langsgående vanntransport mellom betong og membransystemet
- God heft og tettekapasitet, spesielt ved kalde og lett fuktige forhold
- Enkel og rask å montere

GODKJENNELSER / STANDARDER

- Watertightness of a Surface Sealing System SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Tape A+, WISSBAU, Testrapport Nr. 2018-275

PRODUKTINFORMASJON

| | | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Forpakning | 2 ruller pakket i eske | |
| | Rullstørrelse | Lengde: 25 m Bredde: 150 (± 5) mm |
| Utseende/farge | Topp lag | Lys grå hybrid heftsikkert med gult vanntettingssjikt |
| | Bunn lag | Gjennomsiktig polyakrylat lim dekket med hvit beskyttelsesremse |
| Holdbarhet | 18 måneder fra produksjonsdato | |
| Lagringsforhold | Produktet må lagres i original, uåpnet og uskadet emballasje i tørre omgivelser ved temperaturer mellom +5 °C og +30 °C. Se emballasje. | |
| Tykkelse | 1,80 mm | |

SYSTEMINFORMASJON

| | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemstruktur | SikaProof® Tape A+SikaProof® Tape A+ er en systemkomponent for skjøting av SikaProof® A+ membran system. For mer informasjon, se Sika® Method Statement: SikaProof® A+ system (Eng.). |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

BRUKSINFORMASJON

Lufttemperatur +5 °C min. / +45 °C maks.

Overflatetemperatur +5 °C min.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

- Sika® Method Statement: SikaProof® A+ (Eng.)
- Sika® Application Manual: SikaProof® A+ (Eng.)
- Produktdatablad: SikaProof® A+ 12

BEGRENSNINGER

Montering må bare utføres av profesjonelle utførende opplært og godkjent av Sika.

- Ikke monter SikaProof® Tape A+ under langvarige perioder med regn eller snøvær.
- Kravene til underlaget må være oppfylt eller hensiktsmessige tiltak må være gjort. Kontakt Sika® Teknisk Service for mer informasjon.
- SikaProof® Tape A+ er ikke permanent UV-bestendig
- Utstøping av betong må skje innen 3 måneder etter at SikaProof® A+ membran systemet er montert.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inneholder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhetsdatablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, transportere eller bruke dette produktet. For sikker bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordningen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % (vektprosent).

BRUKERVEILEDNING

UNDERLAGETS BESKAFFENHET

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

SikaProof® Tape A+
August 2021, Versjon 03.01
020720308000000007

Kontaktflaten er det grå hybride heftsjiktet på SikaProof® A+ membranen. Det må være tørt (eller lett fuktig), rent og fritt for alt som kan påvirke heften. Dersom kravene til underlaget ikke er oppnådd må det gjøres egnede tiltak. Kontakt Sika® Teknisk Service for mer informasjon.

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Følg anvisninger i metodebeskrivelser, monteringsveiledninger og arbeidsprosedyrer tilpasset det enkelte prosjekt.

Monteringsprosedyre

Fjern beskyttelsesremsen, fest SikaProof® Tape A+ på den grå siden av SikaProof® A+ membranen og press tapen fast ved bruk av en trykkrolle.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelse(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

SikaProofTapeA+-no-NO-(08-2021)-3-1.pdf