

SYSTEMDATABLAD

Sikafloor® Terrazzo CS-32

Et svært slitesterkt og dekorativt betonggulvsystem basert på hardbetong (istrøingsprodukt), slipt og polert til overflateklasse: B ("salt-og-pepper"-finish).

PRODUKTBEKRIVELSE

Sikafloor® Terrazzo CS-32 er et slipt og polert betonggulvsystem hvor sliping eksponerer det fineste tilslaget i den istrødde hardbetongen fullt ut, noe som gir «salt-og-pepper»-finish i overflateklasse: B

Den patenterte metoden gjør det mulig å påføre flere lag med istrødd hardbetong. Et spesialutviklet pussehjelpemiddel gir en mer pålitelig overflatefinish, for-tetter betongen og forbedrer overflatens hardhet.

BRUKSOMRÅDER

Sikafloor® Terrazzo CS-32 benyttes til:

- Nystøpte betonggulv med middels til høy slitasjebelastning

Systemet er egnet for følgende bruksområder:

- Parkeringshus og parkeringsdekker
- Næringsbygg og offentlige bygninger
- Jernbane- og metrostasjoner
- Logistikkbygg og lageranlegg
- Industribygg
- Bygg for elektronikkproduksjon og datasentre

Merk:

- Systemet skal kun benyttes av erfarne fagpersoner.
- Systemet er kun beregnet for innendørs bruk.

PRODUKTEGENSKAPER

- Dekorativ klasse B («salt-og-pepper»-finish) med full eksponering av tilslaget i istrødd hardbetong
- Polert til valgt glansnivå
- Høy slitestyrke
- Tilgjengelig i et bredt fargespekter
- Lyse farger bidrar til bedre utnyttelse av dagslys
- Kostnadseffektivt
- Krever ikke separat flytende herdemembran etter påføring
- Lavt vedlikeholdsbehov
- Redusert fuktighetstap i tidlig fase
- Enkel påføring og etterbehandling
- Forbedret kvalitet på ferdig overflate
- Økt motstand mot olje og fett

GODKJENNELSER / STANDARDER

- Partikkelavgivelse i henhold til ISO 14644-1 – Sikafloor® Terrazzo CS-32, IPA Fraunhofer, godkjenningssnr. SI 2403-1509.

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	Sjikt	Produkt	
	Hardbetong (istrøingsprodukt)	Sikafloor®-2 SynTop	
	Pussehjelpemiddel	Sikafloor®-931 Finishing Aid	
	Herdetiltak	Vanning, PE-folie eller fuktmettet tekstil	
	Polering	Sliping for full eksponering av tilslaget i istrødde hardbetong. Polering til glansnivå 2, 3 eller 4.	
	Toppforsegling	Sikagard®-915 Stainprotect Sikafloor®-958 PG (CZ)	
Utseende	Klassen angir hvor mye av tilslaget som eksponeres under sliping. Klasse B gir en «salt-og-pepper»-finish ved full eksponering av tilslaget i den istrødde hardbetongen. Glansnivået angir den visuelle glansen på det polerte gulvet. Det måles som: DOI (Distinctness of Image) og verdi avhenger av korningen på diamantverktøyet som benyttes under poleringen.		
	Glansnivå	DOI verdi	Korning /"Grit"
	Nivå 2 (Silkematt glans)	10-39	200–400
	Nivå 3 (Polert glans)	40-69	800–1000
	Nivå 4 (Høyglans polert)	70-100	1000–3000
Farge	Tilgjengelig i et utvalg farger. Kontakt Sika kundeservice for informasjon om tilgjengelige farger.		
Nominell tykkelse	2,5-4 mm		

BRUKSINFORMASJON

Forbruk	Sjikt	Produkt	Forbruk
	Hardbetong (istrøingsprodukt)	Sikafloor®-2 SynTop	6–10 kg/m ²
	Pussehjelpemiddel	Sikafloor®-931 Finishing Aid	25–50 g/m ² per omgang
	Toppforsegling	Sikafloor®-958 PG (CZ)	15–90 g/m ²

PRODUKTINFORMASJON

Forpakning	Se separat produktdatablad for systemkomponenten.
Holdbarhet	Se separat produktdatablad for systemkomponenten.
Lagringsforhold	Se separat produktdatablad for systemkomponenten.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

TILHØRENDE DOKUMENTER

- Sika metodebeskrivelse / "Method Statement: 850 84 23 Sikafloor® EasyFinish CS-30, Sikafloor® CreamPolish CS-31, Sikafloor® Terrazzo CS-32"
- Separate produktdatablader

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Systemdatablad

Sikafloor® Terrazzo CS-32
Juli 2026, Versjon 04.01
02081590000000016

SikafloorTerrazzoCS-32-no-NO-(07-2026)-4-1.pdf