

PRODUKTDATABLAD

Casco[®] Universal Aqua

Vanntynnet universallim

PRODUKTBEKRIVELSE

Vanntynnet universallim til liming av f.eks. tre, lær, lampeskjermer, porselen og plastperler. Gir en fleksibel og transparent limfuge.

BRUKSOMRÅDER

Til liming av tre, papir, tekstiler, lær, materialer til lampeskjermer, porselen og plasperler.

PRODUKTEGENSKAPER

- Mange bruksområder
- Transparent limfuge
- Luktfri
- Fleksibel
- Vanntynnet

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	E/VA-dispersjon
Forpakning	40ml tube
Farge	Vått lim hvitt, tørt lim transparent
Holdbarhet	Minst 24 måneder i uåpnet forpakning
Lagringsforhold	Skal ikke eksponeres for temperaturer under 0°C eller over +30°C.
Tetthet	Ca. 1040 kg/m ³
Tørrestoffinnhold ved vekt	Ca. 59 %
Flyktige organiske forbindelser (VOC) innhold	Ingen
Konsistens	Viskøs

TEKNISK INFORMASJON

Temperaturbestandighet	+10°C til +50°C
------------------------	-----------------

PÅFØRINGSINFORMASJON

Produkt temperatur	+15°C til +20°C
Åpen tid	Inntil 10 minutter
Presstid	1-5 minutter

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

PÅFØRINGSVEILEDNING

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Overflatene som skal limes må være rene, tørre og frie for olje og løse partikler.

BRUKSANVISNING

Påfør limet på den ene flaten og press flatene sammen i 1-5 minutter. Ved liming av tekstiler, f.eks. lampe-skjermer kan lim påføres begge flatene.

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Rulle eller pensel

RENGJØRING AV VERKTØY

Ved limsøl på huden, vask med såpe og vann. Verktøy rengjøres med vann, før limet har tørket. Tørket lim løses opp med Casco Limtvätt eller etanol.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatabladet for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' nettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

Casco® Universal Aqua
November 2020, Versjon 02.01
02051304000000009

CascoUniversalAqua-no-NOCASCO-(11-2020)-2-1.pdf

