

PRODUKTDATABLAD

Sarnafil® Walkway Pad PVC

Gangplate av injeksjons-støpt PVC.

PRODUKTBEKRIVELSE

Sarnafil® Walkway Pad PVC er produsert ved injeksjons-støpt, høykvalitets PVC-regenerat fra Sarnafil®-fabrikkproduksjon.

BRUKSOMRÅDER

Sarnafil® Walkway Pad PVC er en slitesterk, skli-sikret gangplate for gangtrafikk og adkomst over Sarnafil® PVC eller Sikaplan® PVC baserte takmembran-systemer.

PRODUKTEGENSKAPER

- Permanent UV-resistens
- Anti-skli behandlet overflate
- Varmlufts-sveisbar (uten åpen flamme)
- Drenerer regnvann fra undersiden av Sarnafil® Walkway Pad PVC via innstøpte kanaler.
- Kan gjenvinnes / resirkuleres



GODKJENNELSER / STANDARDER

- Reaksjon ved brannpåvirkning iht. EN 13501-1
- Skli-motstandsevne iht. BS 7976-2, PTV >50
- Kvalitetssikringssystem EN ISO 9001/14001

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Polyvinylklorid (PVC)	
Forpakning	Kartonger á 15 plater	
Holdbarhet	Sarnafil® Walkway Pad PVC har ubegrenset holdbarhet ved korrekt lagring.	
Lagringsforhold	Sarnafil® Walkway Pad PVC lagres tørt.	
Utseende/farge	Farge	Mørk-grå
Overflate	"Sikk-sakk", rille-mønster med alternerende pregningshøyde.	

Lengde	600 mm (+3 mm / -3 mm)
Bredde	600 mm (+3 mm / -3 mm) uten sveise-tapper
Tykkelse	9.3 mm (+0.1 mm / -0.1 mm) inkl. 3 / 5 mm anti-skli sikring ("sikk-sakk" formet rille-mønster)
Egenvekt	2.3 kg/plate

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	Kompatible produkter:	Sarnafil® G 410 -typer Sarnafil® S 327 -typer Sikaplan® G / VG / VGWT / S / SG / SGK
Brannmotstand	Klasse E	EN 13501-1

BRUKSINFORMASJON

Lufttemperatur	-20 °C min. / +60 °C maks.
Overflatetemperatur	-30 °C min. / +60 °C maks.

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

BEGRENSNINGER

Geografisk region / klima

Bruk av Sarnafil® Walkway Pad PVC begrenses til geografiske regioner med månedlig minimumstemperatur høyere enn: -50 °C. Permanent omgivelsestemperatur under bruk er begrenset til: +50 °C.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inneholder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhetsdatablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, transportere eller bruke dette produktet. For sikker bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordningen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % (vektprosent).

BRUKERVEILEDNING

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Iht. monteringsanvisninger for Sarnafil®. Sarnafil® Walkway Pad PVC monteres på stedet ved å varmluft-sveise fast sveise-tappene direkte på Sarnafil® G/S eller Sikaplan® PVC membran.

- Marker monteringsretning langs en markert linje (f.eks. med en kritt-linje).
- Legg ut gangplater langs markert linje.
- Dersom orientert i rekke, flytt platene mot de to avstandsstykkene.
- Overlapp sveise-tapper langs sveise-apparatets arbeidsretning.

INSTALLASJON

Montering må kun utføres av godkjente og erfarne entreprenører som har mottatt egen kursopplæring fra Sika®

Anvendelse av tilleggsprodukter som lim, rengjøringsmidler og løsemidler begrenses til bruk i temperaturer høyere enn: +5 °C.

Ta hensyn til temperatur-begrensninger som oppgitt i separate produktdatablader.

Særskilte tiltak kan være påkrevet ved montering under: +5 °C mht. gjeldende sikkerhetsforskrifter / nasjonale retningslinjer.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

Sarnafil® Walkway Pad PVC
September 2022, Versjon 01.01
020945012150002000

SarnafilWalkwayPadPVC-no-NO-(09-2022)-1-1.pdf