

SikaShield® E65 MG FR 4 mm

Ytelseserklæring Nr. 22993555

1	Varetypens unike identifikasjonskode:	22993555
2	Tilsiktet bruksområde:	Takbelegg underlagt ekstern brannklassifisering — Takbelegg av bitumen med stamme Takbelegg underlagt klassifisering av reaksjon på brannpåvirkning — Takbelegg av bitumen med stamme Takbelegg — Takbelegg av bitumen med stamme
3	Produsent:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Sveits
5	System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:	System 3 (Takbelegg underlagt ekstern brannklassifisering) System 3 (Takbelegg underlagt klassifisering av reaksjon på brannpåvirkning) System 2+ (Takbelegg)
6a	Harmonisert produktstandard:	EN 13707:2004+A2:2009
	Teknisk(e) kontrollorgan:	0987, 0407, 1370

Ytelseserklæring

SikaShield® E65 MG FR 4 mm

22993555

08.11.2024 1

1520

1 / 3

7 Angitte ytelser:

Egenskap	Ytelse	AVCP	Harmonisert produktstandard
Ekstern brannklassifisering	B _{roof} t2	System 3	
Reaksjon på brannpåvirkning	Klasse E	System 3	
Vanntetthet	Bestått	System 2+	
Strekkestyrke	Maksimal strekkstyrke - langsgående (MD)	≥ 600 N/ 50 mm	System 2+
	Maksimal strekkstyrke – tverrgående (CMD)	≥ 600 N/ 50 mm	
	Forlengelse ved maksimal strekkstyrke - langsgående (MD)	(45 ± 15) %	
	Forlengelse ved maksimal strekkstyrke – tverrgående (CMD)	(45 ± 15) %	
Rotmotstand	NPD	System 2+	
Motstand mot statisk last	≥ 20 kg	System 2+	
Punkteringsmotstand (v/slag)	≥ 1000 mm	System 2+	
Rivestyrke	Langsgående (MD)	250 N ± 75 N	System 2+
	Tverrgående (CMD)	300 N ± 75 N	
Styrke i skjøt	Skjærmotstand - langsgående (MD)	≥ 600 N/ 50 mm	System 2+
	Skjærmotstand - tverrgående (CMD)	≥ 600 N/ 50 mm	
Bestandighet	NPD	System 2+	
Smidighet	≤ -20 °C	System 2+	
Farlige stoffer	NPD	System 2+	

EN 13707:2004+A2:2009

Ytelser for denne byggevarer som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under produsentens eneansvar, som anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

Navn: Tomek Gutowski

Funksjon: Corporate Product Certification Manager

Warszawa, 2024-11-08



Navn: Wiktor Karpala

Funksjon: Data Processing Specialist CTD

Warszawa, 2024-11-08



Aslutning av påkrevet informasjon i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 fra Europaparlamentet og rådet av 9. mars 2011, som fastsetter harmoniserte betingelser for omsetning av byggevarer samt om oppheving av rådsdirektiv 89/106/EØF. Tekst med relevans for EØS.

Ytelseserklæring

SikaShield® E65 MG FR 4 mm

22993555

08.11.2024 1

1520

2 / 3

BUILDING TRUST



Ekstern brannklassifisering	B _{roof} t2	
Reaksjon på brannpåvirkning	Klasse E	
Strekkestyrke	Maksimal strekkstyrke - langsgående (MD)	≥ 600 N/ 50 mm
	Maksimal strekkstyrke – tverrgående (CMD)	≥ 600 N/ 50 mm
	Forlengelse ved maksimal strekkstyrke - langsgående (MD)	(45 ± 15) %
	Forlengelse ved maksimal strekkstyrke – tverrgående (CMD)	(45 ± 15) %
Motstand mot statisk last	≥ 20 kg	
Punkeringsmotstand (v/slag)	≥ 1000 mm	
Rivestyrke	Langsgående (MD)	250 N ± 75 N
	Tverrgående (CMD)	300 N ± 75 N
Styrke i skjøt	Skjærmotstand - langsgående (MD)	≥ 600 N/ 50 mm
	Skjærmotstand - tverrgående (CMD)	≥ 600 N/ 50 mm
Smidighet	≤ -20 °C	

EN 13707:2004+A2:2009

0987, 0407, 1370

Takbelegg underlagt ekstern brannklassifisering — Takbelegg av bitumen med stamme
 Takbelegg underlagt klassifisering av reaksjon på brannpåvirkning — Takbelegg av bitumen med stamme
 Takbelegg — Takbelegg av bitumen med stamme

<http://dop.sika.com>

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET (REACH)

For informasjon og veiledning om sikker håndtering, oppbevaring og bruk av dette produktet må den siste utgaven av Produktdatablad (PDS) forelegges aktuelle brukere.

JURIDISK INFORMASJON

All informasjon gitt i denne ytelseserklæringen ("DoP"), inkludert beskrivelser og anbefalinger knyttet til anvendelse og sluttbruk av Sika-produkter ("Produkter"), er gitt i god tro basert på Sika's nåværende kunnskap og erfaring med produktene såfremt lagret korrekt, håndtert og påført under normale forhold i henhold til Sika's anbefalinger. Vær oppmerksom på at materialer, underlagstyper og faktiske stedlige forhold kan variere betydelig, og Sika gir av denne grunn ingen garanti for egnethet eller salgbarhet til et bestemt formål, samt påtar seg ikke ansvaret for valgt bruksområde eller bruken av produktene, eller holdes som ansvarlig for anbefalinger eller tilknyttet rådgivning. Før bruk må produktets egnethet testes for tiltenkt bruk eller formål, og den siste versjonen av produktdatabladet må legges til grunn. Sika forbeholder seg retten til å endre egenskaper til produktene uten forvarsel. Eventuelle bestillinger av produkter eller tjenester levert av Sika er underlagt Sikas gjeldende salgsvilkår.

Ytelseserklæring

SikaShield® E65 MG FR 4 mm

22993555

08.11.2024 1

1520

3 / 3